



УТВЕРЖДАЮ:

Аким ртышского сельского округа

Е. Жумагулов

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Средний ремонт ул.Победы (0-0,35км), ул.Шелехова 0-0,6км), ул.Октябрьская (0-0,65км), ул.Горького (0-0,3км), ул.Маяковского (0-0,7), ул.Мира (0-1,0 км) в с.Уварово Глубоковского района Восточно-Казахстанской области

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1 улица Победы (0-0,35км)			
1.1 Подраздел без наименования			
1	Основание гравийное. Исправление профиля Нср=15см с добавлением нового материала ПГС 80%, щебень 20%	м2	1610
2	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014, расход 0,15м*1,22*80%	м3	235,704
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, расход 0,15м*1,26*20%	м3	60,858
4	Подгрунтовка основания автогудронатором, битум жидкий МГ 70/130, расход 0,0008т/м2	т вяжущего	1,12
5	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130, расход 1,03т Коб =1,03	т	1,1536
6	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 6 см	м2	1400
7	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II, расход 0,146т/м2	т	204,4
8	Укрепление обочин ПГС при толщине слоя 6 см	м2	210
9	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014, расход 0,06м*1,22=0,0732/м2	м3	15,372

	Уплотнение обочин пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	12,6
Раздел 2 улица Шелехова (0-0,6км)			
2.1 Подраздел без наименования			
11	Основание гравийное. Исправление профиля Нср=15см с добавлением нового материала ПГС 80%, щебень 20%	м2	2160
12	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014, расход 0,15м*1,22*80%	м3	316,224
13	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, расход 0,15м*1,26*20%	м3	81,648
14	Подгрунтовка основания автогудронатором, битум жидкий МГ 70/130, расход 0,0008т/м2	т вяжущего	1,44
15	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130, расход 1,03т Коб =1,03	т	1,4832
16	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 6 см	м2	1800
17	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II, расход 0,146т/м2	т	262,8
18	Укрепление обочин ПГС при толщине слоя 6 см	м2	360
19	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014, расход 0,06м*1,22=0,0732/м2	м3	26,352
20	Уплотнение обочин пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	21,6
Раздел 3 улица Октябрьская (0-0,65км)			
3.1 Подраздел без наименования			
21	Основание гравийное. Исправление профиля Нср=15см с добавлением нового материала ПГС 80%, щебень 20%	м2	2990
22	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014, расход 0,15м*1,22*80%	м3	437,736

3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, расход 0,15м*1,26*20%	м3	113,022
24	Подгрунтовка основания автогудронатором, битум жидкий МГ 70/130, расход 0,0008т/м2	т вяжущего	2,08
25	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130, расход 1,03т Коб =1,03	т	2,1424
26	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 6 см	м2	2600
27	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II, расход 0,146т/м2	т	379,6
28	Укрепление обочин ПГС при толщине слоя 6 см	м2	390
29	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014, расход 0,06м*1,22=0,0732/м2	м3	28,548
30	Уплотнение обочин пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	23,4

Раздел 4 улица Горького (0-0,3км)

4.1 Подраздел без наименования

31	Основание гравийное. Исправление профиля Нср=15см с добавлением нового материала ПГС 80%, щебень 20%	м2	1080
32	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014, расход 0,15м*1,22*80%	м3	158,112
33	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, расход 0,15м*1,26*20%	м3	40,824
34	Подгрунтовка основания автогудронатором, битум жидкий МГ 70/130, расход 0,0008т/м2	т вяжущего	0,72
35	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130, расход 1,03т Коб =1,03	т	0,7416
36	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 6 см	м2	900

7	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II, расход 0,146т/м2	т	131,4
38	Укрепление обочин ПГС при толщине слоя 6 см	м2	180
39	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014, расход 0,06м*1,22=0,0732/м2	м3	13,176
40	Уплотнение обочин пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	10,8

Раздел 5 улица Маяковского (0-0,7км)

5.1 Подраздел без наименования

41	Основание гравийное. Исправление профиля Нср=15см с добавлением нового материала ПГС 80%, щебень 20%	м2	3220
42	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014, расход 0,15м*1,22*80%	м3	471,408
43	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, расход 0,15м*1,26*20%	м3	121,716
44	Подгрунтовка основания автогудронатором, битум жидкий МГ 70/130, расход 0,0008т/м2	т вяжущего	2,24
45	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130, расход 1,03т Коб =1,03	т	2,3072
46	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 6 см	м2	2800
47	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II, расход 0,146т/м2	т	408,8
48	Укрепление обочин ПГС при толщине слоя 6 см	м2	420
49	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014, расход 0,06м*1,22=0,0732/м2	м3	30,744
50	Уплотнение обочин пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	25,2

Раздел 6 улица Мира (0-1,0км)

6.1 Подраздел без наименования

51	Основание гравийное. Исправление профиля Нср=15см с добавлением нового материала ПГС 80%, щебень 20%	м2	4600
52	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014, расход 0,15м*1,22*80%	м3	673,44
53	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, расход 0,15м*1,26*20%	м3	173,88
54	Подгрунтовка основания автогудронатором, битум жидкий МГ 70/130, расход 0,0008т/м2	т вяжущего	3,2
55	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130, расход 1,03т Коб =1,03	т	3,296
56	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 6 см	м2	4000
57	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II, расход 0,146т/м2	т	584
58	Укрепление обочин ПГС при толщине слоя 6 см	м2	600
59	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014, расход 0,06м*1,22=0,0732/м2	м3	43,92
60	Уплотнение обочин пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	36