Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17729013-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88053905-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Қоршау
Лоттың сипаттауы:	панельдік, полимерлі жабынмен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	3D қоршау панельдері: Болат шыбықтардан, мырыш және түрлі-түсті ұнтақ полимерлі жабыны бар, 4/4. Панель 2500x2030 RAL 6005
Саны, көлемі:	140
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	593248100, Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Лобаново а. Шалқар филиалы
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде шарт күшіне енген күнінен бастап . Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда — күнтізбелік 60 күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Секциялық металл қоршау жасауға арналған, болат шыбықтардан жасалған, мырыш және түрлі-түсті ұнтақ полимерлі жабыны бар 3D қоршау панелі. Панельдің өлшемі: ені — 2500 мм, биіктігі — 2030 мм. Болат шыбықтардың диаметрі — 4 мм. Панельдің конструкциясы дәнекерленген, тік және көлденең болат шыбықтардан жасалып, кеңістіктік V-тәрізді иілімдермен (3D) орындалуы тиіс. Болат шыбықтар коррозияға қарсы мырыш жабынымен және түрлі-түсті ұнтақ полимерлі жабынмен қапталуы тиіс. Жабынның түсі — RAL 6005 (қою жасыл). Жабын біркелкі, қабыршақтанусыз, жарықтарсыз, сызаттарсыз, ісінулерсіз және тот іздерінсіз болуы тиіс. Панельдің дәнекерленген қосылыстары тегіс орындалуы, өткір қылталар мен деформациялар болмауы тиіс. Тор көздерінің өлшемі панельдің пайдалану кезінде қажетті қаттылығы мен тұрақтылығын қамтамасыз етуі тиіс. Панель бекіту элементтерінің көмегімен металл тірек бағандарға орнатуға арналған. Жеткізу жиынтығына панельді тірек бағандарға сенімді бекітуге қажетті бекіту элементтері кіруі тиіс. Бұйым жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз және тот іздерінсіз болуы тиіс. Панель атмосфералық әсерлерге, ылғалға және температураның өзгеруіне төзімді және ашық ауада пайдалануға жарамды болуы тиіс. Бір панельдің өлшемі — 2500×2030 мм, шыбықтың диаметрі — 4 мм, түсі — RAL 6005.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17729013-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов
Номер лота:	№ 88053905-ЗЦП1
Наименование лота:	Ограждение
Описание лота:	панельное, с полимерным покрытием
Дополнительное описание лота:	3Д панели ограждения: из стальных прутьев, с цинковым и цветным порошковым полимерным покрытием, 4/4. Панель 2500х2030 RAL 6005
Количество:	140
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	593248100, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Лобаново Шалкарский филиал
Срок поставки:	В течении 15 календарных дней со дня вступления в силу договора. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей — в течение 60 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Панель ограждения 3D из стальных прутьев с цинковым и цветным порошковым полимерным покрытием, предназначенная для устройства секционного металлического ограждения. Размер панели: ширина — 2500 мм, высота — 2030 мм. Диаметр стальных прутьев — 4 мм. Конструкция панели сварная, выполнена из вертикальных и горизонтальных стальных прутьев с формированием пространственных V-образных изгибов (3D). Стальные прутья должны иметь антикоррозионное цинковое покрытие и цветное порошковое полимерное покрытие. Цвет покрытия — RAL 6005 (темно-зеленый). Покрытие должно быть равномерным, без отслаиваний, трещин, сколов, вздутий и следов коррозии. Панель должна быть изготовлена с ровными сварными соединениями, без острых заусенцев и деформаций. Размер ячейки сетки должен обеспечивать жесткость и устойчивость панели при эксплуатации. Панель предназначена для установки на металлические опорные столбы с использованием крепежных элементов. В комплект поставки должны входить необходимые крепежные элементы для надежного соединения панели с опорными столбами. Изделие должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений и следов коррозии. Панель должна обеспечивать устойчивость к атмосферным воздействиям, влаге и перепадам температуры и быть пригодной для эксплуатации на открытом воздухе. Размер одной панели — 2500×2030 мм, диаметр прутка — 4 мм, цвет — RAL 6005.