Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17915490-1
Сатып алудың атауы:	Сумен жабдықтау және жылытуға арналған ППР материалдары.
Лоттың нөмірі:	№ 88516577-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	полипропиленді, диаметр 40 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ППР DN40 иіні
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Пушкин көшесі 83
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ қарастырылмаған. Тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы керек, Шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес. Кепілдік мерзімі (айлармен) 12. Мақсаты: DN40 полипропилен құбырларын термиялық балқыту дәнекерлеу әдісімен қосу; Номиналды диаметрі: DN40 Қосылу диаметрі: 40 мм Жұмыс қысымы: PN25 кем емес Бұрылу бұрышы: 90 оС Орындау: толық құйылған фитинг Жұмыс температурасы: + 95оС-тан аспауы тиіс Жұмыс ортасы: су (ауыз су және шаруашылық сумен жабдықтау, жылыту) Өнім жаңа, жарықтар, деформациялар мен зақымдарсыз болуы керек. Сапа сертификаты.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17915490-1
Наименование закупки:	ППР материалы для водоснабжения и отопления
Номер лота:	№ 88516577-3ЦП1
Наименование лота:	Отвод
Описание лота:	полипропиленовый, диаметр 40 мм
Дополнительное описание лота:	Отвод ППР DN40
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр ул. Пушкина 83
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ не предусмотрен. Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее 2026. Гарантийный срок (в месяцах)12. Назначение: соединение полипропиленовых труб DN40 методом термоплавкой сварки; Номинальный диаметр: DN40 Диаметр подключения: 40 мм Рабочее давление: не менее PN25 Угол поворота: 90 оС Исполнение: цельнолитый фитинг Рабочая температура: не более +95оС Рабочая среда: Вода (питьевое и хозяйственное водоснабжение, отопление) Изделие должно быть новым, без трещин, деформаций и повреждений. Сертификат качества.