Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17384916-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Коммутатор, құрылыс арбасы, құрғақ бассейн, Контроллер, р/е құбыры |
| **Лоттың нөмірі:** | № 86910012-ЗЦП2 |
| **Лоттың атауы :** | Желілік коммутатор |
| **Лоттың сипаттауы:** | басқармалы, симметриялық |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Коммутатор |
| **Саны, көлемі:** | 2 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711110000, Астана қ., Алматы ауданы НАЖМИДЕНОВА, 18/3 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шарт күшіне енген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Blackview коммутаторы 16х (кем дегенде 16 порт) . Бейнебақылау жүйесінің IP камераларын қосу және қуаттандыру үшін. LAN порттарының саны кемінде 16. WAN порты кемінде 10/100/1000/10000 Мбит/с. Порттардың жалпы саны кемінде 18. Деректерді берудің базалық жылдамдығы кемінде 10/100/1000/10000 Мбит / с. Желілік стандарттар: IEEE 802.1 d, IEEE 802.1 p, IEEE 802.1 q, IEEE 802.1 s. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу керек. СТ РК IEC 60947-8-2012 |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17384916-1 |
| **Наименование закупки:** | Коммутатор, Тачка строительная, Сухой бассейн, Контроллер, Труба п/э |
| **Номер лота:** | № 86910012-ЗЦП2 |
| **Наименование лота:** | Коммутатор сетевой |
| **Описание лота:** | управляемый, симметричный |
| **Дополнительное описание лота:** | Коммутатор |
| **Количество:** | 2 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711110000, г.Астана, район Алматы НАЖМИДЕНОВА, 18/3 |
| **Срок поставки:** | С момента вступления в силу договора в течение 15 календарных дня |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Коммутатор Blackview PoE Switch 16X (не менее 16-портовый) . Для подключения и электропитания IP-камер системы видеонаблюдения. Количество LAN портов не менее 16. WAN порт не менее 10/100/1000/10000 Мбит/с. Общее количество портов не менее 18. Базовая скорость передачи данных не менее 10/100/1000/10000 Мбит/с. Сетевые стандарты: IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1s. Перед поставкой обязательно согласовать с Заказчиком. СТ РК IEC 60947-8-2012 |