Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17579739-1
Сатып алудың атауы:	приобретение Огнетушитель,Манометр,Растворитель
Лоттың нөмірі:	№ 83420549-3ЦП2
Лоттың атауы :	Еріткіш
Лоттың сипаттауы:	лак-бояу материалы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Еріткіштін турі-Бейорганикалык Материалды орау-5 л Коршаган ортанык минималды жумыс температурасы 5 градус. Сактау мерзімі-24 ай Шыгын-10 ш. м Пайдалану турі Ішкі жумыстар ушін Келемі - 10 л Колдану дісі Роликпен, Механикаландырылган, Щеткамен, Батырумен Тусі-Ак Кептіру уакыты 2 сагат Праймер негізі Акрил Онделетін материалдын турі Бетон, Гипсокартон, Сылак, Кобік Бетон, Газдалган Бетон Праймердін турі Жабыскак Еріткіш 646 Максаты: Лактарды, бояуларды, эмальдарды, мастикаларды тазартуга арналган. Беттерді майсыздандыру, май мен майдын ластануын кетіру ушін колданылады. Пластикалык беттермен жумыс істеуге жарамды. Лак-бояу жумыстары мен турмыста колдануга усынылады. Касиеті Абайланыз: улы * Колданылатын лак-бояу енімдерінін нускауына сайкес колданылады * Пластмассадан немесе канистрден орау ГОСТ18188-72
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	334620100, Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қ.
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтүзбелік тәулік ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Еріткіштін турі-Бейорганикалык Материалды орау-5 л Коршаган ортанык минималды жумыс температурасы 5 градус. Сактау мерзімі-24 ай Шыгын-10 ш. м Пайдалану турі Ішкі жумыстар ушін Келемі - 10 л Колдану дісі Роликпен, Механикаландырылган, Щеткамен, Батырумен Тусі-Ак Кептіру уакыты 2 сагат Праймер негізі Акрил Онделетін материалдын турі Бетон, Гипсокартон, Сылак, Кобік Бетон, Газдалган Бетон Праймердін турі Жабыскак Еріткіш 646 Максаты: Лактарды, бояуларды, эмальдарды, мастикаларды тазартуга арналган. Беттерді майсыздандыру, май мен майдын ластануын кетіру ушін колданылады. Пластикалык беттермен жумыс істеуге жарамды. Лак-бояу жумыстары мен турмыста колдануга усынылады. Касиеті Абайланыз: улы * Колданылатын лак-бояу енімдерінін нускауына сайкес колданылады * Пластмассадан немесе канистрден орау ГОСТ18188-72

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17579739-1
Наименование закупки:	сатып алу Өрт Сөндіргіш, Манометр, Еріткіш
Номер лота:	№ 83420549-ЗЦП2
Наименование лота:	Растворитель
Описание лота:	для лакокрасочного материала
Дополнительное описание лота:	Вид растворителя-Неорганический Фасовка материала-5 л Минимальная рабочая температура окружающей среды 5 град. Срок хранения-24 мес Расход-10 кв.м Тип использования Для внутренних работ Объем-10 л Способ нанесения Валиком, Механизированный, Кисточкой, Окунанием Цвет-Белый Время высыхания 2 час Основа грунтовки Акриловая Вид обрабатываемого материала Бетон, Гипсокартон, Штукатурка, Пенобетон, Газобетон Вид грунтовки Адгезивная Растворитель 646 НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначен для очищения лаков, красок, эмалей, мастик, начинающихся на НЦ; ЭП; КО; Мс; мч. Используется для обезжиривания поверхностей, удаления жировых и масляных загрязнений. Пригоден для работы с пластиковыми поверхностями. Рекомендован к использованию в лакокрасочных работах и быту. Свойство Осторожно: токсичный * Применяется в соответствии с указанием на используемую лакокрасочную продукцию Фасовка в пластике или канистре ГОСТ18188-72
Количество:	30
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	334620100, область Жетісу, Панфиловский район, г.Жаркент КАЗАХСТАН, область Жетісу, Панфиловский район, г.Жаркент, ул Иванова 25
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней после подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Вид растворителя-Неорганический Фасовка материала-5 л Минимальная рабочая температура окружающей среды 5 град. Срок хранения-24 мес Расход-10 кв.м Тип использования Для внутренних работ Объем-10 л Способ нанесения Валиком, Механизированный, Кисточкой, Окунанием Цвет-Белый Время высыхания 2 час Основа грунтовки Акриловая Вид обрабатываемого материала Бетон, Гипсокартон, Штукатурка, Пенобетон, Газобетон Вид грунтовки Адгезивная Растворитель 646 НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначен для очищения лаков, красок, эмалей, мастик, начинающихся на НЦ; ЭП; КО; Мс; мч. Используется для обезжиривания поверхностей, удаления жировых и масляных загрязнений. Пригоден для работы с пластиковыми поверхностями. Рекомендован к использованию в лакокрасочных работах и быту. Свойство Осторожно: токсичный * Применяется в соответствии с указанием на используемую лакокрасочную продукцию Фасовка в пластике или канистре ГОСТ18188-72