Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17934329-1
Сатып алудың атауы:	Өндіріс үшін қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88502348-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Ілмек
Лоттың сипаттауы:	ленталық, тоқыма, амортизаторсыз бір иықты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	3000 кг), ұзындығы 3 метр және таспа ені 90 мм, 100% жоғары берік полиэстерден (PES) дайындалады. Күшейтілген ілмектермен жабдықталған, беріктік қоры коэффициенті — 1:7, ілу тәсілі — тікелей (жүктеме коэффициенті 1), амортизаторсыз. Жүк көтеру және тасымалдау жұмыстарына арналған, жүктемені біркелкі бөліп, жүктің бетін зақымдамайды. Материал −40°C-тан +100°C-қа дейінгі температура аралығында өзінің пайдалану қасиеттерін сақтайды. Биркасы жоқ, түйін байланған немесе жүктің өткір қырлары қорғаныш төсемдерінсіз болған жағдайда пайдалануға жол берілмейді. ГОСТ 34875-2022 (5ф.с)
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (егер Жеткізуші қазақстандық өндірушілердің реестрінде бар болса, өтінім бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	3000 кг), ұзындығы 3 метр және таспа ені 90 мм, 100% жоғары берік полиэстерден (PES) дайындалады. Күшейтілген ілмектермен жабдықталған, беріктік қоры коэффициенті — 1:7, ілу тәсілі — тікелей (жүктеме коэффициенті 1), амортизаторсыз. Жүк көтеру және тасымалдау жұмыстарына арналған, жүктемені біркелкі бөліп, жүктің бетін зақымдамайды. Материал −40°C-тан +100°C-қа дейінгі температура аралығында өзінің пайдалану қасиеттерін сақтайды. Биркасы жоқ, түйін байланған немесе жүктің өткір қырлары қорғаныш төсемдерінсіз болған жағдайда пайдалануға жол берілмейді. ГОСТ 34875-2022

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17934329-1
Наименование закупки:	Приобретение запчастей для производство
Номер лота:	№ 88502348-3ЦП2
Наименование лота:	Строп
Описание лота:	ленточный, текстильный, одноплечевой без амортизатора
Дополнительное описание лота:	Текстильный строп 1СТ (одноплечевой, петлевой) грузоподъемностью 3 тонны (3000 кг), длиной 3 метра и шириной ленты 90 мм изготовлен из 100% высокопрочного полиэстера (PES). Оснащен усиленными петлями, коэффициент запаса прочности — 1:7, способ строповки — прямой (коэффициент нагрузки 1), без амортизатора. Предназначен для подъема и перемещения грузов, обеспечивает равномерное распределение нагрузки и не повреждает поверхность груза. Материал сохраняет эксплуатационные свойства в температурном диапазоне от −40°C до +100°C. Эксплуатация запрещается при отсутствии бирок, наличии узлов, а также при подъеме грузов с острыми кромками без применения защитных прокладок. ГОСТ 34875-2022 (5ф.с)
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней (в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по заявке составляет 60 календарных дней)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Текстильный строп 1СТ (одноплечевой, петлевой) грузоподъемностью 3 тонны (3000 кг), длиной 3 метра и шириной ленты 90 мм изготовлен из 100% высокопрочного полиэстера (PES). Оснащен усиленными петлями, коэффициент запаса прочности — 1:7, способ строповки — прямой (коэффициент нагрузки 1), без амортизатора. Предназначен для подъема и перемещения грузов, обеспечивает равномерное распределение нагрузки и не повреждает поверхность груза. Материал сохраняет эксплуатационные свойства в температурном диапазоне от −40°C до +100°C. Эксплуатация запрещается при отсутствии бирок, наличии узлов, а также при подъеме грузов с острыми кромками без применения защитных прокладок. ГОСТ 34875-2022