Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17626704-1
Сатып алудың атауы:	Желдету жүйелеріне арналған тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83378961-ЗЦП4
Лоттың атауы :	Дәнекер
Лоттың сипаттауы:	қалайы-қорғасынды, маркасы ПОС 61М
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Түрі: конструкциялық профильді элемент, жоғары температураға төзімді Ұзындығы: кемінде 500 мм Профиль формасы: шаршы Профиль қабырғасының қалыңдығы: кемінде 2 мм Максималды жұмыс температурасы: кемінде +730 °C Материалы: мыс – 93,8 %, фосфор – 6,2 % Қолданылу саласы: су құбырларындағы, салқындату жүйелеріндегі, май жүйелеріндегі, газ (соның ішінде сұйытылған) жүйелеріндегі мыс құбырларын дәнекерлеу МЕМСТ 2591-2006 талаптарына сәйкес."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17626704-1
Наименование закупки:	Закуп товаров для вентиляционных систем
Номер лота:	№ 83378961-ЗЦП4
Наименование лота:	Припой
Описание лота:	оловянно-свинцовый, марка ПОС 61М
Дополнительное описание лота:	Припой для пайки медных труб
Количество:	1
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Тип: Конструкционный профильный элемент жаропрочный Длина: не менее 500 мм Форма профиля: Квадрат Толщина стенки (профиля): не менее 2 мм Максимальная рабочая температура: не менее +730 °C Материал: медь - 93.8%, фосфор - 6.2% Область применения: пайка медных труб в трубопроводах с водой, системах охлаждения, масляных системах, системах с газом (также сжиженным). В соответствии требованиям ГОСТ 2591-2006"