Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17979372-1
Сатып алудың атауы:	ұйымдастыру техникасының жинақтауыштарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82720239-3ЦП1
Лоттың атауы:	Аналық тақта
Лоттың сипаттауы:	MB Socket775
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Материнская плата MSI PRO H610M-G DDR4
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. мкр. Голубые Пруды строение 4В
Жеткізу мерзімі:	в течении 15 календарных дней со дня подписания договора
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Форм-фактор Micro-ATX Процессор и чипсет Сокет LGA1700 Чипсет Intel H610 Поддержка микроархитектуры процессора Alder Lake Поддержка памяти Количество слотов памяти 2 x DDR4 Поддерживаемые частоты памяти, МГц 2133, 2400, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200 Максимальный объем оперативной памяти 64 Гб Внимание Пожалуйста, уточняйте поддержку конкретных моделей процессоров и модулей памяти на официальном сайте производителя материнской платы! Контроллеры накопителей Количество разъемов SATA III 4 Разъемы для SSD 1 x M.2 Аудио Аудиокодек Realtek ALC892 Количество каналов 8 Интерфейсы и разъемы Видеоразъемы на задней панели DisplayPort x 1, HDMI x 1, VGA x 1 Внутренние коннекторы 1x 4-pin CPU fan, 1x 4-pin system fan, 1x Front panel audio, 2x System panel, 1x Chassis Intrusion, 1x TPM module, 1x Clear CMOS jumper, 1x 4-pin RGB LED, 2x 3-pin RAINBOW LED, 4x EZ Debug LED Прочие разъемы на задней панели PS/2 комбо, RJ-45 LAN, Line-in, Line-out, Mic-in Количество USB 3.0 / 3.1 Gen 1 (3.2 Gen 1) 2 Сеть Сетевой контроллер Intel I219V Сетевые и беспроводные коммуникации Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с) Слоты расширения Количество слотов PCI Express 1 слот x1, 1 слот x16 Стандарт PCI Express 4.0 Режимы работы слотов PCI Express 1 x слот PCI-E 4.0 x16, режим работы x16 Интерфейс подключения SSD SATA3, 1x Универсальный (SATA+PCI-E 3.0 x4) Питание Коннекторы питания 8-pin, 24-pin Особенности Особенности подсветки Разъем для подключения LED лент BIOS 256 Мб, AMI BIOS, UEFI BIOS Дополнительно 4 порта USB 2.0 для подключения периферийных устройств

	Разъем M.2 ключ E для подключения модуля Wi-Fi Технология Core Boost: продуманная разводка премиум класса готовая к максимальной производительности Технология Memory Boost: передовые технологии для передачи данных для лучшей производительности и стабильности Аудиосистема Audio Boost: звук студийного качества Steel Armor: защита видеокарт от электромагнитных помех и физических повреждений

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17979372-1
Наименование закупки:	закуп комплектующих к оргтехнике
Номер лота:	№ 82720239-3ЦП1
Наименование лота:	Плата материнская
Описание лота:	MB Socket775
Дополнительное описание лота:	Материнская плата MSI PRO H610M-G DDR4
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда мкр. Голубые Пруды строение 4В
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Форм-фактор Micro-ATX Процессор и чипсет Сокет LGA1700 Чипсет Intel H610 Поддержка микроархитектуры процессора Alder Lake Поддержка памяти Количество слотов памяти 2 x DDR4 Поддерживаемые частоты памяти, МГц 2133, 2400, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200 Максимальный объем оперативной памяти 64 Гб Внимание Пожалуйста, уточняйте поддержку конкретных моделей процессоров и модулей памяти на официальном сайте производителя материнской платы! Контроллеры накопителей Количество разъемов SATA III 4 Разъемы для SSD 1 x M.2 Аудио Аудиокодек Realtek ALC892 Количество каналов 8 Интерфейсы и разъемы Видеоразъемы на задней панели DisplayPort x 1, HDMI x 1, VGA x 1 Внутренние коннекторы 1x 4-pin CPU fan, 1x 4-pin system fan, 1x Front panel audio, 2x System panel, 1x Chassis Intrusion, 1x TPM module, 1x Clear CMOS jumper, 1x 4-pin RGB LED, 2x 3-pin RAINBOW LED, 4x EZ Debug LED Прочие разъемы на задней панели PS/2 комбо, RJ-45 LAN, Line-in, Line-out, Mic-in Количество USB 3.0 / 3.1 Gen 1 (3.2 Gen 1) 2 Сеть Сетевой контроллер Intel I219V Сетевые и беспроводные коммуникации Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с) Слоты расширения Количество слотов PCI Express 1 слот x1, 1 слот x16 Стандарт PCI Express 4.0 Режимы работы слотов PCI Express 1 x слот PCI-E 4.0 x16, режим работы x16 Интерфейс подключения SSD SATA3, 1x Универсальный (SATA+PCI-E 3.0 x4) Питание Коннекторы питания 8-pin, 24-pin Особенности Особенности подсветки Разъем для подключения LED лент BIOS 256 Мб, AMI BIOS, UEFI BIOS

	Дополнительно 4 порта USB 2.0 для подключения периферийных устройств Разъем M.2 ключ E для подключения модуля Wi-Fi Технология Core Boost: продуманная разводка премиум класса готовая к максимальной производительности Технология Memory Boost: передовые технологии для передачи данных для лучшей производительности и стабильности Аудиосистема Audio Boost: звук студийного качества Steel Armor: защита видеокарт от электромагнитных помех и физических повреждений