Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17936654-1
Сатып алудың атауы:	Әуежай қажеттіліктеріне арналған қызметтер
Лоттың нөмірі:	№ 87884641-ЗЦП5
Лоттың атауы:	Газтұтқыш
Лоттың сипаттауы:	құбыршек
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қысымсыз бір арналы оқшаулағыш тыныс алу аппараты болып табылатын шлангты газқағар ауадағы оттегінің көлемді құрамы 17% - дан кем жағдайларда, сондай-ақ құрамы мен концентрациясы белгісіз зиянды заттар болған кезде немесе ауадағы зиянды заттардың көлемді құрамы 0,5% - дан астам жағдайда жұмыстарды орындау кезінде адамның тыныс алу органдарын, көзін және бетін қорғауға арналған. Газқағар бет бөліктерінің жиынтығынан, екі байланыстырушы гофрленген түтіктерден, ұзындығы 10 метрлік резеңке матадан жасалған арматураланған ауа өткізгіш шлангтан, ингаляциялық ауаны шаңнан және мақта немесе лавсан материалдарынан жасалған оқ-дәрілерден тазартуға арналған сүзгі элементінен тұрады. Резеңке матадан жасалған ауа өткізгіш шланг сым спиральмен нығайтылған. Сым спиральмен нығайту шлангтың күрт бүгілу немесе тегістелу мүмкіндігін азайтады. Оқ-дәрілер иық белдіктері бар белдік белдіктен және құтқару арқанынан (арқан) тұрады. Мақта оқ - дәрілерін жарылғыш атмосферада, лавсан-агрессивті орталардың (қышқылдар, сілтілер және т.б.) әсер ету жағдайында қолдану ұсынылады. Противогаз бірыңғай әмбебап өлшемдегі mag-ZL панорамалық маскасымен жабдықталған. Алдыңғы бөліктің санаты 2/3, алдыңғы бөліктің мөлшері: әмбебап, шлангтың ұзындығы кемінде 10 м. ковтағы шланг желісі, үрлегіштің есебінен ауа беру-40-тан +40 С-қа дейін кепілдік сақтау мерзімі кемінде 3 жыл. ГОСТ 12.4.236-2012
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Әуежай, 49 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қысымсыз бір арналы оқшаулағыш тыныс алу аппараты болып табылатын шлангты газқағар ауадағы оттегінің көлемді құрамы 17% - дан кем жағдайларда, сондай-ақ құрамы мен концентрациясы белгісіз зиянды заттар болған кезде немесе ауадағы зиянды заттардың көлемді құрамы 0,5% - дан астам жағдайда жұмыстарды орындау кезінде адамның тыныс алу органдарын, көзін және бетін қорғауға арналған. Газқағар бет бөліктерінің жиынтығынан, екі байланыстырушы гофрленген түтіктерден, ұзындығы 10 метрлік резеңке матадан жасалған арматураланған ауа өткізгіш шлангтан, ингаляциялық ауаны шаңнан және мақта немесе лавсан материалдарынан жасалған оқ-дәрілерден тазартуға арналған сүзгі элементінен тұрады. Резеңке матадан жасалған ауа өткізгіш шланг сым спиральмен нығайтылған. Сым спиральмен нығайту шлангтың күрт бүгілу немесе тегістелу мүмкіндігін азайтады. Оқ-дәрілер иық белдіктері бар белдік белдіктен және құтқару арқанынан (арқан) тұрады. Мақта оқ - дәрілерін жарылғыш атмосферада, лавсан-агрессивті орталардың (қышқылдар, сілтілер және т.б.) әсер ету жағдайында қолдану ұсынылады. Противогаз бірыңғай әмбебап өлшемдегі mag-ZL панорамалық маскасымен жабдықталған. Алдыңғы бөліктің санаты 2/3, алдыңғы бөліктің мөлшері: әмбебап, шлангтың ұзындығы кемінде 10 м. ковтағы шланг желісі, үрлегіштің есебінен ауа беру-40-тан +40 С-қа дейін кепілдік сақтау мерзімі кемінде 3 жыл. ГОСТ 12.4.236-2012

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17936654-1
Наименование закупки:	Товары для нужд аэропорта
Номер лота:	№ 87884641-ЗЦП5
Наименование лота:	Противогаз
Описание лота:	шланговый
Дополнительное описание лота:	Противогаз шланговый, представляющий собой безнапорный одноканальный изолирующий дыхательный аппарат, предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица человека при выполнении работ в условиях объемного содержания кислорода в воздухе менее 17%, а также при содержании вредных веществ неизвестного состава и концентраций или при объемном содержании вредных веществ в воздухе более 0,5%. Противогаз состоит из комплекта лицевых частей, двух соединительных гофрированных трубок, резинотканевого армированного воздухоподводящего шланга длиной 10 метров, фильтрующего элемента для очистки вдыхаемого воздуха от пыли и амуниции из хлопчатобумажного или лавсанового материалов. Резинотканевый воздухоподводящий шланг армирован проволочной спиралью. Армирование проволочной спиралью уменьшает вероятность резкого перегиба или сплющивания шланга. Амуниция состоит из поясного ремня с плечевыми лямками и сигнально-спасательной веревки (каната). Хлопчатобумажную амуницию рекомендуется использовать во взрывоопасной атмосфере, лавсановую - условиях воздействия агрессивных сред (кислоты, щелочи и т.п.). Противогаз комплектуется панорамной маской МАГ-ЗЛ единого универсального размера. Категория лицевой части 2/3, Размер лицевой части: универсальный, Длина шланга не менее 10 м. Шланговая линия в бухте, Подача воздуха за счет нагнетателя от -40до +40 С Гарантийный срок хранения не менее 3 лет. ГОСТ 12.4.236-2012
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар Аэропорт, строение 49
Срок поставки:	30 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Противогаз шланговый, представляющий собой безнапорный одноканальный изолирующий дыхательный аппарат, предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица человека при выполнении работ в условиях объемного содержания кислорода в воздухе менее 17%, а также при содержании вредных веществ неизвестного состава и концентраций или при объемном содержании вредных веществ в воздухе более 0,5%. Противогаз состоит из комплекта лицевых частей, двух соединительных гофрированных трубок, резинотканевого армированного воздухоподводящего шланга длиной 10 метров, фильтрующего элемента для очистки вдыхаемого воздуха от пыли и амуниции из хлопчатобумажного или лавсанового материалов. Резинотканевый воздухоподводящий шланг армирован проволочной спиралью. Армирование проволочной спиралью уменьшает вероятность резкого перегиба или сплющивания шланга. Амуниция состоит из поясного ремня с плечевыми лямками и сигнально-спасательной веревки (каната). Хлопчатобумажную амуницию рекомендуется использовать во взрывоопасной атмосфере, лавсановую - условиях воздействия агрессивных сред (кислоты, щелочи и т.п.). Противогаз комплектуется панорамной маской МАГ-ЗЛ единого универсального размера. Категория лицевой части 2/3, Размер лицевой части: универсальный, Длина шланга не менее 10 м. Шланговая линия в бухте, Подача воздуха за счет нагнетателя от -40до +40 С Гарантийный срок хранения не менее 3 лет. ГОСТ 12.4.236-2012