Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17616669-1
Сатып алудың атауы:	Вакуумдық сорғылар мен өрт гидранттарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87852022-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	вакуумдық (турбомолекулалықсыз), өнімділігі 1500 л/с дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пластиналы-роторлы вакуумдық сорғы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	593230100, Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Саумалкөл а.
Жеткізу мерзімі:	Шарт заңды күшіне енгеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қалақшалы вакуумдық сорғы (КО-503 / КО-505 үлгісі) Жұмыс режимдері: Вакуум жасау / артық қысым жасау Шассиге үйлесімділігі: GAZ (соның ішінде 3307, 3309), ZIL, KAMAZ, URAL, MAZ Жұмыс температурасының диапазоны: -20°С-тан +40°С-қа дейін Жетек: Көліктің қуат алу білігі (РТО) жүйесінен немесе электр қозғалтқышынан қуат алады 3. ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ЖАБДЫҚТАЛУЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР • Корпус: Қорғаныш/ескерту бояуымен (қызғылт сары/қызыл) қапталған, жоғары берік шойыннан немесе металдан жасалған корпус. • Ротор және қалақшалар: Тұрақты жұмыс пен тозуға төзімділікті қамтамасыз ететін қалақшалы механизм. • Майлау жүйесі: Қызып кету мен тозудың алдын алу үшін үйкеліс беттерін/қалақшаларды мәжбүрлі түрде майлау жүйесі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17616669-1
Наименование закупки:	Приобретение ваккумных насосов и пожарных гидрантов
Номер лота:	№ 87852022-ЗЦП3
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	вакуумный (кроме турбомолекулярного), производительность до 1500 л/с
Дополнительное описание лота:	Насос вакуумный пластинчато-роторный
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	593230100, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней после вступления Договора в законную силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Насос вакуумный пластинчато-роторный (типа КО-503 / КО-505) Режимы работы Создание вакуума / создание избыточного давления Совместимость с шасси ГАЗ (включая 3307, 3309), ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ Диапазон рабочих температур От -20 °С до +40 °С Привод От системы отбора мощности спецтехники / электродвигателя 3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ И КОМПЛЕКТАЦИИ • Корпус: Чугунный/металлический высокопрочный корпус с защитно-сигнальным окрашиванием (оранжевый/красный цвет). • Ротор и лопатки: Пластинчато-роторный механизм, обеспечивающий стабильную производительность и износостойкость. • Смазочная система: Система принудительной смазки трущихся поверхностей/пластин для предотвращения перегрева и износа.