Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17978534-1
Сатып алудың атауы:	Болат болттарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88559971-ЗЦПЗ
Лоттың атауы:	Алты қырлы басты бұранда
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметр 16 мм, сомынсыз
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Болт М16 * 90 МемСТ 7798-70, 7805-70, кл. ж. 5.8 Жабусыз. Техникалық ерекшелікке сәйкес.
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Абай даңғылы, 19
Жеткізу мерзімі:	Өнім беруші Тапсырыс берушіден жазбаша өтінім алған сәттен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	М16 * 90 МемСТ 7798-70, 7805-70, кл. болт 5.8 Жабусыз. Болттар беріктік сыныбы 5.8-ге тең үзілу 500 Н/мм2 (50 кГс/мм2). Болттардың ағымдылық шегі 5.8 400-ге тең Н/мм2 (40 кГс/мм2). Төзімді, төзімді қалыпты статикалық және динамикалық жүктемелерге арналған бұрандамаларды қолданумен қосылыстар МЕМСТ 7805, МЕМСТ 7798, МЕМСТ 15589 оларды әрқайсысы үшін ұсынылатын күшпен бекіту түрі. Болттар МЕМСТ 7805 (аналогы - DIN 931) толық емес бұранда және о6g бұранда (дәлдік сыныбы А). Б лты МЕМСТ 7798 - толық (аналогы - DIN 933) және толық емес бұрандамен, бұранданы жіберу өрісімен, сондай-ақ 6g және дәлдік сыныбы В.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17978534-1
Наименование закупки:	Приобретение болты стальные
Номер лота:	№ 88559971-ЗЦП3
Наименование лота:	Болт с шестигранной головкой
Описание лота:	стальной, диаметр 16 мм, без гайки
Дополнительное описание лота:	Болт М16*90 ГОСТ 7798-70, 7805-70, кл. 5.8 Без покрытия. Согласно технической спецификации.
Количество:	200
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай проспект Абая, 19
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента получения Поставщиком письменной заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Болт М16*90 ГОСТ 7798-70, 7805-70, кл. 5.8 Без покрытия. Болты класса прочности 5.8 имеют предел прочности на разрыв, равный 500 Н/мм2 (50 кГс/мм2). Предел текучести болтов 5.8 равен 400 Н/мм2 (40 кГс/мм2). Для получения прочного, устойчивого к нормальным статическим и динамическим нагрузкам разъемного соединения с применением болтов ГОСТ 7805, ГОСТ 7798, ГОСТ 15589 закручивать их необходимо с рекомендуемым для каждого типа крепежа усилием. Болты ГОСТ 7805 (аналог – DIN 931) изготавливаются с неполной резьбой и полем допуска резьбы 06g (класс точности А). Б лты ГОСТ 7798 – с полной (аналог – DIN 933) и неполной резьбой, с полем допуска резьбы, также равным 6g, и классом точности В.