Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17582852-1
Сатып алудың атауы:	Басқа да тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81658646-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	акрилат
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Су эмульсиясы
Саны, көлемі:	492
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Абай даңғылы, 103
Жеткізу мерзімі:	Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса (осы тауардың тауар өндірушісі болып табылса), жеткізу мерзімі шарт жасалған сәттен бастап 60 күнтізбелік күнді, шартқа қол қойылған сәттен бастап өзге де 15 күнтізбелік күнді құрайды

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қабырғалар мен төбелерге арналған жууға болатын бояу. Ішкі қабырғалар мен төбелерге арналған акрилді қарлы ақ су дисперсиялық бояу, күңгірт. Жақсы баспана және ақтық. Ол беттің "тыныс алуына" мүмкіндік беретін тыныс алатын жабынды құрайды, сынбайды, құрғақ абразияға төзімді, күңгірт, иіссіз, улы емес, экологиялық таза, суда еритін бояғыштармен және пигментті пасталармен боялған.Тұтыну 140-145 гр./ ш. м. бір қабатта.Бояу ауданы: 1 кг. 7 шаршы метрге. негіздің сіңуіне байланысты бір қабатта.Жоғары жасыру және ақтық; тыныс алатын жабынды құрайды; Экологиялық таза, иіссіз, улы емес; өрт жарылысы қауіпсіз; жеңіл жағу, жұмыс істеуге ыңғайлы; суда еритін бояғыштармен немесе әмбебап пигментті пасталармен боялған; бояу түрі су дисперсиясыішкі және сыртқы қолдануға арналған қолдану аймағы қабырғалар мен төбелерге арналған жұмыс түрі артықшылықтары жоғары экологиялық таза, жоғары жабындылық, бу өткізгіштік, Түс бояу Тапсырыс берушіге сәйкес келеді , Бір қабатты тұтыну 140-145 г/м2, кепілдік сақтау мерзімі, ай 12колерлеу мүмкіндігі Иә, еріткіш түрі Су2 және одан да көп қабаттардағы қабаттар саны, толық кептіру уақыты 24 сағат жылтырлығы күңгірт, қызмет көрсету түрі жуылатын бояу алаңы 1 кг бояу үшін жеткілікті 7 м2 ҚР СТ ГОСТ Р 52020-2007 қолдану температурасы +5ºС-тан +30ºС-қа дейін, шығарылған күні: 2026 (жеткізушінің күшімен тиеу және түсіру, материалдың көлемі Тапсырыс берушімен реттеледі,)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17582852-1
Наименование закупки:	Закуп прочих товаров
Номер лота:	№ 81658646-ЗЦП2
Наименование лота:	Краска
Описание лота:	акрилатная
Дополнительное описание лота:	Водоэмульсия
Количество:	492
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр проспект Абая, 103
Срок поставки:	Если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей (является товаропроизводителем данного товара), срок поставки составляет 60 календарных дней с момента заключения договора, для иных 15 календарных дней с момента подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Моющаяся краска для стен и потолков. Акриловая снежно-белая водно-дисперсионная краска для стен и потолков внутри помещений, матовая. Хорошая укрывитость и белизна. Образует воздухопроницаемое покрытие, позволяющее поверхности "дышать", не мелуется, стойкая к сухому истиранию, матовая, без запаха, не токсичная, экологически чистая, колеруется водорастворимыми красителями и пигментными пастами.Расход 140-145 гр./кв.м. в один слой.Площадь окрашивания: 1 кг. на 7 кв.м. в один слой в зависимости от впитывания основания.Высокая укрывистость и белизна; Образует воздухопроницаемое покрытие; Экологически чистая, без запаха, нетоксичная; Пожаровзрывобезопасная; Легкое нанесение, удобная в работе; Колеруется водорастворимыми красителями или универсальными пигментными пастами;Тип краски ВоднодисперсионнаяОбласть применения Для внутренних и наружных работВид работы Для стен и потолковПреимущества Высокая экологичность, высокоукрывистость, паропроницаемость, Цвет колеровка согласуется с заказчиком , Расход в один слой 140-145 г/м^2, Гарантийный срок хранения, месяц 12Возможность колеровки Да, Тип растворителя ВодаКоличество слоев В 2 и более слоев, Время полного высыхания 24 часаСтепень блеска Матовый, Вид обслуживания МоющаясяПлощадь окрашивания 1 кг достаточно для окрашивания 7 м2 в 1 слой СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 Температура применения от +5ºС до +30ºС, Дата изготовления: 2026 (Отгрузка и разгрузка силами поставщика, объем материала регулируется с заказчиком,)