Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17911820-1
Сатып алудың атауы:	Климаттық ауа баптау жүйелері үшін шығыс материалдарын мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87969303-ОИ4
Лоттың атауы:	Конденсатор
Лоттың сипаттауы:	арнайы мақсаттағы, айнымалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Іске қосу конденсаторы (ИКИ Расходники Астана)
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Абай облысы, Семей қ., Құнанбай көшесі, 35
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ауаны баптау жүйелеріне арналған іске қосу (фаза қозғалтқыш) конденсаторы (CBB65 типі, 50 мкФ немесе эквивалент). ҚР СТ МЭК 60252-1-2012 "Ауыспалы ток қозғалтқыштарына арналған конденсаторлар. 1-бөлім. Жалпы ережелер. Жұмыс, сынақтар және номиналды параметрлер. Қауіпсіздік талаптары". МЕМСТ IEC 60252-1-2011 "Ауыспалы ток қозғалтқыштарына арналған конденсаторлар. 1-бөлім. Жалпы ережелер. Жұмыс, сынақтар және номиналды параметрлер. Қауіпсіздік талаптары. Ауыспалы токтың климаттық жабдығының құрамында электр қозғалтқыштарын (компрессорларды, желдеткіштерді) іске қосуды және тұрақты жұмысын қамтамасыз етуге арналған фазалық қозғалтқыш іске қосу-жұмыс конденсаторы. Құрылғы түрі: тұрақты сыйымдылықтағы металдандырылған полипропиленді конденсатор Номиналды сыйымдылығы: 50 мкФ (микрофарад) Сыйымдылықтың рұқсат етілген ауытқуы: ± 5% артық емес Номиналды жұмыс кернеуі: 450 В кем емес ауыспалы ток (АС) Жұмыс ток жиілігі: 50/60 Гц Корпус материалы: қысымды қорғайтын клапаны бар герметикалық алюминий цилиндр Шығару (қосу) түрі: тез монтаждауға арналған пышақ клеммалары (пластина түрінде) Полюстердің саны (клемма топтары): екі полюсті (контактілердің 2 тобы) Жұмыс температурасы диапазоны: -40 °C +85 °C Климаттық орындау: қорғалған, кондиционерлердің сыртқы блоктарының құрамында пайдалану үшін. Тауар жаңа, бұрын қолданыста болмаған, қалпына келтірілмеген болуы тиіс. Бұйымның корпусы тұтас, майысусыз, сызаттарсыз, компаунд/электролит немесе тот ағу іздерінсіз болуы тиіс. Клеммалық қорытындыларда дәнекерлеу немесе механикалық деформация іздері болмауы тиіс. Құрылғы монтаждауға және пайдалануға дайын болуы тиіс. Қызмет мерзімі (жұмыс ресурсы) - кемінде 10 000 сағат. Кепілдік - кемінде 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17911820-1
Наименование закупки:	Государственные закупки расходных материалов для систем климатического кондиционирования
Номер лота:	№ 87969303-ОИ4
Наименование лота:	Конденсатор
Описание лота:	специального назначения, переменный
Дополнительное описание лота:	Конденсатор пусковой (ИКИ Расходники Семей)
Количество:	4
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей область Абай, г.Семей ул.Құнанбай, 35
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Конденсатор пусковой (фазосдвигающий) для систем кондиционирования воздуха (тип CBB65, 50 мкФ или эквивалент). СТ РК МЭК 60252-1-2012 «Конденсаторы для двигателей переменного тока. Часть 1. Общие положения. Работа, испытания и номинальные параметры. Требования безопасности». ГОСТ IEC 60252-1-2011 «Конденсаторы для двигателей переменного тока. Часть 1. Общие положения. Работа, испытания и номинальные параметры. Требования безопасности. Фазосдвигающий пуско-рабочий конденсатор, предназначенный для обеспечения запуска и стабильной работы электрических двигателей (компрессоров, вентиляторов) в составе климатического оборудования переменного тока. Тип устройства: конденсатор постоянной емкости металлизированный полипропиленовый Номинальная емкость: 50 мкФ (микрофарад) Допускаемое отклонение емкости: не более ±5% Номинальное рабочее напряжение: не менее 450 В переменного тока (AC) Рабочая частота тока: 50 / 60 Гц Материал корпуса: герметичный алюминиевый цилиндр со встроенным защитным клапаном давления Тип выводов (подключения): ножевые клеммы (в виде пластин) для быстрого монтажа Количество полюсов (групп клемм): двухполюсный (2 группы контактов) Диапазон рабочих температур: от -40 °C до +85 °C Климатическое исполнение: защищенное, для эксплуатации в составе наружных блоков кондиционеров. Товар должен быть новый, не бывший в употреблении, не восстановленный. Корпус изделия должен быть целостным, без вмятин, царапин, следов протекания компаунда/электролита или ржавчины. Клеммные выводы не должны иметь следов пайки или механических деформаций. Устройство должно поставляться готовым к монтажу и эксплуатации. Срок службы (ресурс работы) — не менее 10 000 часов. Гарантия – не менее 12 месяцев.