Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17891072-1
Сатып алудың атауы:	техникалық сипаттама бойынша құрылыс заттарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88462435-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Желім
Лоттың сипаттауы:	түсқағаздар/кілемдер/ асбест цемент /талшықты тақталар/керамика үшін, полимерлі плиткалар / линолеум
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Желім үсқағаздар/кілемдер/ асбест цемент /талшықты тақталар/керамика үшін, полимерлі плиткалар / линолеум
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	615538100, Түркістан облысы, Сауран ауданы, Ескіикан а. ул. Исмаилова 11
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілгеннен бастап 15 жұмыс күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	желім бекінісі, 25 кг Мақсаты бетон плиткалары үшін, керамикалық плиткалар үшін Жұмыс түрі ішкі жұмыстар үшін, сыртқы жұмыстар үшін Қабаттың қалыңдығы 3-5 мм Қоспаны тұтыну Қабаттың қалыңдығы 3-5 мм болған кезде 1 м2 үшін 5-8 кг Қолдану температурасы +5ºС-тан +30ºС-қа дейін Ілінісу күші 0,5 мПА кем емес Ерекшеліктері ылғалға төзімді, серпімді Салмақ 25 кг Қосымша аязға төзімді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17891072-1
Наименование закупки:	приобретение строительного товара согласно техническому спецификации
Номер лота:	№ 88462435-3ЦП1
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	для обоев/ковровых покрытий/ асбестоцемента /древесноволокнистых плит/ керамических, полимерных плиток/ линолеума
Дополнительное описание лота:	Клей для обоев/ковровых покрытий/ асбестоцемента /древесноволокнистых плит/керамических, полимерных плиток/ линолеума
Количество:	200
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	615538100, Туркестанская область, район Сауран, с.Староикан ул. Исмаилова 11
Срок поставки:	15 рабочих дней после подписание договара
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	клей Крепость, 25 кг Назначение для бетонной плитки, для керамической плитки Тип работ для внутренних работ, для наружных работ Толщина слоя 3 - 5 мм Расход смеси 5 - 8 кг на 1 м² при толщине слоя 3 - 5 мм Температура применения От +5ºС до +30ºС Прочность сцепления не менее 0,5 мПА Особенности влагостойкий, эластичный Вес 25 кг Дополнительно морозостойкий.