Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18028492-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық-тұрмыстық тауарлар мен жабдықтар
Лоттың нөмірі:	№ 88900888-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Едендік жабын
Лоттың сипаттауы:	синтетикалық талшықтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Резеңке негіздегі сырғанауға қарсы инемен тесілген орамды едендік кілем жабыны (ковролин, ені 100 см)
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	113820100, Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Атбасар қ. Озерная,20
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 жұмыс күн ішінде, егер өнім беруші тауар өндіруші болған жағдайда 60 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Резеңке негіздегі сырғанауға қарсы инемен тесілген орамды едендік кілем жабыны (ковролин, ені 100 см). Адамдар көп жүретін орындарда — дәліздерде, кеңселік және әкімшілік үй-жайларда, холлдарда және ғимараттардың кіреберіс топтарында еденге төсеуге арналған. Жабын түрі: Инемен тесілген кілем жабыны (орамды). Жиектері бойынша резеңке жиегі бар. Өндіру тәсілі: Машиналық. Түктің түрі: Қажалуға, мыжылуға және қарқынды жаяу жүргіншілер жүктемесіне төзімді, құрғақ және ылғалды тазалауға ыңғайлы қысқа тығыз тозуға төзімді түк. Суреті мен дизайны: Бір түсті (түсі жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісіледі). Орамның ені: 100 см (1,0 м) (МЕМСТ/ТШ шегінде стандартты өндірістік ауытқуға жол беріледі). Жабынның жалпы қалыңдығы: 4,5 мм (±0,3–0,5 мм елеусіз өндірістік ауытқуға жол беріледі). Негіз материалы: Еден бетімен сенімді ілінісуді қамтамасыз ететін, жүрген кезде жабынның сырғанауы мен жылжуын болдырмайтын, сондай-ақ ылғал мен кірдің еден негізіне өтуіне кедергі келтіретін берік сырғанауға қарсы резеңке негіз. Пайдалану қасиеттері: Қарқынды пайдалану жағдайларында (дәліздер, кіреберіс аймақтары) жоғары тозуға төзімділік және пішін тұрақтылығы; шуды сіңіретін және кірден қорғайтын қасиеттері; төсеудің, үй-жайдың конфигурациясына сәйкес кесудің және тұрақты санитарлық қызмет көрсетудің қарапайымдылығы. Келісу және қаптамасы: Жабынның түсі жеткізу жүзеге асырылғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі (түстердің әртүрлі реңкте болуын болдырмау үшін жеткізілетін барлық көлем бір өндірістік партиядан болуы тиіс). Жеткізу тасымалдау кезінде бұйымды ластанудан, ылғалдан, майысудан және механикалық зақымданулардан қорғайтын бүйірлік қорғанысы бар берік қорғаныш полиэтилен үлдіріне оралған, қатты шпуляға/төлкеге тығыз оралған орамдарда жүзеге асырылады. Кепілдік міндеттемелері: Тауарға кепілдік мерзімі жеткізілген күннен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18028492-1
Наименование закупки:	Хозяйственно-бытовые товары и оборудование
Номер лота:	№ 88900888-ЗЦП1
Наименование лота:	Покрытие напольное
Описание лота:	из синтетического волокна
Дополнительное описание лота:	Напольное рулонное ковровое покрытие (ковролин иглопробивной противоскользящий на резиновой основе, шириной 100 см)
Количество:	5
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	113820100, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар Озерная,20
Срок поставки:	Со дня подписания договора в течении 15 рабочих дней, в случае если поставщик товаропроизводитель 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Напольное рулонное ковровое покрытие (ковролин иглопробивной противоскользящий на резиновой основе, шириной 100 см). Для укладки на пол в местах с повышенной проходимостью — коридорах, офисных и административных помещениях, холлах и входных группах зданий. Тип покрытия: Иглопробивное ковровое покрытие (рулонное). По кром резиновая кромка. Способ производства: Машинный. Тип ворса: Короткий плотный износостойкий ворс, устойчивый к истиранию, сминанию и интенсивной пешеходной нагрузке, удобный в сухой и влажной уборке. Рисунок и дизайн: Однотонный (цвет согласовывается с Заказчиком перед поставкой). Ширина рулона: 100 см (1,0 м) (допускается стандартное производственное отклонение в пределах ГОСТ/ТУ). Общая толщина покрытия: 4,5 мм (допускается незначительное производственное отклонение ±0,3–0,5 мм). Материал основы: Прочная противоскользящая резиновая основа, обеспечивающая надежное сцепление с поверхностью пола, предотвращающая скольжение и смещение покрытия при ходьбе, а также препятствующая проникновению влаги и грязи на основание пола. Эксплуатационные свойства: Повышенная износостойкость и формоустойчивость в условиях интенсивной эксплуатации (коридоры, входные зоны); Шумопоглощающие и грязезащитные свойства; Простота укладки, подрезки под конфигурацию помещения и регулярного санитарного обслуживания. Согласование и упаковка: Цвет покрытия согласовывается с Заказчиком до осуществления поставки (весь поставляемый объем должен быть из одной производственной партии во избежание разнотона). Поставка осуществляется в плотно свернутых рулонах на жесткой шпуле/втулке, упакованных в прочную защитную полиэтиленовую пленку с торцевой защитой, предохраняющую изделие от загрязнений, влаги, заломов и механических повреждений при транспортировке. Гарантийные обязательства: Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев со дня поставки.