Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18013893-1
Сатып алудың атауы:	Сантехникалық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88657313-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шланг
Лоттың сипаттауы:	қоспалауыш үшін, икемді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гибкая подводка к смесителям вн-штуцер, 80 см. Размер-80 см, Назначение-для воды, Вид подводки-резиновая в металлической оплетке. Подключение-гайка - штуцер, Комплект для смесителей-да, Присоединительный диаметр-1/2, Дополнительная информация-Для соединения смесителей с магистралью холодного и горячего водоснабжения. Максимальное рабочее давление (АТМ)-20.0000, Максимальная рабочая температура °С95.0000.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Чернышевского 72
Жеткізу мерзімі:	келісімшарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гибкая подводка к смесителям вн-штуцер, 80 см. Размер-80 см, Назначение-для воды, Вид подводки-резиновая в металлической оплетке. Подключен Гибкая подводка к смесителям вн-штуцер, 80 см. Размер-80 см, Назначение-для воды, Вид подводки-резиновая в металлической оплетке. Подключение-гайка - штуцер, Комплект для смесителей-да, Присоединительный диаметр-1/2, Дополнительная информация-Для соединения смесителей с магистралью холодного и горячего водоснабжения. Максимальное рабочее давление (АТМ)-20.0000, Максимальная рабочая температура °С95.0000.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18013893-1
Наименование закупки:	Приобретение сантехнических товаров
Номер лота:	№ 88657313-ЗЦП1
Наименование лота:	Шланг
Описание лота:	для смесителя, гибкий
Дополнительное описание лота:	Гибкая подводка к смесителям вн-штуцер, 80 см. Размер-80 см, Назначение-для воды, Вид подводки-резиновая в металлической оплетке. Подключение-гайка - штуцер, Комплект для смесителей-да, Присоединительный диаметр-1/2, Дополнительная информация-Для соединения смесителей с магистралью холодного и горячего водоснабжения. Максимальное рабочее давление (АТМ)-20.0000, Максимальная рабочая температура °С95.0000.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай Чернышевского 72
Срок поставки:	в течений 16 календарных дней после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гибкая подводка к смесителям вн-штуцер, 80 см. Размер-80 см, Назначение-для воды, Вид подводки-резиновая в металлической оплетке. Подключен Гибкая подводка к смесителям вн-штуцер, 80 см. Размер-80 см, Назначение-для воды, Вид подводки-резиновая в металлической оплетке. Подключение-гайка - штуцер, Комплект для смесителей-да, Присоединительный диаметр-1/2, Дополнительная информация-Для соединения смесителей с магистралью холодного и горячего водоснабжения. Максимальное рабочее давление (АТМ)-20.0000, Максимальная рабочая температура °С95.0000.