Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17559847-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Материалдарды сатып алу (СБиОТ) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87799197-3ЦП1 |
| **Лоттың атауы :** | Каска |
| **Лоттың сипаттауы:** | пластмассадан жасалған |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Соққыға төзімді корпустан жасалған; дулыға күнқағармен, су төгетін ойықпен жабдықталған, ішкі жабдық денеге алты нүктеде бекітілген және мата таспалары мен полиэтилен таспаларынан жасалған амортизатордан тұрады. Мұндай жабдық пластикалық амортизаторлармен салыстырғанда соққыларды тиімдірек сөндіреді және жұмыс кезінде қосымша жайлылық береді. Қорғаныш қасиеттері: арналған қорғау үшін бас механикалық зақымданудан (тұрақты бүйір деформация), ылғал, шашырау металл және электр тогының кернеуі 2200 В жұмыс кезінде байланысты тәуекелмен бастың жарақаттары, металлургия, машина жасау және басқа да өнеркәсіп салаларында. Бастың өлшемі бойынша реттеу (52 - 64 см). ГОСТ Р 12.4.207-99. (СБиОТ) |
| **Саны, көлемі:** | 190 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезов көшесі 80 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (егер Жеткізуші қазақстандық өндірушілердің реестрінде бар болса, өтінім бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды) |

| | |
|---|---|
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Соққыға төзімді корпустан жасалған; дулыға күнқағармен, су төгетін ойықпен жабдықталған, ішкі жабдық денеге алты нүктеде бекітілген және мата таспалары мен полиэтилен таспаларынан жасалған амортизатордан тұрады. Мұндай жабдық пластикалық амортизаторлармен салыстырғанда соққыларды тиімдірек сөндіреді және жұмыс кезінде қосымша жайлылық береді. Қорғаныш қасиеттері: арналған қорғау үшін бас механикалық зақымданудан (тұрақты бүйір деформация), ылғал, шашырау металл және электр тогының кернеуі 2200 В жұмыс кезінде байланысты тәуекелмен бастың жарақаттары, металлургия, машина жасау және басқа да өнеркәсіп салаларында. Бастың өлшемі бойынша реттеу (52 - 64 см). ГОСТ Р 12.4.207-99. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17559847-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение материалов (СБиОТ) |
| **Номер лота:** | № 87799197-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Каска |
| **Описание лота:** | из пластмассы |
| **Дополнительное описание лота:** | Изготовлен из ударопрочного корпуса; шлем оснащен козырьком, сливной канавкой, внутреннее оборудование прикреплено к корпусу в шести точках и состоит из амортизатора, изготовленного из тканевых лент и полиэтиленовых лент. Такое оборудование более эффективно гасит удары по сравнению с пластиковыми амортизаторами и обеспечивает дополнительный комфорт во время работы. Защитные свойства: предназначен для защиты головы от механических повреждений (стойких боковых деформаций), влаги, брызг металла и электрического тока напряжением 2200 В. При работе с риском травм головы, в металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности. Регулировка по размеру головы (52 - 64 см). ГОСТ Р 12.4.207-99. (СБиОТ) |
| **Количество:** | 190 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 231010000, Атырауская область, г.Атырау улица Ауэзова 80 |
| **Срок поставки:** | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней (в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по заявке составляет 60 календарных дней) |

| | |
|---|---|
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Изготовлен из ударопрочного корпуса; шлем оснащен козырьком, сливной канавкой, внутреннее оборудование прикреплено к корпусу в шести точках и состоит из амортизатора, изготовленного из тканевых лент и полиэтиленовых лент. Такое оборудование более эффективно гасит удары по сравнению с пластиковыми амортизаторами и обеспечивает дополнительный комфорт во время работы. Защитные свойства: предназначен для защиты головы от механических повреждений (стойких боковых деформаций), влаги, брызг металла и электрического тока напряжением 2200 В. При работе с риском травм головы, в металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности. Регулировка по размеру головы (52 - 64 см). ГОСТ Р 12.4.207-99. |