Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17713390-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкес электротехникалық тауарларды сатып алу (30.09.2026)
Лоттың нөмірі:	№ 88054555-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Түйістіргіш
Лоттың сипаттауы:	жартылай өткізгіш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Негізгі жабдықты жинақтау үшін. Schneider Electric lc1d32m7 контакторы-қуат тізбектерін ауыстыруға және үш фазалы электр қозғалтқыштарын басқаруға арналған Schneider Electric шығарған TeSys Deca (TeSys D) сериялы үш полюсті электромагниттік контактор. Техникалық сипаттамалары: полюстер Саны: н.О. типті 3 күштік түйреуіш (әдетте ашық).Номиналды ток (қозғалтқыштар үшін, AC-3): 32 A (кернеуі 440 В дейін). 15 кВт-қа дейінгі қозғалтқыштарды ауыстыруға мүмкіндік береді (380/400 в).Номиналды ток (резистивті жүктеме, айнымалы ток-1): 50A (мысалы, жылытқыштар мен жылыту жүйелері үшін). Басқару катушкасының параметрлері: 50/60 Гц жиіліктегі 220 В айнымалы ток (айнымалы ток). Мақаладағы m7 белгісі катушканың дәл осы түрін көрсетеді. Кірістірілген қосымша түйреуіштер: 1 Н. О. + 1 н. З. (дабыл және автоматика тізбектері үшін 1 қалыпты ашық және 1 қалыпты жабық түйреуіш). Орнату әдісі: Стандартты DIN рельсіне (35 мм) немесе бұрандаларды пайдаланып бекіту панеліне орнату. Қорғау дәрежесі: IP20(саусақпен жанасудан қорғау, электр панеліне орнату қажет). Өткізгіштерді қосу: стандартты бұрандалы қысқыштар
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	475000000, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, 22-квартал, № 1 Өнеркәсіптік аймақ, 10-учаске. "Маңғыстау Жылу" МКК базасы.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Өтінім көлемі қажеттілігіне қарай айқындалады.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Негізгі жабдықты жинақтау үшін. ГОСТ IEC 61095-2015. Schneider Electric lc1d32m7 контакторы-қуат тізбектерін ауыстыруға және үш фазалы электр қозғалтқыштарын басқаруға арналған Schneider Electric шығарған TeSys Deca (TeSys D) сериялы үш полюсті электромагниттік контактор. Техникалық сипаттамалары: полюстер Саны: н.О. типті 3 күштік түйреуіш (әдетте ашық).Номиналды ток (қозғалтқыштар үшін, AC-3): 32 A (кернеуі 440 В дейін). 15 кВт-қа дейінгі қозғалтқыштарды ауыстыруға мүмкіндік береді (380/400 в).Номиналды ток (резистивті жүктеме, айнымалы ток-1): 50A (мысалы, жылытқыштар мен жылыту жүйелері үшін). Басқару катушкасының параметрлері: 50/60 Гц жиіліктегі 220 В айнымалы ток (айнымалы ток). Мақаладағы m7 белгісі катушканың дәл осы түрін көрсетеді. Кірістірілген қосымша түйреуіштер: 1 Н. О. + 1 н. З. (дабыл және автоматика тізбектері үшін 1 қалыпты ашық және 1 қалыпты жабық түйреуіш). Орнату әдісі: Стандартты DIN рельсіне (35 мм) немесе бұрандаларды пайдаланып бекіту панеліне орнату. Қорғау дәрежесі: IP20(саусақпен жанасудан қорғау, электр панеліне орнату қажет). Өткізгіштерді қосу: стандартты бұрандалы қысқыштар

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17713390-1
Наименование закупки:	Приобретение электротехнических товаров согласно тех. спецификации (30.09.2026)
Номер лота:	№ 88054555-ЗЦП1
Наименование лота:	Контактор
Описание лота:	полупроводниковый
Дополнительное описание лота:	Для укомплектации основного оборудования. Контактор Schneider Electric LC1D32M7 - трехполюсный электромагнитный контактор серии TeSys Deca (TeSys D) производства Schneider Electric, предназначенный для коммутации силовых цепей и управления трехфазными электродвигателями. Технические характеристики: Количество полюсов: 3 силовых контакта типа Н.О. (нормально открытые).Номинальный ток (для двигателей, AC-3): 32 А (при напряжении до 440 В). Позволяет коммутировать двигатели мощностью до 15 кВт (при 380/400 В).Номинальный ток (резистивная нагрузка, AC-1): 50 А (например, для ТЭНов и систем нагрева). Параметры катушки управления: 220 В переменного тока (AC) с частотой 50/60 Гц. Маркировка M7 в артикуле указывает именно на этот тип катушки. Встроенные дополнительные контакты: 1 Н.О. + 1 Н.З. (1 нормально открытый и 1 нормально закрытый контакт для цепей сигнализации и автоматики). Способ монтажа: Установка на стандартную DIN-рейку (35 мм) или на монтажную панель с помощью винтов. Степень защиты: IP20 (защита от прикосновения пальцами, требуется установка в электрощит). Подключение проводников: Стандартные винтовые зажимы
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	475000000, Мангистауская область, Мунайлинский район Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 22, Промышленная зона №1, участок 10. База ГКП "Мангистау Жылу".
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 16 календарных дней. Объем заявки определяется по мере необходимости.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Для укомплектации основного оборудования. ГОСТ IEC 61095-2015. Контактор Schneider Electric LC1D32M7 - трехполюсный электромагнитный контактор серии TeSys Deca (TeSys D) производства Schneider Electric, предназначенный для коммутации силовых цепей и управления трехфазными электродвигателями. Технические характеристики: Количество полюсов: 3 силовых контакта типа Н.О. (нормально открытые).Номинальный ток (для двигателей, AC-3): 32 А (при напряжении до 440 В). Позволяет коммутировать двигатели мощностью до 15 кВт (при 380/400 В).Номинальный ток (резистивная нагрузка, AC-1): 50 А (например, для ТЭНов и систем нагрева). Параметры катушки управления: 220 В переменного тока (AC) с частотой 50/60 Гц. Маркировка M7 в артикуле указывает именно на этот тип катушки. Встроенные дополнительные контакты: 1 Н.О. + 1 Н.З. (1 нормально открытый и 1 нормально закрытый контакт для цепей сигнализации и автоматики). Способ монтажа: Установка на стандартную DIN-рейку (35 мм) или на монтажную панель с помощью винтов. Степень защиты: IP20 (защита от прикосновения пальцами, требуется установка в электрощит). Подключение проводников: Стандартные винтовые зажимы