Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17955818-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88620994-3ЦП1
Лоттың атауы:	Тік тұру
Лоттың сипаттауы:	амортизатор, жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	2012 жылғы Chevrolet Lacetti (1,6 л қозғалтқыш) үшін артқы тіреуіш
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	634037100, Шығыс Қазақстан облысы, Глубокое ауданы, Белоусовка а. ул.Панфилова, 2а
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбе күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Chevrolet Lacetti автокөлігіне арналған артқы тірек (артқы аспаның амортизаторлық тірегі сол және оң, жинақ-2 дана) 1. Тауардың мақсаты мен үйлесімділігі: * Қолданылуы: Chevrolet Lacetti маркалы Автомобиль (J200 корпусы — седан / хэтчбек), 2012 жылы шығарылған, 1,6 л бензин қозғалтқышы (f16d3 қозғалтқыш моделі). * Орнату орны: Макферсон типті артқы тәуелсіз суспензия (сол және оң жақтары). * Толықтығы: 1 жиынтық — 2 дана (1 сол жақ тірек, 1 оң жақ тірек) жоғарғы өзек гайкасымен (серіппе, жоғарғы тірек, антер және Джек жоқ). 2. Техникалық және функционалдық сипаттамалары: * Тірек түрі: Газ майы(төмен қысымды газ тірегі бар екі құбырлы). * Дизайн: дәнекерленген серіппелі тірек шыныаяқымен телескопиялық Жиналмайтын тірек, рульдік жұдырыққа бекіту кронштейні (екі бекіту тесігі бар) және тежегіш шланг / ABS сенсорын бекіту кронштейні. * Бекіту әдісі: Жоғарғы бекіту — бұрандалы өзек (M12 x 1,25); төменгі бекіту — трунниона (рульдік жұдырыққа) 2 Болттың астындағы кронштейн. * Сығылған күйдегі ұзындығы: 415-тен 425 мм-ге дейін. * Ұзындығы созылған: 615-тен 630 мм-ге дейін. * Поршень (өзек) соққысы: 195-тен 205 мм-ге дейін. * Өзек диаметрі: 20 мм. o 3. Сапа және пайдалану талаптары: * Тауардың жай-күйі: тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, орнату іздері, коррозия, бояу жабынының чиптері, сабақтың жұмыс бетіндегі сызаттар мен бөртпелер, корпус пен кронштейндердің деформациялары, сондай-ақ жұмыс сұйықтығының дақтары болмауы керек. * Буып-түю және таңбалау: тауар тасымалдау және сақтау кезінде сақталуын қамтамасыз ететін өзектің бұрандалы бөлігін қорғаумен, зауыттық таңбалаумен (артикул, "L/R" қондырғысының бүйірлік белгісі, өндірушінің атауы, дайындалған күні) жеке зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. * Стандарттарға сәйкестігі: тауар Кеден одағының "Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы" техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келуі тиіс. * Тауарды жеткізу, қызмет көрсету мерзімі-шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде. Төлем шарттары: 30 күнтізбелік күн ішінде көрсетілген қызметтер актісіне қол қойылғаннан кейін өнім берушінің есеп шотына аудару арқылы

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17955818-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 88620994-ЗЦП1
Наименование лота:	Стойка
Описание лота:	амортизатора, для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Стойка задняя на Chevrolet Lacetti 2012 (двигатель 1,6 л)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	634037100, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Белоусовка ул.Панфилова, 2а
Срок поставки:	Со дня вступления в силу Договора в течение 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Стойка задняя (стойка амортизаторная задней подвески левая и правая, комплект — 2 шт.) для автомобиля Chevrolet Lacetti 1. Назначение и совместимость товара: • Применяемость: Автомобиль марки Chevrolet Lacetti (кузов J200 — седан / хэтчбек), год выпуска 2012, бензиновый двигатель объемом 1,6 л (модель двигателя F16D3). • Место установки: Задняя независимая подвеска типа Макферсон (левая и правая стороны). • Комплектность: 1 комплект — 2 штуки (1 левая стойка, 1 правая стойка) в сборе с верхней гайкой штока (без пружины, верхней опоры, пыльника и отбойника). 2. Технические и функциональные характеристики: • Вид стойки: Газомасляная (двухтрубная с газовым подпором низкого давления). • Конструкция: Телескопическая неразборная стойка с приварной опорной чашкой пружины, кронштейном крепления к поворотному кулаку (с двумя крепежными отверстиями) и кронштейном крепления тормозного шланга / датчика АБС. • Способ крепления: Верхнее крепление — резьбовой шток (M12 x 1,25); нижнее крепление — кронштейн под 2 болта крепления к цапфе (поворотному кулаку). • Длина в сжатом состоянии: от 415 до 425 мм. • Длина в растянутом состоянии: от 615 до 630 мм. • Ход поршня (штока): от 195 до 205 мм. • Диаметр штока: 20 мм. o 3. Качественные и эксплуатационные требования: • Состояние товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без следов установки, коррозии, сколов лакокрасочного покрытия, царапин и задиров на рабочей поверхности штока, деформаций корпуса и кронштейнов, а также без подтеков рабочей жидкости. • Упаковка и маркировка: Товар должен поставляться в индивидуальной заводской упаковке с защитой резьбовой части штока, обеспечивающей сохранность при транспортировке и хранении, с нанесенной заводской маркировкой (артикул, обозначение стороны установки «L/R», наименование производителя, дата изготовления). • Соответствие стандартам: Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». • Срок поставки товара, оказания услуги – после подписания договора в течение 16 календарных дней. Условия оплаты: перечислением на расчетный счет поставщика после подписания Акта оказанных услуг в течение 30 календарных дней