Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17539285-1
Сатып алудың атауы:	Сантехникалық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83379090-ЗЦП4
Лоттың атауы :	Арматура
Лоттың сипаттауы:	унитаздың кіші багына арналған, төменгі келтірумен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Униатазға арналған арматураның жөндеу кешені Кіру клапаны. GROHE инсталляциясына арналған ағызу клапаны Ені: 520.0 мм кем емес. Биіктігі: кемінде 150.0 мм Ұзындығы: 1170.0 мм артық емес Салмағы: 13.320 кг-нан аспайды. МЕМСТ 23289-2016 талаптарына сәйкес"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17539285-1
Наименование закупки:	Закуп сантехнических товаров
Номер лота:	№ 83379090-ЗЦП4
Наименование лота:	Арматура
Описание лота:	для бачка унитаза, с нижним подводом
Дополнительное описание лота:	Ремкомплект арматуры для унитаза. Впускной клапан/Смывной клапан для инсталляции GROHE
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Ремкомплект арматуры для униатаза Впускной клапан. Смывной клапан для инсталляции GROHE Ширина: не менее 520.0 мм. Высота: не менее 150.0 мм Длинна: не более 1170.0 мм. Вес: не более 13.320 кг. В соответствии требованиям ГОСТ 23289-2016"