Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17511431-1
Сатып алудың атауы:	Мемлекеттік сатып алу (шаруашылық тауарлары)
Лоттың нөмірі:	№ 85154518-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Кеңірдектенген құбыр
Лоттың сипаттауы:	шұңғылшаға арналған, ағызу
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Раковинаның немесе раковинаның дренажын ұйымдастыруға арналған керек-жарақ. Сифондарға арналған икемді құбыр (гофрленген құбыр), жоғары сапалы бастапқы полипропиленнен жасалған. Материалдың құрамында стирол жоқ. Өнім +5-тен +80 С-қа дейінгі температураға төтеп бере алады. Кіру диаметрі 40 мм, шығыс - 40/50 мм. Қысылған күйдегі құбырдың ұзындығы 345 мм, кеңейтілген күйде - 715 мм. Кіріс бақылауын жүргізу үшін өнім беруші, үлгіге 1 бірлік тауарды көрсетуі керек. ГОСТ Р 54475-2011 "
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. Қараганды обласы, Қараганды қаласы, к-сі Дубовская 42.
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің өтініші берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Раковинаның немесе раковинаның дренажын ұйымдастыруға арналған керек-жарақ. Сифондарға арналған икемді құбыр (гофрленген құбыр), жоғары сапалы бастапқы полипропиленнен жасалған. Материалдың құрамында стирол жоқ. Өнім +5-тен +80 С-қа дейінгі температураға төтеп бере алады. Кіру диаметрі 40 мм, шығыс - 40/50 мм. Қысылған күйдегі құбырдың ұзындығы 345 мм, кеңейтілген күйде - 715 мм. Кіріс бақылауын жүргізу үшін өнім беруші, үлгіге 1 бірлік тауарды көрсетуі керек. ГОСТ Р 54475-2011

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17511431-1
Наименование закупки:	Государственные закупки (хозяйственные товары)
Номер лота:	№ 85154518-ЗЦП1
Наименование лота:	Труба гофрированная
Описание лота:	для раковины, сливная
Дополнительное описание лота:	Комплектующее для организации слива умывальника или раковины. Гибкая труба (гофротруба) для сифонов, изготовлена из высококачественного первичного полипропилена. Материал не содержит стирола. Изделие выдерживает температуру от +5 до +80 С. Входной диаметр 40 мм, выход - 40/50 мм. Длина трубы в сжатом состоянии 345 мм, в разжатом - 715 мм. Поставщик для проведения входного контроля должен представить 1 единицу товара для образца. ГОСТ Р 54475-2011 Караганда
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Дубовская 42, Карагандинский областной филиал РГП "Республиканская ветеринарная лаборатория"
Срок поставки:	с момента подачи заявки заказчика 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Комплектующее для организации слива умывальника или раковины. Гибкая труба (гофротруба) для сифонов, изготовлена из высококачественного первичного полипропилена. Материал не содержит стирола. Изделие выдерживает температуру от +5 до +80 С. Входной диаметр 40 мм, выход - 40/50 мм. Длина трубы в сжатом состоянии 345 мм, в разжатом - 715 мм. Поставщик для проведения входного контроля должен представить 1 единицу товара для образца. ГОСТ Р 54475-2011