Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18032418-1
Сатып алудың атауы:	Теңіз DOO RTX-x Rx-325 су көліктеріне арналған 5W 40 толық синтетикалық мотор майы
Лоттың нөмірі:	№ 88814685-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	бензинді қозғалтқыштарға арналған, синтетикалық, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Теңіз DOO RTX-x Rx-325 су көліктеріне арналған 5W-40 толық синтетикалық мотор майы
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Бурова 4
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Sea-Doo RTX-X RX 325 (2025 жылы шығарылған) гидроцикліне арналған мотор майының техникалық ерекшелігі 1. Өнімнің атауы 4 тактілі су техникасы қозғалтқыштарына арналған түпнұсқа синтетикалық мотор майы 5W-40 Full Synthetic. 2. Мақсаты және қолдану саласы Sea-Doo RTX-X RX 325 2025 модельдік жылындағы гидроциклдерге орнатылатын механикалық үрлегіші бар Rotax 1630 ACE™ (325 ат күші) жоғары қуатты 3 цилиндрлі 4 тактілі қозғалтқыштың бөлшектерін майлау, салқындату және коррозиядан қорғау үшін арналған. 3. Құрамы, рұқсаттамалары және жіктелімдері Негізгі май базасы және қоспалар пакеті: құрғақ картерлі майлау жүйесі және кіріктірілген механикалық үрлегіші (Supercharger) бар Rotax қозғалтқыштарына арнайы әзірленген формула. Үрлегіш жетегінің фрикциялық шайбаларының сырғанауына әкелуі мүмкін үйкелісті азайтатын модификаторларды (молибден және т.б.) қамтымауы тиіс. • SAE бойынша тұтқырлық класы: 5W-40 (жұмыс температурасының диапазоны -10 °C-тан +40 °C-қа дейін, 325 ат күші бар модельдерге арналған зауыттық стандарт). • Пайдалану стандарттары: API SM / SN, JASO MA2 (май ваннасындағы фрикциялық муфталармен үйлесімділік) талаптарына және коррозиядан қорғаудың теңіз техникасына арналған стандарттарына сәйкес келуі және олардан жоғары болуы тиіс. 4. Пайдалану сипаттамалары және қаптамасы Термиялық тұрақтылығы және ығысуға төзімділігі: иінді біліктің айналу жиілігі өте жоғары болғанда (8000+ айн/мин дейін) және турбокомпрессордың/үрлегіштің жоғары жылулық жүктемелері кезінде тұтқырлығын және май қабықшасының беріктігін тұрақты сақтауы тиіс. Коррозиядан қорғау: коррозия ингибиторларының қоспасы жоғары ылғалдылық, конденсат жағдайында, теңіз және тұщы суда пайдалану кезінде, сондай-ақ маусымаралық сақтау кезеңінде қозғалтқыштың ішкі бөлшектерінің тотығуын болдырмауы тиіс. Қаптамасы және көлемі: өлшеу шкаласы және қорғаныш мембранасы бар герметикалық пластик қаптама. Бір қаптаманың номиналды көлемі кемінде 3,785 литр болуы тиіс. Sea-Doo RXT-X / RXP-X 325 (2025 жылы шығарылған) гидроциклінің май құю көлемі: май сүзгісін ауыстыра отырып, толық май ауыстыру кезінде – 5,0 литр (жүйенің толық құрғақ көлемі – 5,3 литр). Жеткізілетін тауар саны: 12 қаптама. 5. Тауарға қойылатын талаптар Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Металл корпусында және бұрандалы бөлігінде коррозия іздері, майысқан жерлер, тығыздағыш сақинаның деформациясы, зауыттық қорғаныш үлдірінің ашылған іздері және өндірістік ақаулар болмауы тиіс. 6. Тауардың сәйкессіздігі Тауар белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда, Жеткізуші оны талаптарға сәйкес келетін тауарға ауыстыруға міндеттенеді. Байланыс телефоны: +77052802575 (Вадим).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18032418-1
Наименование закупки:	Масло моторное, синтетическое 5W 40 Full Synthetic для гидроциклов SEA DOO RTX-X RX-325
Номер лота:	№ 88814685-ЗЦП1
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	для бензиновых двигателей, синтетическое, всесезонное
Дополнительное описание лота:	Масло моторное, синтетическое 5W-40 Full Synthetic для гидроциклов SEA DOO RTX-X RX-325
Количество:	12
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск Бурова 4
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническое спецификация на моторное масло для модели гидроцикла «Sea-Doo RTX-X RX 325» (2025 г.в.) 1.Наименование изделия: Оригинальное моторное масло для 4-тактных двигателей водной техники 5W-40 Full Synthetic. 2.Назначение и область применения: Смазывание, охлаждение и антикоррозийная защита деталей высокофорсированного 3-цилиндрового 4-тактного двигателя с механическим нагнетателем Rotax 1630 ACE™ (325 л.с.), устанавливаемого на гидроциклы Sea-Doo RTX-X RX 325 2025 модельного года. 3.Состав, допуски и классификации: Базовая основа и пакет присадок: специально разработанная формула для двигателей Rotax с системой смазки с сухим картером и встроенным механическим нагнетателем (Supercharger). Не содержит антифрикционных модификаторов трения (молибдена и др.), способных вызвать проскальзывание фрикционных шайб привода нагнетателя. • Класс вязкости по SAE: 5W-40 (рабочий диапазон температур от -10 °C до +40 °C, заводской стандарт для моделей 325 л.с.) • Эксплуатационные стандарты: соответствует и превосходит требования API SM / SN, JASO MA2 (совместимость с фрикционными муфтами в масляной ванне) и судовые стандарты защиты от коррозии. 4.Эксплуатационные характеристики и фасовка: Термическая стабильность и стойкость к сдвигу: сохраняет стабильную вязкость и прочность масляной пленки при экстремальных оборотах вращения коленвала (до 8000+ об/мин) и высоких тепловых нагрузках турбокомпрессора/нагнетателя. • Антикоррозийная защита: пакет ингибиторов коррозии предотвращает окисление внутренних деталей двигателя в условиях повышенной влажности, конденсата и эксплуатации в морской и пресной воде, а также при межсезонном хранении. • Упаковка и объем: герметичная пластиковая упаковка с мерной шкалой и защитной мембраной, номинальный объем — не менее 3,785 литров в упаковке . • Заправочный объем для Sea-Doo RXT-X / RXP-X 325 (2025 г.в.): 5,0 литров при полной замене с масляным фильтром (полный сухой объем системы — 5,3 литра). Количество поставляемого товара: 12 упаковок. 6.Требования к товару: Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении, без следов коррозии на металлическом корпусе и резьбе, без вмятин, деформации уплотнительного кольца, следов вскрытия заводской защитной пленки и заводских дефектов. 7.Не соответствия товара: Поставщик обязуется заменить товар на соответствующий товар. Контакт для связи +77052802575 Вадим