Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17699192-1
Сатып алудың атауы:	Тұрмыстық заттар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88073342-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сым
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПВС, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Провод ПВС 2х2.5 медный силовой Количество жил 2 Материал изоляции Поливинилхлорид Материал оболочки Поливинилхлоридный пластикат Материал токопроводящей жилы Медь Наличие изоляции Да Сечение жилы 2.5 кв.мм Скрутка жил Нет Основные Конструкция кабеля Гибкая Срок службы 6 лет Тип провода Соединительный Упаковка Бухта Механические характеристики Максимальная рабочая температура 50 град. Электрические характеристики Максимальная рабочая частота 50 Гц Номинальное рабочее напряжение 660 В Пользовательские характеристики Минимальная рабочая температура -50 Марка кабеля ПВС/ПВ-3/ПВ ГОСТ 7399-97
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	316621100, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шу қ. ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шу қ., Сатпаева 155
Жеткізу мерзімі:	в течении 17 календарных дней

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Провод ПВС 2х2.5 медный силовой Количество жил 2 Материал изоляции Поливинилхлорид Материал оболочки Поливинилхлоридный пластикат Материал токопроводящей жилы Медь Наличие изоляции Да Сечение жилы 2.5 кв.мм Скрутка жил Нет Основные Конструкция кабеля Гибкая Срок службы 6 лет Тип провода Соединительный Упаковка Бухта Механические характеристики Максимальная рабочая температура 50 град. Электрические характеристики Максимальная рабочая частота 50 Гц Номинальное рабочее напряжение 660 В Пользовательские характеристики Минимальная рабочая температура -50 Марка кабеля ПВС/ПВ-3/ПВ ГОСТ 7399-97 / Провод ПВС 2х2.5 медный силовой Количество жил 2 Материал изоляции Поливинилхлорид Материал оболочки Поливинилхлоридный пластикат Материал токопроводящей жилы Медь Наличие изоляции Да Сечение жилы 2.5 кв.мм Скрутка жил Нет Основные Конструкция кабеля Гибкая Срок службы 6 лет Тип провода Соединительный Упаковка Бухта Механические характеристики Максимальная рабочая температура 50 град. Электрические характеристики Максимальная рабочая частота 50 Гц Номинальное рабочее напряжение 660 В Пользовательские характеристики Минимальная рабочая температура -50 Марка кабеля ПВС/ПВ-3/ПВ ГОСТ 7399-97

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17699192-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88073342-ЗЦП1
Наименование лота:	Провод
Описание лота:	марка ПВС, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Провод ПВС 2х2.5 медный силовой Количество жил 2 Материал изоляции Поливинилхлорид Материал оболочки Поливинилхлоридный пластикат Материал токопроводящей жилы Медь Наличие изоляции Да Сечение жилы 2.5 кв.мм Скрутка жил Нет Основные Конструкция кабеля Гибкая Срок службы 6 лет Тип провода Соединительный Упаковка Бухта Механические характеристики Максимальная рабочая температура 50 град. Электрические характеристики Максимальная рабочая частота 50 Гц Номинальное рабочее напряжение 660 В Пользовательские характеристики Минимальная рабочая температура -50 Марка кабеля ПВС/ПВ-3/ПВ ГОСТ 7399-97
Количество:	200
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	316621100, Жамбылская область, Шуский район, г.Шу КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Шуский район, г.Шу, ул Сатпаева 155
Срок поставки:	в течении 17 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Провод ПВС 2х2.5 медный силовой Количество жил 2 Материал изоляции Поливинилхлорид Материал оболочки Поливинилхлоридный пластикат Материал токопроводящей жилы Медь Наличие изоляции Да Сечение жилы 2.5 кв.мм Скрутка жил Нет Основные Конструкция кабеля Гибкая Срок службы 6 лет Тип провода Соединительный Упаковка Бухта Механические характеристики Максимальная рабочая температура 50 град. Электрические характеристики Максимальная рабочая частота 50 Гц Номинальное рабочее напряжение 660 В Пользовательские характеристики Минимальная рабочая температура -50 Марка кабеля ПВС/ПВ-3/ПВ ГОСТ 7399-97 / Провод ПВС 2х2.5 медный силовой Количество жил 2 Материал изоляции Поливинилхлорид Материал оболочки Поливинилхлоридный пластикат Материал токопроводящей жилы Медь Наличие изоляции Да Сечение жилы 2.5 кв.мм Скрутка жил Нет Основные Конструкция кабеля Гибкая Срок службы 6 лет Тип провода Соединительный Упаковка Бухта Механические характеристики Максимальная рабочая температура 50 град. Электрические характеристики Максимальная рабочая частота 50 Гц Номинальное рабочее напряжение 660 В Пользовательские характеристики Минимальная рабочая температура -50 Марка кабеля ПВС/ПВ-3/ПВ ГОСТ 7399-97