Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17563698-1
Сатып алудың атауы:	Басқа да тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81674061-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	металл / резеңке үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	газоблокқа арналған желім
Саны, көлемі:	810
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Абай даңғылы, 103
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ҚР СТ 1168-2006 Құрғақ желім қоспасы Портландцементті өзгертетін қоспалармен байланыстыру 1,0 МПа кем емес негізге Адгезия Сығымдау беріктігі кемінде 10 МПа Құрғақ қоспаның шығыны 1 кг-ға 25 кг (1 қап) қалау (тігіс кезінде 2 мм) Құмның максималды фракциясы 0,63 мм Суды ұстау қабілеті кемінде 97% Ерітіндінің өміршеңдігі 2 сағат Блокты түзету уақыты 10-15 минутқа дейін Аязға төзімділік кем дегенде 75 цикл (F75) Қолдану ерекшеліктері температура-30т + 30 дейін (құрамында аязға қарсы компоненттер бар). (материалдың көлемі Тапсырыс берушімен реттеледі) (жеткізушінің күшімен Тапсырыс берушінің қоймасына тиеу және түсіру)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17563698-1
Наименование закупки:	Закуп прочих товаров
Номер лота:	№ 81674061-ЗЦП1
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	для металла/резины
Дополнительное описание лота:	клей для газоблока
Количество:	810
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр проспект Абая, 103
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	СТ РК 1168-2006 Сухая клеевая смесь Связующее Портландцемент с модифицирующими добавками Адгезия к основанию не менее 1,0 МПа Прочность на сжатие не менее 10 МПа Расход сухой смеси 25 кг (1 мешок) на 1 кладки (при шве 2 мм) Максимальная фракция песка 0,63 мм Водоудерживающая способность не менее 97% Жизнеспособность раствора 2 часа Время корректировки блока до 10–15 минут Морозостойкость не менее 75 циклов (F75) Особенности применения температура -30от До + 30 (содержит противоморозные компоненты). (объем материала регулируется с заказчиком) (Отгрузка и разгрузка силами поставщика на склад заказчика)