Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17936680-1
Сатып алудың атауы:	Қосымша қосалқы сүзгілері бар жиынтықта сүзетін газтұтқыштар
Лоттың нөмірі:	№ 88347415-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Газтұтқыш
Лоттың сипаттауы:	сүзетін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Газтұтқыш сатып алу
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	195220100, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қ. Қаскелең қ. Абылай хан көшесі 213
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде(отандық тауар өндірушілер үшін 60 күн)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қосымша қосалқы сүзгілері бар жиынтықта сүзетін газтұтқыштар. Саны: газтұтқыш жинағы-6 дана, қосымша ауыстырылатын сүзгілер (патрондар) — 6 дана. Лот шарты: жеткізу бірыңғай бөлінбейтін лотпен жүзеге асырылады. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің сақтау орнына жеткізуді, түсіруді және көтеруді дербес жүзеге асырады. 1. ҚР Нормативтік-құқықтық және техникалық базасы жеткізілетін тауар мынадай міндетті регламенттерге қатаң сәйкес келуі тиіс: • заңнама: "азаматтық қорғау туралы" ҚР Заңы және "Мемлекеттік сатып алу туралы"ҚР Заңы. * Техникалық регламент: КО ТР 019/2011 "жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы" (ЕЭК бірыңғай тізілімінде тіркелген қолданыстағы сәйкестік сертификатының болуы міндетті). * Маска стандарттары: ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998) "SSBT. СИЗОД. Маскалар. Жалпы техникалық шарттар". * Сүзгілерге арналған стандарттар: ГОСТ 12.4.235-2012 "ССБТ. СИЗОД. Газға қарсы және аралас сүзгілер. Жалпы техникалық шарттар". * Жіп стандарттары: ГОСТ 8762-75 "газ маскаларына арналған диаметрі 40 мм дөңгелек жіп". 2. Газтұтқыш жиынтығының техникалық сипаттамалары (6 дана) 2.1. Бет бөлігі • панорамалық маска) * конструкциясы: дем шығару кезінде көру әйнегінің тұманын болдырмайтын және ингаляциялық ауадағы көмірқышқыл газының құрамын төмендететін кіріктірілген маскасы бар көлемді типтегі толық бет панорамалық маска. * Корпус материалы: жоғары беріктігі, серпімділігі, гипоаллергенді химиялық төзімді резеңке немесе силикон, температураның өзгеруіне және бірнеше дезинфекцияға төзімді. * Обтюратор: кез келген түрдегі адамның бетіне герметикалық жабысуды қамтамасыз ету және теріге қысымды азайту үшін қос немесе бұралған обтюратордың болуы. * Шолу:соққыға төзімді поликарбонатты панорамалық әйнек. Масканың көру аймағы кем дегенде 70% құрайды (кеңістікте қауіпсіз бағдарлау үшін). * Сөйлесу құрылғысы: кіріктірілген, капсула түріндегі, кем дегенде 90%

сөйлеуді түсінікті етеді (масканы шешпестен радио және телефон арқылы
сөйлесу үшін). * Бас таспа: бастың пішініне тез сәйкес келу үшін реттеу
белдіктері мен сенімді өздігінен тартылатын ілмектері бар 5 нүктелі бекіту. *
Байланыс: ГОСТ 8762-75 бойынша стандартты 40х4 мм дөңгелек жіппен
ингаляциялық түйіннің болуы. 2.2. Негізгі аралас сүзгі • сүзгі-сіңіргіш қорап
FPC) * сүзгі корпусы: соққыға төзімді композициялық материалдан немесе
қорғаныш бояумен қапталған металдан жасалған. Корпус механикалық
деформацияға төзімді болуы керек. * Қорғау класы мен қасиеттері: Қорғаныс
таңбасы a2b2e2k2p3d төмен болмауы керек: o A2 — органикалық газдар және
қайнау температурасы 65°C — тан жоғары булар.o B2-көміртегі оксидінен
басқа бейорганикалық газдар мен булар (хлор, сутегі цианы,
күкіртсутек). o E2 - күкірт диоксиді және басқа қышқыл газдар мен булар. o K2 -
аммиак және
оның органикалық туындылары. o P3-аэрозольдерден, шаңнан, түтіннен,
тұманнан, бактериялар мен вирустардан қорғаудың жоғары тиімділігі. o D
шаңға төзімділік (доломит шаңын сынау). * Физикалық параметрлер: FPK
массасы 300 грамнан аспайды (мойын бөлігіндегі жүктемені азайту үшін). 30
дм3/мин тұтыну кезінде тыныс алу кезінде тұрақты ауа ағынына төзімділік-180
Па аспайды. 2.3. Сақтау және тасымалдау сөмкесі * тығыз су өткізбейтін
қоспадан жасалған. Фитингтері бар реттелетін иық белдігі, денеге бекітуге
арналған белдік өрімі, сондай-ақ ішкі қалталары бар. 3. Қосалқы
патрондардың техникалық сипаттамалары • 6 дана) * мақсаты: жеткізу
жиынтығындағы негізгі сүзгілерге толығымен ұқсас қосымша ауыстырылатын
аралас сүзгілер (FPC). * Үйлесімділік: ГОСТ 8762-75 бойынша 40х4 мм
дөңгелек жіп. Адаптерлерді пайдаланбай жеткізілетін бет бөлігімен 100%
герметикалық қосылуға кепілдік беруі керек. * Қорғаныс қасиеттері: негізгі
сүзгіге ұқсас — газдар бойынша кемінде 2 қорғаныс класы, аэрозольдер
бойынша 3 класс (A2b2e2k2p3d белгісі). • Тығыздау: әрбір қосалқы сүзгі
зауыттық вакуумдық қаптамада (фольга немесе полиэтилен) жеткізілуі керек
және бұрандалы түйіндерде резеңке тығыздағыштар мен бұрандалы
пластикалық қақпақтар/штепсельдер болуы керек. 4. Өскін құрамы (6 адамға
арналған өлшемдік тор) өнім беруші партияны мынадай келісілген мөлшерде
беруге міндетті (стандартты антропометриялық үлгіге сәйкес): • мөлшері 1
(кіші) — 2 дана • өлшемі 2 (орташа) — 2 дана • өлшемі 3 (Үлкен) - 2 дана (өскін
құрамын жазбаша түрде түзетуге жол беріледі тауарды нақты жөнелту сәтіне
дейін Тапсырыс берушімен келісу). 5. Сапасына, жарамдылық мерзіміне және
қауіпсіздігіне қойылатын талаптар • тауардың жай-күйі: тауар мүлдем жаңа,
пайдаланылмаған, жөнделмеген, қалпына келтірілмеген, жұмылдыру
резервінен (сақтаудан емес) болмауы тиіс. * Шығарылған жылы: ағымдағы
(2026 жыл). Өндірілген сәттен бастап нақты жеткізілген күнге дейін 6 айдан

	аспауы керек. * Сақтаудың кепілдік мерзімі: зауыттық қаптамада-Тапсырыс берушінің Мемлекеттік сатып алу порталында қабылдау тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 10 жыл. 6. Құжаттама және таңбалау * таңбалау: сүзгілер мен маскалардың корпусында Өшпейтін зауыттық таңбалау жазылуы тиіс: зауыттың тауар белгісі, дайындалған күні (айы, жылы), партия нөмірі, ЕАС сәйкестік белгісі. * Жеткізу кезіндегі құжаттар: 1. Қолданыстағы КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестік сертификаты (жеткізушінің немесе зауыттың мөрімен расталған көшірме). 2. Дайындаушы зауыттың ОТК белгісі бар партияға бұйымның паспорты (қазақ және орыс тілдерінде). 3. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (Нұсқаулық) қазақ және орыс тілдерінде саны 6 дана (әр жиынтыққа). 7. Жеткізу орны, мерзімі және шарттары * жеткізу орны: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қаласы, Абылай хан көшесі, 213 үй [1]. * Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде (өнім беруші алдын ала, кемінде 2 жұмыс күні бұрын, жеткізудің нақты уақытын Тапсырыс берушімен келісуге міндетті)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17936680-1
Наименование закупки:	Противогазы фильтрующие в комплекте с дополнительными запасными фильтрами
Номер лота:	№ 88347415-ЗЦП2
Наименование лота:	Противогаз
Описание лота:	фильтрующий
Дополнительное описание лота:	Приобретение противогаза
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	195220100, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен г.Каскелен улица Абылай хан 213
Срок поставки:	В течении 20 календарных дней с момента подписания договора (60 дней для отечественных товаропроизводителей)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Противогазы фильтрующие в комплекте с дополнительными запасными фильтрами. Количество: Комплект противогаза — 6 штук, Дополнительные сменные фильтры (патроны) — 6 штук. Условие лота: Поставка осуществляется единым неделимым лотом. Поставщик самостоятельно осуществляет доставку, разгрузку и подъем товара до места хранения Заказчика. 1. Нормативно-правовая и техническая база РК Поставляемый товар должен строго соответствовать следующим обязательным регламентам: • Законодательство: Закон РК «О гражданской защите» и Закон РК «О государственных закупках». • Технический регламент: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (обязательно наличие действующего сертификата соответствия, зарегистрированного в едином реестре ЕЭК). • Стандарты на маски: ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998) «ССБТ. СИЗОД. Маски. Общие технические условия». • Стандарты на фильтры: ГОСТ 12.4.235-2012 «ССБТ. СИЗОД. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические условия». • Стандарты на резьбу: ГОСТ 8762-75 «Резьба круглая диаметром 40 мм для противогазов». 2. Технические характеристики комплекта противогаза (6 шт.) 2.1. Лицевая часть (Панорамная маска) • Конструкция: Полнолицевая панорамная маска объемного типа с встроенным подмасочником, исключающим запотевание смотрового стекла при выдохе и уменьшающим содержание углекислого газа во вдыхаемом воздухе. • Материал корпуса: Высокопрочный, эластичный, гипоаллергенный химостойкий каучук или силикон, устойчивый к температурным перепадам и многократной дезинфекции. • Обтюратор: Наличие двойного или подвернутого обтюратора для обеспечения герметичного прилегания к лицу человека любого типа и минимизации давления на кожные покровы. • Обзор: Смотровое панорамное стекло из ударопрочного поликарбоната. Площадь поля зрения маски — не менее 70% (для безопасного ориентирования в пространстве). •

Переговорное устройство: Встроенное, капсульного типа, обеспечивающее разборчивость речи не менее 90% (для ведения радио и телефонных переговоров без снятия маски). • Оголовье: 5-точечное крепление с регулировочными лямками и надежными самозатягивающимися пряжками для быстрой подгонки под форму головы. • Соединение: Наличие узла вдоха со стандартной круглой резьбой 40х4 мм по ГОСТ 8762-75. 2.2. Основной комбинированный фильтр (Фильтрующе-поглощающая коробка — ФПК) • Корпус фильтра: Изготовлен из ударопрочного композитного материала или металла с защитным лакокрасочным покрытием. Корпус должен быть устойчив к механическим деформациям. • Класс и свойства защиты: Маркировка защиты должна быть не ниже A2B2E2K2P3D: o A2 — органические газы и пары с температурой кипения выше 65°C. o B2 — неорганические газы и пары (хлор, циан водорода, сероводород), кроме оксида углерода. o E2 — диоксид серы и другие кислые газы и пары. o K2 — аммиак и его органические производные. o P3 — высокая эффективность защиты от аэрозолей, пыли, дыма, тумана, бактерий и вирусов. o D — устойчивость к запылению (тест с доломитовой пылью). • Физические параметры: Масса ФПК — не более 300 грамм (для снижения нагрузки на шейный отдел). Сопротивление постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе 30 дм³/мин — не более 180 Па. 2.3. Сумка для хранения и ношения • Изготовлена из плотной водоотталкивающей смесовой ткани. Оснащена регулируемым плечевым ремнем с фурнитурой, поясной тесьмой для фиксации на теле, а также внутренними карманами. 3. Технические характеристики запасных патронов (6 шт.) • Назначение: Дополнительные сменные комбинированные фильтры (ФПК), полностью идентичные основным фильтрам из комплекта поставки. • Совместимость: Резьба круглая 40х4 мм по ГОСТ 8762-75. Должна гарантировать 100% герметичное соединение с поставляемой лицевой частью без использования переходников. • Защитные свойства: Аналогично основному фильтру — класс защиты не ниже 2 по газам, класс 3 по аэрозолям (Маркировка A2B2E2K2P3D). • Герметизация: Каждый запасной фильтр должен поставляться в индивидуальной заводской вакуумной упаковке (фольгированной или полиэтиленовой) и иметь на резьбовых узлах резиновые прокладки и навинчиваемые пластиковые колпачки/заглушки. 4. Ростовочный состав (Размерная сетка на 6 человек) Поставщик обязан предоставить партию в следующем согласованном количестве (в соответствии со стандартной антропометрической выборкой): • Размер 1 (Малый) — 2 штук • Размер 2 (Средний) — 2 штук • Размер 3 (Большой) — 2 штук (Допускается корректировка ростовочного состава по письменному согласованию с Заказчиком до момента фактической отгрузки товара). 5. Требования к

	качеству, срокам годности и безопасности • Состояние товара: Товар должен быть абсолютно новым, не бывшим в употреблении, не отремонтированным, не восстановленным, не из мобилизационного резерва (не с хранения). • Год выпуска: Текущий (2026 год). С момента изготовления до дня фактической поставки должно пройти не более 6 месяцев. • Гарантийный срок хранения: В заводской упаковке — не менее 10 лет со дня подписания акта приема передачи Заказчиком на портале госзакупок. 6. Документация и маркировка • Маркировка: На корпусе фильтров и масок должна быть нанесена несмываемая заводская маркировка: товарный знак завода, дата изготовления (месяц, год), номер партии, знак соответствия ЕАС. • Документы при поставке: 1. Действующий Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 (копия, заверенная печатью Поставщика или завода). 2. Паспорт изделия на партию с отметкой ОТК завода изготовителя (на казахском и русском языках). 3. Руководство по эксплуатации (инструкция) на казахском и русском языках в количестве 6 шт. (в каждый комплект). 7. Место, сроки и условия поставки • Место поставки: Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Абылай хана, д. 213 [1]. • Срок поставки: В течение 20 календарных дней с момента подписания договора (Поставщик обязан заблаговременно, не менее чем за 2 рабочих дня, согласовать точное время доставки с Заказчиком