Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17934329-1
Сатып алудың атауы:	Өндіріс үшін қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88494172-3ЦП2
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	химиялық белсенді және агрессивті сұйықтықтар үшін, батпалы тік, берілуі 500 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы Тік орналасқан батырылатын насос химиялық белсенді және агрессивті сұйықтықтарды айдау үшін арналған, қуаты 3 кВт, максималды өнімділігі 25 м³/сағ, көтеру биіктігі 9–20 м (максималды 15 м). Бір фазалы 220 В желіден жұмыс істейді, жиілігі 50 Гц. Максималды батырылу тереңдігі — 7 м. Насос шлангқа арналған қосқышпен, тік вал орналасуымен және сұйықтықты бір жақтан беру арқылы жабдықталған. Механикалық тығыздауы бар, бір сатылы конструкциясы бар. Корпус пен жұмыс доңғалағы материалы — тот баспайтын болат. Перекачталатын сұйықтықтың максималды температурасы — +35 °C, қатты бөлшектердің максималды өлшемі — 5 мм, қатты қоспалардың массалық үлесі — 10%-ға дейін. Қорғаныс класы — IP68, суды алу төменнен, напорлық патрубок диаметрі — 77 мм. ГОСТ 31839-2012. (5ф.с)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (егер Жеткізуші қазақстандық өндірушілердің реестрінде бар болса, өтінім бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ік орналасқан батырылатын насос химиялық белсенді және агрессивті сұйықтықтарды айдау үшін арналған, қуаты 3 кВт, максималды өнімділігі 25 м³/сағ, көтеру биіктігі 9–20 м (максималды 15 м). Бір фазалы 220 В желіден жұмыс істейді, жиілігі 50 Гц. Максималды батырылу тереңдігі — 7 м. Насос шлангқа арналған қосқышпен, тік вал орналасуымен және сұйықтықты бір жақтан беру арқылы жабдықталған. Механикалық тығыздауы бар, бір сатылы конструкциясы бар. Корпус пен жұмыс доңғалағы материалы — тот баспайтын болат. Перекачталатын сұйықтықтың максималды температурасы — +35 °C, қатты бөлшектердің максималды өлшемі — 5 мм, қатты қоспалардың массалық үлесі — 10%-ға дейін. Қорғаныс класы — IP68, суды алу төменнен, напорлық патрубок диаметрі — 77 мм. ГОСТ 31839-2012. (

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17934329-1
Наименование закупки:	Приобретение запчастей для производство
Номер лота:	№ 88494172-ЗЦП2
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	для химически активных и агрессивных жидкостей, погружной вертикальный, подача до 500 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара Погружной вертикальный насос для химически активных и агрессивных жидкостей, мощностью 3 кВт, предназначен для перекачки жидкостей с максимальной производительностью 25 м³/ч, напором от 9 до 20 м (максимальный — 15 м). Работает от однофазной сети 220 В, частота 50 Гц. Максимальная глубина погружения — 7 м. Оснащён соединительным штуцером для шланга, вертикальным расположением вала и односторонним подводом жидкости. Имеет механическое уплотнение и одноступенчатую конструкцию. Материал корпуса и рабочего колеса — нержавеющая сталь. Допустимая температура перекачиваемой жидкости — до +35 °C, максимальный размер твёрдых частиц — до 5 мм, массовая доля включений — до 10%. Класс защиты — IP68, водозабор — нижний, диаметр напорного патрубка — 77 мм. Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. ГОСТ 31839-2012. (5ф.с)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней (в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по заявке составляет 60 календарных дней)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара Погружной вертикальный насос для химически активных и агрессивных жидкостей, мощностью 3 кВт, предназначен для перекачки жидкостей с максимальной производительностью 25 м³/ч, напором от 9 до 20 м (максимальный — 15 м). Работает от однофазной сети 220 В, частота 50 Гц. Максимальная глубина погружения — 7 м. Оснащён соединительным штуцером для шланга, вертикальным расположением вала и односторонним подводом жидкости. Имеет механическое уплотнение и одноступенчатую конструкцию. Материал корпуса и рабочего колеса — нержавеющая сталь. Допустимая температура перекачиваемой жидкости — до +35 °C, максимальный размер твёрдых частиц — до 5 мм, массовая доля включений — до 10%. Класс защиты — IP68, водозабор — нижний, диаметр напорного патрубка — 77 мм. Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. ГОСТ 31839-2012