Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17879190-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Құрылыс материалдарын сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87118918-3ЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Құлақты бұранда сомын |
| **Лоттың сипаттауы:** | болат, М50 бұранда |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Болат жіп d 50 мм |
| **Саны, көлемі:** | 2 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Киев көшесі, 46 |
| **Жеткізу мерзімі:** | шарт қол қойылған күннен бастап 16 күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Техникалық сипаттамалары<br><br>* Шартты диаметрі (du / DN): 50 мм<br>• Жіп: 2 дюймдік құбыр цилиндрі (2" / G 2")<br>* Құбырдың мылтық диаметрі: 60,0 мм<br>* Қабырғаның қалыңдығы: 3,5 мм (МЕМСТ 3262-75 бойынша)<br>* Өнімнің ұзындығы (L): әдетте 42 мм-ден 70 мм-ге дейін (орындалуына байланысты-қысқа немесе ұзартылған)<br>* Материал: болат (көбінесе Ст3 немесе ГОСТ 3262-75 бойынша болат)<br>• Жұмыс ортасы: су, бу, газ, агрессивті емес сұйықтықтар<br>* Максималды жұмыс қысымы (RU / PN): 1,6 МПа дейін (16 бар)<br>• Максималды Жұмыс температурасы: 150 °C — 175 °C дейін<br>* Қосылу түрі: бір ұшы дәнекерлеуге арналған, екіншісі бұрандалы<br>Тауарды жеткізер алдында жеткізушімен келісіңіз |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17879190-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение строительных материалов |
| **Номер лота:** | № 87118918-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Гайка-барашек |
| **Описание лота:** | стальная, резьба М50 |
| **Дополнительное описание лота:** | Стальная резьба Д 50 мм |
| **Количество:** | 2 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 391010000, Костанайская область, г.Костанай ул.Киевская 46 |
| **Срок поставки:** | в течении 16 дней с момента подписания договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Технические характеристики<br><br>• Условный диаметр (Ду / DN): 50 мм<br>• Резьба: трубная цилиндрическая 2 дюйма (2'' / G 2")<br>• Наружный диаметр трубы: 60,0 мм<br>• Толщина стенки: 3,5 мм (по ГОСТ 3262-75)<br>• Длина изделия (L): обычно от 42 мм до 70 мм (в зависимости от исполнения — короткая или удлиненная)<br>• Материал: сталь (чаще всего Ст3 или сталь по ГОСТ 3262-75)<br>• Рабочая среда: вода, пар, газ, неагрессивные жидкости<br>• Максимальное рабочее давление (Ру / PN): до 1,6 МПа (16 бар)<br>• Максимальная рабочая температура: до 150 °С — 175 °С<br>• Тип присоединения: один конец — под приварку, второй — резьбовой<br>Перед поставкой товара согласовать с поставщиком |