Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18010622-1
Сатып алудың атауы:	Бояу бояуы Бояу бояуы
Лоттың нөмірі:	№ 87591491-ОИ2
Лоттың атауы:	Бояу
Лоттың сипаттауы:	полиэфирлі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Түсті бояу
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Шартты қалбыр
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы А351,3
Жеткізу мерзімі:	"Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде; егер өнім беруші тауар өндіруші болып табылған жағдайда — 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін".
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қабырғалар мен төбелерге арналған ылғалға төзімді сулы-дисперсиялық бояуды сатып алуға арналған ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Атауы мен мөлшері Тауардың атауы Өлшем бірлігі Мөлшері Қабырғалар мен төбелерге арналған ылғалға төзімді акрилді сулы-дисперсиялық бояу банк 8 (әрқайсысы 9 литрден / 75 кг) 2. Мақсаты Құрғақ және ылғалды үй-жайлардың ішіндегі (асүйлер, санитарлық тораптар, жуынатын бөлмелер), соның ішінде балалар, спорт және емдеу мекемелеріндегі қабырғалар мен төбелерді бояу. 3. Техникалық сипаттамалары Параметр Талап Бояу түрі Сулы-дисперсиялық, акрилді Ылғалға төзімділігі Ылғалға төзімді, жеңіл ылғалды тазалауға жол беріледі Жылтырлық дәрежесі Маталық (жылтыр емес) Түсі Тапсырыс берушімен келісім бойынша (түс таңдау/колеровка қажет) Боялатын беттер С сылақ, шпаклёвка, кірпіш, цемент, бетон, пенобетон, гипсокартон, тұсқағаздар, ескі үгітілмейтін сулы-дисперсиялық бояу Бір қабатты жабынның шығыны 10–12 м²-ге 1 л-ден аспайды Қабаттар саны 1–2 Жағу тәсілі Валик, қылқалам, бояушашыратқыш Жағу температурасы +10 °С-тан төмен емес (беті мен ауа) Жағу кезіндегі ауа ылғалдылығы 75 %-дан жоғары емес Бір қабаттың кебу уақыты (20±2) °С температурада және 75 % ылғалдылықта 1 сағаттан аспайды Қабаттар арасындағы кептіру 2 сағаттан аспайды Сұйылтқыш Су, 5 %-дан аспайды Жабынның қасиеттері Тегіс маталық, үгітілмейді, сағаймайды, жақсы жапқыштық; ақпалар түзбейді және құралдан тамып ақпайды Экологиялылығы Өткір иісі жоқ, балалар және емдеу мекемелерінде қолдануға жол беріледі 4. Жеткізуге қойылатын талаптар • Тауар жаңа, дайындаушының таңбаланған герметикалық зауыттық ыдысында (атауы, базасы, нетто массасы, дайындалған күні, жарамдылық мерзімі) болуы тиіс. • Жеткізу сәтіндегі қалдық жарамдылық мерзімі — кемінде 12 ай. • Сәйкестік сертификатының / дайындаушының сапа паспортының болуы тиіс. • Дайындаушының ISO 9001 стандарты (немесе баламасы) бойынша сапа менеджменті жүйесі болуы тиіс. • Тасымалдау және сақтау оң температурада жүзеге асырылуы тиіс, ыдыс тоңып қалудан қорғалған. Шарттың сомасына барлық шығындар, сондай-ақ кемшіліктерді жоюға байланысты жұмыстар кіреді. Жеткізушінің күштері мен қаражаты есебінен жеткізу (қатаң түрде Астана қ., а351 к-сі, 3).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18010622-1
Наименование закупки:	Краска колеровочная Краска колеровочная
Номер лота:	№ 87591491-ОИ2
Наименование лота:	Краска
Описание лота:	полиэфирная
Дополнительное описание лота:	Краска колеровочная
Количество:	8
Единица измерения:	Банка условная
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы А351,3
Срок поставки:	«В течение 15 календарных дней со дня вступления договора в силу; в случае если поставщик является товаропроизводителем — до 31 декабря 2026 года».
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация на закуп краски водно-дисперсионной влагостойкой для стен и потолков 1. Наименование и количество Наименование товара Ед. изм. Количество Краска водно-дисперсионная акриловая влагостойкая для стен и потолков банка 8 (9 литров/ 75 кг) 2. Назначение Окраска стен и потолков внутри сухих и влажных помещений (кухни, санузлы, ванные комнаты), в том числе в детских, спортивных и лечебных учреждениях. 3. Технические характеристики Параметр Требование Тип краски Водно-дисперсионная, акриловая Влагостойкость Влагостойкая, допускает лёгкую влажную уборку Степень блеска Матовая Цвет По согласованию с заказчиком (необходима коллеровка) Окрашиваемые поверхности Штукатурка, шпаклёвка, кирпич, цемент, бетон, пенобетон, гипсокартон, обои, старая немелящая водно-дисперсионная краска Расход на однослойное покрытие Не более 1 л на 10–12 м² Количество слоёв 1–2 Способ нанесения Валик, кисть, краскораспылитель Температура нанесения Не ниже +10 °C (поверхность и воздух) Влажность воздуха при нанесении Не выше 75 % Время высыхания одного слоя Не более 1 часа при (20±2) °C и влажности 75 % Межслойная сушка Не более 2 часов Разбавитель Вода, не более 5 % Свойства покрытия Гладкое матовое, не мелит, не желтеет, хорошая укрывистость; не образует потёков и не капает с инструмента Экологичность Без резкого запаха, допускается применение в детских и лечебных учреждениях 4. Требования к поставке ● Товар новый, в заводской герметичной таре изготовителя с маркировкой (наименование, база, масса нетто, дата изготовления, срок годности). ● Остаточный срок годности на момент поставки — не менее 12 месяцев. ● Наличие сертификата соответствия / паспорта качества изготовителя. ● Транспортировка и хранение при положительной температуре, тара защищена от замерзания. В сумму договора входят все затраты, а так же работы связанные с устранением недостатков. Доставка (строго по адресу: г. Астана ул. А351, 3) за счет сил и средств поставщика.