Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18019226-1
Сатып алудың атауы:	Ортездік материалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84262985-ОИ2
Лоттың атауы:	Мата
Лоттың сипаттауы:	мембраналы, резеңкелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	716Y1 Surform (стандарт)
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Желтоқсан к-сі, 65
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Стандартты түзу пішінді жүз ортездік-ортопедиялық бұйымдарды дайындау кезінде пайдаланылатын полимерлі материалдарды, пластмассаларды, полиуретан дайындамаларын, сүрек және басқа материалдарды кесуге және қиюға арналған. Жүздің жұмыс бөлігі тозуға және механикалық жүктемелерге төзімді аспаптық болаттан жасалуы тиіс. Жұмыс бөлігінің ені - 35 мм, жұмыс бөлігінің ұзындығы - кемінде 40 мм. Бекіту түрі - тербелмелі көпфункционалды құралдарға арналған әмбебап көпнүктелі отырғызу тесігі. Жүз дәл және бақыланатын кесуді, деформацияға төзімділікті және пайдалану кезінде кесу қасиеттерінің сақталуын қамтамасыз етуі тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18019226-1
Наименование закупки:	Приобретение ортезных материалов
Номер лота:	№ 84262985-ОИ2
Наименование лота:	Полотно
Описание лота:	мембранное, прорезиненное
Дополнительное описание лота:	716Y1 Полотно Surform (стандартное)
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район ул.Желтоксан, 65
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Полотно стандартной прямой формы предназначено для резки и подрезки полимерных материалов, пластмасс, полиуретановых заготовок, древесины и других материалов, используемых при изготовлении ортезно-ортопедических изделий. Рабочая часть полотна должна быть изготовлена из инструментальной стали, устойчивой к износу и механическим нагрузкам. Ширина рабочей части - 35 мм, длина рабочей части - не менее 40 мм. Тип крепления - универсальное многоточечное посадочное отверстие для осциллирующих многофункциональных инструментов. Полотно должно обеспечивать точный и контролируемый рез, устойчивость к деформации и сохранение режущих свойств при эксплуатации.