Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17972813-1
Сатып алудың атауы:	Әскери бөлімдер үшін құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88573539-ОИЗ
Лоттың атауы:	Гипсті картонды табақ
Лоттың сипаттауы:	маркасы ГКЛ, қалыңдығы 12,5 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ішкі жұмыстарға арналған гипс картон, отқа және ылғалға төзімді, өлшемдері 2500х1200 мм, қалыңдығы 12.5 мм, в/ч 5451. ҚР СТ EN 520-2012
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Парақ
Жеткізу орны:	351011100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы, 042,8/1. 5451 әскери бөлігі. Тел. +7 775 646 16 16
Жеткізу мерзімі:	Қазынашылық органдарында тіркегеннен күннен кейінгі күннен 15 жұмыс күні
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ішкі жұмыстарға арналған гипс картон, отқа және ылғалға төзімді, өлшемдері 2500х1200 мм, қалыңдығы 12.5 мм, в/ч 5451. ҚР СТ EN 520-2012

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17972813-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов для воинских частей ПОВТОРНО
Номер лота:	№ 88573539-ОИЗ
Наименование лота:	Лист гипсокартонный
Описание лота:	марка ГКЛ, толщина 12,5 мм
Дополнительное описание лота:	Гипсокартон для внутренних работ, огне-влагостойкий, размерами 2500х1200 мм, толщиной 12.5 мм, в/ч 5451. СТ РК EN 520-2012 (КЭС)
Количество:	50
Единица измерения:	Лист
Места поставки:	351011100, Карагандинская область, г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан Карагандинская область, г. Караганда, район имени Әлихан Бөкейхан, 042,8/1. воинская часть 5451. Тел. +7 775 646 16 16
Срок поставки:	15 рабочих дней, со дня следующего за днем регистрации договора в органах Казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гипсокартон для внутренних работ, огне-влагостойкий, размерами 2500х1200 мм, толщиной 12.5 мм, в/ч 5451. СТ РК EN 520-2012 (КЭС)