Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18035309-1
Сатып алудың атауы:	Гидравликалық, минералды, барлық маусымдық, қоюландырылған май.
Лоттың нөмірі:	№ 88814424-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Гидравликалық май
Лоттың сипаттауы:	минералды, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гидравликалық, минералды, барлық маусымдық, қоюландырылған май.
Саны, көлемі:	205
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Бурова 4
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гидравликалық май ВМГЗ ВМГЗ гидравликалық майы – жоғары дәрежеде тазартылған, тұтқырлығы төмен негізде дайындалған, қоспалар пакетімен (тозуға қарсы, тотығуға қарсы, коррозияға қарсы, тұтқырлық және көбіктенуге қарсы қоспалар) байытылған, барлық маусымда қолданылатын гидравликалық май. Май ашық ауада жұмыс істейтін құрылыс, жол-құрылыс, орман дайындау және көтергіш-көлік техникасының гидрожетек және гидравликалық басқару жүйелеріне арналған. 1. Жеткізу көлемі Саны: 205 литр. 2. Тауарға қойылатын қосымша талаптар Ұсынылатын тауардың барлық үлгілері Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге жатады. Тауар өндірушінің артикулы (тапсырыс коды) міндетті түрде көрсетілген зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Ақау анықталған жағдайда Жеткізуші Тапсырыс берушіден тиісті өтінімді алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде сапасыз тауарды ауыстыруға міндетті. 3. Әдеттегі физикалық-химиялық сипаттамалары Көрсеткіштер Сынақ әдісі Мәні 50 °C кезіндегі кинематикалық тұтқырлығы, мм²/с ГОСТ 33 16 Динамикалық тұтқырлығы, мПа·с: -25 °C кезіндегі ASTM D5293 967 Ашық тигельдегі тұтану температурасы, °C ГОСТ 4333 200 Қату температурасы, °C ГОСТ 20287 -52 Қышқылдық саны, мг КОН/г ГОСТ 11362 0,7 20 °C кезіндегі тығыздығы, кг/м³ ГОСТ 3900 852

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18035309-1
Наименование закупки:	Масло гидравлическое, минеральное, всесезонное. ВМГЗ
Номер лота:	№ 88814424-ЗЦП1
Наименование лота:	Масло гидравлическое
Описание лота:	минеральное, всесезонное
Дополнительное описание лота:	Масло гидравлическое, минеральное, всесезонное. ВМГЗ
Количество:	205
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск Бурова 4
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гидравлическое масло ВМГЗ – всесезонное гидравлическое масло на высокоочищенной маловязкой основе с пакетом присадок (противоизносных, антиокислительных, антикоррозионных, вязкостных и противопенных). Оно предназначено для систем гидропривода и гидроуправления строительной, дорожной, лесозаготовительной и подъёмно-транспортной техники, работающей на открытом воздухе. Количество: 205 литров. все образцы предлагаемого товара подлежат предварительному согласованию с Заказчиком. - товар должен поставляться в заводской упаковке с обязательным указанием артикула (кода заказа) производителя. - в случае выявления брака Поставщик обязан произвести замену некачественного товара в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующей заявки от Заказчика. Типичные физико-химические характеристики Показатели Метод Значение Вязкость кинематическая при 50 °С, мм2/с ГОСТ 33 16 Вязкость динамическая, мПа·с: при -25 °С ASTM D5293 967 Температура вспышки в открытом тигле, °С ГОСТ 4333 200 Температура застывания, °С ГОСТ 20287 -52 Кислотное число, мг КОН/г ГОСТ 11362 0,7 Плотность при 20 °С, кг/м3 ГОСТ 3900 852