Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17913009-1
Сатып алудың атауы:	Қажетті өнеркәсіптік тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88393441-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Плинтус үшін қосқыш
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бір түсті Тапсырыс берушінің үлгісі бойынша қатаң. Өнімнің атауы Пластикалық Еден юбкасына арналған компоненттік элемент-ішкі бұрыш. Бұйымның мақсаты орнату кезінде еден тақтасының сыртқы (шығыңқы) бұрыштық қосылыстарының соңғы буындарын безендіру, бекіту және жасыру. Өнім материалы жоғары сапалы поливинилхлорид (ПВХ) немесе қатты соққыға төзімді пластик. Материал ылғалға, тұрмыстық химияға, ультракүлгін сәулеленуге және механикалық зақымға төзімді болуы керек. Геометриялық өлшемдер * биіктігі • кемінде 55 мм (еден тақтасының биіктігіне қатаң сәйкес келуі керек). * Отырғызу орнының ені/тереңдігі: кемінде 22 мм (тақтайшаның соңғы бөлігін толығымен жабу және шаң мен ылғалдан қорғау үшін). Бетінің түрі мен құрылымы * беті: күңгірт (жылтыр жылтырға күңгірт тақталарға көрнекі сәйкес келмеу үшін жол берілмейді). * Текстура: ағаштың табиғи құрылымын имитациялайтын бедерлі/бедерлі. Нақты көлеңке Тапсырыс берушімен бүкіл партия жеткізілгенге дейін физикалық үлгі бойынша келісіледі. Бөлшектердің тонына жол берілмейді. Дизайн ерекшеліктері құрылым юбка тақтасының денесімен Қарапайым, тығыз және сенімді кедергісіз жұптасуды қамтамасыз етуі керек. Бекіту әдісі-жұмыс процесінде өздігінен құлап кетуді болдырмайтын интегралды ойықтар немесе бағыттаушы элементтер көмегімен тақтайшалардың ұштарына тығыз қону. Өрт қауіпсіздігі. Материалдың өрт қауіптілігі класы КМ5-тен жаман емес. Қаптама және тасымалдау бұйымдардың беткі беттерін, бұрыштарын және бекіткіштерін тасымалдау кезінде сызаттардан, деформациялардан және сынықтардан толық қорғайтын зауыттық қаптама. юбка тақтасының ішкі бұрышы Тауарды өз қаражаты есебінен және Жеткізушінің өз күшімен жеткізу. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде, Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында сағат 9:00-ден 17:00-ге дейін жүзеге асырылады. Тауарды қабылдау Өнім берушінің ресми өкілінің қатысуымен жүзеге асырылады.
Саны, көлемі:	32
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352110000, Қарағанды облысы, Приозерск қ. Қарағанды облысы, Приозерск қаласы, Балқаш көшесі, 7 үй, Балқаш шипажайы
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде жеткізу. Жеткізуші қоймаға жеткізеді - Тапсырыс берушінің ғимаратының ішінде өз күшімен (түсіру және әкелу). Егер Өнім беруші отандық өндіруші болып табылса, жеткізу мерзімі - шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 60 күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бір түсті Тапсырыс берушінің үлгісі бойынша қатаң. Өнімнің атауы Пластикалық Еден юбкасына арналған компоненттік элемент-ішкі бұрыш. Бұйымның мақсаты орнату кезінде еден тақтасының сыртқы (шығыңқы) бұрыштық қосылыстарының соңғы буындарын безендіру, бекіту және жасыру. Өнім материалы жоғары сапалы поливинилхлорид (ПВХ) немесе қатты соққыға төзімді пластик. Материал ылғалға, тұрмыстық химияға, ультракүлгін сәулеленуге және механикалық зақымға төзімді болуы керек. Геометриялық өлшемдер * биіктігі • кемінде 55 мм (еден тақтасының биіктігіне қатаң сәйкес келуі керек). * Отырғызу орнының ені/тереңдігі: кемінде 22 мм (тақтайшаның соңғы бөлігін толығымен жабу және шаң мен ылғалдан қорғау үшін). Бетінің түрі мен құрылымы * беті: күңгірт (жылтыр жылтырға күңгірт тақталарға көрнекі сәйкес келмеу үшін жол берілмейді). * Текстура: ағаштың табиғи құрылымын имитациялайтын бедерлі/бедерлі. Нақты көлеңке Тапсырыс берушімен бүкіл партия жеткізілгенге дейін физикалық үлгі бойынша келісіледі. Бөлшектердің тонына жол берілмейді. Дизайн ерекшеліктері құрылым юбка тақтасының денесімен Қарапайым, тығыз және сенімді кедергісіз жұптасуды қамтамасыз етуі керек. Бекіту әдісі-жұмыс процесінде өздігінен құлап кетуді болдырмайтын интегралды ойықтар немесе бағыттаушы элементтер көмегімен тақтайшалардың ұштарына тығыз қону. Өрт қауіпсіздігі. Материалдың өрт қауіптілігі класы КМ5-тен жаман емес. Қаптама және тасымалдау бұйымдардың беткі беттерін, бұрыштарын және бекіткіштерін тасымалдау кезінде сызаттардан, деформациялардан және сынықтардан

	толық қорғайтын зауыттық қаптама. юбка тақтасының ішкі бұрышы Тауарды өз қаражаты есебінен және Жеткізушінің өз күшімен жеткізу. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде, Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында сағат 9:00-ден 17:00-ге дейін жүзеге асырылады. Тауарды қабылдау Өнім берушінің ресми өкілінің қатысуымен жүзеге асырылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17913009-1
Наименование закупки:	Необходимые промышленные товары
Номер лота:	№ 88393441-ЗЦП1
Наименование лота:	Соединитель для плинтуса
Описание лота:	из поливинилхлорида
Дополнительное описание лота:	СТРОГО по образцу Заказчика для единого цвета. Наименование товара Комплектующий элемент для пластикового напольного плинтуса — Угол внутренний. Назначение изделия Декорирование, фиксация и скрытие торцевых стыков внешних (выступающих) угловых соединений напольного плинтуса при монтаже. Материал изделия Высококачественный поливинилхлорид (ПВХ) или жесткий ударопрочный пластик. Материал должен быть устойчив к влаге, бытовой химии, ультрафиолетовому излучению и механическим повреждениям. Геометрические размеры • Высота: Не менее 55 мм (должна строго соответствовать высоте сопрягаемого напольного плинтуса). • Ширина/Глубина посадочного места: Не менее 22 мм (для полного перекрытия торцевого среза плинтуса и защиты от попадания пыли и влаги). Тип поверхности и фактура • Поверхность: Матовая (глянцевый блеск не допускается во избежание визуального несоответствия матовым плинтусам). • Фактура: Рельефная/тисненая, имитирующая естественную текстуру древесины. Точный оттенок согласовывается с Заказчиком по физическому образцу до поставки всей партии. Разнотон деталей не допускается. Конструктивные особенности Конструкция должна обеспечивать простое, плотное и надежное беззазорное сопряжение с телом плинтуса. Способ фиксации — плотная посадка на торцы плинтусов с помощью интегрированных пазов или направляющих элементов, исключающая самопроизвольное выпадение в процессе эксплуатации. Пожарная безопасность. Класс пожарной опасности материала — не хуже КМ5. Упаковка и транспортировка Заводская упаковка, полностью защищающая лицевые поверхности, углы и крепежные элементы изделий от царапин, деформаций и изломов при транспортировке. внутренний угол для плинтуса Доставка товара за счет собственных средств и своими силами Поставщика. Поставка товара осуществляется в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика, в рабочее время Заказчика с 9:00 до 17:00 часов. Приемка товара осуществляется в присутствии официального представителя Поставщика.
Количество:	32
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352110000, Карагандинская область, г.Приозерск Карагандинская область, г.Приозерск улица Балхашская, дом 7, Санаторий Балхаш
Срок поставки:	Поставка в течение 16 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком. Поставщик доставляет до склада - внутри здания Заказчика своими силами (выгрузить и занести). В случае, если Поставщик является отечественным производителем, срок поставки - 60 календарных дней с даты подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	СТРОГО по образцу Заказчика для единого цвета. Наименование товара Комплектующий элемент для пластикового напольного плинтуса — Угол внутренний. Назначение изделия Декорирование, фиксация и скрытие торцевых стыков внешних (выступающих) угловых соединений напольного плинтуса при монтаже. Материал изделия Высококачественный поливинилхлорид (ПВХ) или жесткий ударопрочный пластик. Материал должен быть устойчив к влаге, бытовой химии, ультрафиолетовому излучению и механическим повреждениям. Геометрические размеры • Высота: Не менее 55 мм (должна строго соответствовать высоте сопрягаемого напольного плинтуса). • Ширина/Глубина посадочного места: Не менее 22 мм (для полного перекрытия торцевого среза плинтуса и защиты от попадания пыли и влаги). Тип поверхности и фактура • Поверхность: Матовая (глянцевый блеск не допускается во избежание визуального несоответствия матовым плинтусам). • Фактура: Рельефная/тисненая, имитирующая естественную текстуру древесины. Точный оттенок согласовывается с Заказчиком по физическому образцу до поставки всей партии. Разнотон деталей не допускается. Конструктивные особенности Конструкция должна обеспечивать простое, плотное и надежное беззазорное сопряжение с телом плинтуса. Способ фиксации — плотная посадка на торцы плинтусов с помощью интегрированных пазов или направляющих элементов, исключающая самопроизвольное выпадение в процессе эксплуатации. Пожарная

	безопасность. Класс пожарной опасности материала — не хуже КМ5. Упаковка и транспортировка Заводская упаковка, полностью защищающая лицевые поверхности, углы и крепежные элементы изделий от царапин, деформаций и изломов при транспортировке. внутренний угол для плинтуса Доставка товара за счет собственных средств и своими силами Поставщика. Поставка товара осуществляется в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика, в рабочее время Заказчика с 9:00 до 17:00 часов. Приемка товара осуществляется в присутствии официального представителя Поставщика.