Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17878926-1
Сатып алудың атауы:	Сантехникалық материалдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86928964-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сифон
Лоттың сипаттауы:	шұңғылшаға арналған, пластикалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гофрленген Сифон 1, 1/2*40/50 ұзартылған шығарылым 70 мм №38 мекеме
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Киев көшесі 46
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	* Мақсаты: ас үйдегі раковиналар мен раковиналарға арналған. • Сифон түрі: гофрленген (жиналмалы / икемді). * Шығару және тор диаметрі: 70 мм (1 1/2 дюйм). * Шығатын тор мен бұранданың материалы: Тот баспайтын болат(AISI 304 маркасы немесе аналогы). * Корпус материалы және гофрленген құбырлар: полипропилен (пластик). * Кәрізге шығу (өту диаметрі): 40 немесе 50 мм ауысуы бар икемді құбыр. * Гофрленген құбырдың ұзындығы: өндірушіге байланысты өзгереді (әдетте 1250-1470 мм дейін созылады). • Жұмыс температурасы: +5°C-тан +80°C-қа дейін. Тауарды жеткізер алдында жеткізушімен келісу

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17878926-1
Наименование закупки:	Приобретение сантехнических материалов
Номер лота:	№ 86928964-ЗЦП1
Наименование лота:	Сифон
Описание лота:	для раковины, пластиковый
Дополнительное описание лота:	Сифон гофрированный 1, 1/2*40/50 удлиненный выпуск 70 мм Учреждение №38
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай Киевская улица 46
Срок поставки:	16 календарных дней с момента вступления в силу Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	• Назначение: для кухонных моек и раковин. • Тип сифона: гофрированный (разборный / гибкий). • Диаметр выпуска и решетки: 70 мм (1 1/2 дюйма). • Материал выпускной решетки и винта: нержавеющая сталь (марка AISI 304 или аналог). • Материал корпуса и гофротрубы: полипропилен (пластик). • Выход в канализацию (диаметр перехода): гибкая труба с переходом на 40 или 50 мм. • Длина гофрированной трубы: варьируется в зависимости от производителя (обычно растягивается до 1250–1470 мм). • Рабочая температура: от +5°C до +80°C. Перед поставкой товар согласовать с Поставщиком