Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17965355-1
Сатып алудың атауы:	Балабақшаларға арналған шаруашылық тауарлары
Лоттың нөмірі:	№ 87812659-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жартылай дөңгелек бастиегі бар бұрамашеге
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметрі 4 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	бұрамашеге 4*15 мм
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Кутпанова 16 А
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап он бес күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бұл – өзегінің диаметрі 4 мм, ал ұзындығы 15 мм болатын бекіткіш түрі. Ол көбінесе жиһаз құрастыруда, фурнитураны бекітуде, сондай-ақ ағаштан жасалған жұқа бөлшектер мен табақ материалдарын біріктіруде қолданылады. • Құрылымы: Әдетте айқыш ойығы (көбінесе PH2 типіндегі) бар жасырын немесе жалпақ басы болады, ал цилиндрлік өзегі толық ұзындығы бойынша бұрандалы иректермен жабдықталған. • Қаптамасы: Коррозияның алдын алу үшін, әдетте, ақ немесе сары түсті мырыш қабатымен қапталады. • Қолданылуы: Ағаш, ДСП (ағаш-жоңқалы плита), МДФ, пластик және жеңіл металдармен жұмыс істеуге жарамды.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17965355-1
Наименование закупки:	Хозяйственные товары для детского сада
Номер лота:	№ 87812659-3ЦП1
Наименование лота:	Шуруп с полукруглой головкой
Описание лота:	стальной, диаметр 4 мм
Дополнительное описание лота:	Шурупы 4*15 мм
Количество:	3
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Кутпанова 16 А
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течении 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	популярный крепеж с диаметром стержня 4 мм и длиной 15 мм, который чаще всего используется для сборки мебели, крепления фурнитуры, тонких деревянных деталей или листовых материалов. • Конструкция: обычно имеют потайную или плоскую головку с крестообразным шлицем (чаще всего PH2) и полную резьбу по всей длине цилиндрического стержня. • Покрытие: чаще всего защищены слоем белого или желтого цинка для защиты от коррозии. • Применение: подходят для работы с деревом, ДСП, МДФ, пластиком и легкими металлами