Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Ақмола облыстық филиалы "КАЖсервис"
Тендердің №	№ 17916649-1
Тендердің атауы	Ағынды суларға арналған суасты сорғысы
Лоттың №	№ 85389326-ОТ1
Лоттың атауы	Сорғы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	281314.100.000005
Тауардың атауы*	Сорғы
Өлшем бірлігі*	Дана
Саны (көлемі)*	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	17068965.52
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	17068965.52
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	Ағынды суларға арналған суасты сорғысы Flygt NP 3202 HT 3~ 456, қозғалтқыш N3202.180 30-24-4AA-W, 37 кВт Техникалық сипаттамасы: 1. Қуаты, кВт — 37 кем емес ; 2. Айналу жиілігі, айн/мин — 1475 кем емес ; 3. Өнімділік максималды (м³/сағ) — 450 кем емес ; 4. Максималды қысым (м) — 43 кем емес (нөлдік беріліс кезінде); 5. Номиналды қысым (жұмыс нүктесінде), м — 32,5кем емес ; 6. Қозғалтқыштың болуы — иә; 7. Қорғау класы (IP) — IP68 (өндірушінің құжаттамасымен расталады); 8. Максималды батыру тереңдігі, м — 20 кем емес (өндірушінің құжаттамасымен расталады); 9. Қуат желісінің кернеуі (В) — 400 (380/400 В желісі, 3~; ауытқулар IEC 60034-1 бойынша); 10. Қосылу түрі — фланецті, DN150 қысым иінімен (автоматты құбыр муфтасымен) және тірек тақтасымен; сорғыны түсіру және көтеру 3" бағыттаушы штангалар бойынша; 11. Біліктің орналасуы — тігінен; 12. Электр желісінің жиілігі (Гц) — 50 кем емес ; 13. Өнімділік минималды (м³/сағ) — нормаланбайды, деңгей бойынша басқару станциясының жұмыс режимімен айқындалады; 14. Фазалар саны — үш фазалы; 15. Ағын бөлігінің материалы — шойын; 16. Минималды қысым (м) — 16 (максималды 450 м³/сағ беріліс кезінде); 17. Кабельдің ұзындығы, м — 10 кем емес ; 18. Жұмыс дөңгелегінің материалы — сұр шойын; 19. Біліктің тығыздау түрі — картридж типті қос механикалық торцтік тығыздағыш (өзара тәуелсіз жұмыс істейтін екі жиынтық); 20. Қуат (а.к.) — 50 кем емес ; 21. Өнімділік номиналды (жұмыс нүктесінде), м³/сағ — 160 кем емес ; 22. Қысым құбырының диаметрі — 150 мм (DN150); Мақсаты мен конструкциясы: Сорғы температурасы +40 °C дейінгі, pH 5–9, тығыздығы 1,3×10³ кг/м³ дейінгі, құрамында механикалық қоспалар мен талшықты қосындылар бар ағынды және нәжіс суларын айдауға арналған. Кәріз сорғы станцияларында, кәсіпорындардың, құрылыс алаңдарының және тұрғын аудандардың дренаж жүйелерінде қолданылады. ТАУАРДЫ ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ: 1. Flygt NP 3202 HT 3~ 456 суасты сорғысы, N3202.180 30-24-4AA-W, 37 кВт қозғалтқышымен, ұзындығы 10 м қуат кабелімен — 1 дана; 2. DN150 қысым иіні (автоматты құбыр муфтасы) тірек тақтасымен — 1 дана; 3. 3" бағыттаушы штангалар жиынтығы жоғарғы кронштейнімен және бекітпелерімен — 1 жиынтық; 4. Көтергіш шынжыр такелаж қапсырмасымен — 1 жиынтық; 5. Басқару және қорғау станциясы (сипаттамалары төменде) — 1 дана; Ерекше шарттар: Тауар жаңа, пайдаланылмаған, ақаулары болмауы керек. Өнім беруші жеткізілетін тауардың Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ зауыттық спецификацияны және ISO 9906 бойынша сипаттамаларды сынау хаттамасын ұсынуға міндетті. Техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін, ақауы бар тауарды өнім беруші анықталған сәттен бастап 5 жұмыс күні ішінде ауыстыруға тиіс. Жеткізу шарттары: Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру тапсырыс берушінің көрсетілген мекенжайы бойынша жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады. Шарт жасалғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушіден шарттағы «Келісу» қойындысындағы электрондық пошта немесе Мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы хабарлама алады. Жеткізу орны: Астана қ., Жақанша Досмұхамедұлы к-сі, 50.

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 6
к тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Акмолинский областной филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17916649-1
Наименование тендера	Насос погружной для сточных вод
Номер лота	№ 85389326-ОТ1
Наименование лота	Насос
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	281314.100.000005
Наименование товара*	Насос
Единица измерения*	Штука
Количество (объем)*	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	17068965.52
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	17068965.52
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Погружной насос для сточных вод Flygt NP 3202 HT 3~ 456, двигатель N3202.180 30-24-4AA-W, 37 кВт Техническая характеристика: 1. Мощность, кВт — не менее 37; 2. Частота вращения, об/мин — не менее 1475; 3. Производительность максимальная (м³/час) — не менее 450; 4. Напор максимальный (м) — не менее 43 (при нулевой подаче); 5. Напор номинальный (в рабочей точке), м — не менее 32,5; 6. Наличие двигателя — да; 7. Класс защиты (IP) — IP68 (подтверждается документацией производителя); 8. Максимальная глубина погружения, м — не менее 20 (подтверждается документацией производителя); 9. Напряжение сети питания (В) — не менее 400 (сеть 380/400 В, 3~; отклонения по IEC 60034-1); 10. Тип присоединения — фланцевое, через напорное колено (автоматическую трубную муфту) DN150 с опорной плитой; спуск и подъём насоса по направляющим штангам 3"; 11. Расположение вала — вертикально; 12. Частота электрической сети (Гц) — не менее 50; 13. Производительность минимальная (м³/час) — не нормируется, определяется режимом работы станции управления по уровню; 14. Количество фаз — трёхфазный; 15. Материал проточной части — чугун; 16. Напор минимальный (м) —не менее 16 (при максимальной подаче 450 м³/час); 17. Длина кабеля, м — не менее 10; 18. Материал рабочего колеса — серый чугун; 19. Тип уплотнения вала — двойное механическое торцевое уплотнение картриджного типа (два независимо работающих комплекта); 20. Мощность (л.с.) —не менее 50; 21. Производительность номинальная (в рабочей точке), м³/час — 160; 22. Диаметр напорного патрубка — не менее 150 мм (DN150); Назначение и конструкция: Насос предназначен для перекачивания сточных и фекальных вод температурой до +40 °C, с pH 5–9, плотностью до 1,3×10³ кг/м³, содержащих механические примеси и волокнистые включения. Применяется на канализационных насосных станциях, в дренажных системах предприятий, строительных площадок и жилых районов. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ТОВАРА: 1. Насос погружной Flygt NP 3202 HT 3~ 456 с двигателем N3202.180 30-24-4AA-W, 37 кВт, с питающим кабелем длиной 10 м — 1 шт.; 2. Напорное колено (автоматическая трубная муфта) DN150 с опорной плитой — 1 шт.; 3. Комплект направляющих штанг 3" с верхним кронштейном и крепежом — 1 компл.; 4. Цепь подъёмная с такелажной скобой — 1 компл.; 5. Станция управления и защиты (характеристики — ниже) — 1 шт.; Особые условия: Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не иметь дефектов. Поставщик обязан представить документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании, а также заводскую спецификацию и протокол испытаний характеристик по ISO 9906. Товар, несоответствующий технической спецификации, имеющий брак, должен быть заменен Поставщиком в течение 5 рабочих дней с момента выявления. Условия поставки: Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика осуществляется силами и за счет Поставщика, по указанному адресу Заказчика. После заключения договора Поставщик получает уведомление от Заказчика посредством электронной почты или Веб-портала государственных закупок во вкладке «Согласование» в Договоре. Место поставки: г. Астана, ул. Жаханша Досмухамедулы, 50.

Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.