Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17615184-1
Сатып алудың атауы:	Қажетті материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 85373716-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Өздігінен кескіш
Лоттың сипаттауы:	мырышпен қапталған, резеңке төсемемен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өздігінен кескіш
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	791510000, Шымкент қ., Еңбекші ауданы Ленгер тас жолы,5. "Қазсушар" РМК Түркістан филиалының өндіріс базасы
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші КТП тізілімінде болса — 60 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	" Бекіту өнімінің түрі Өздігінен бұрап тұратын бұрандалар Бекіткіш басының пішіні Алтыбұрышты Материал: мырышталған болат Тығыздау: синтетикалық резеңке EPDM бұрғылау ұшы тесіктерді дайындамай жылдам орнатуға арналған; гидроизоляцияға және дірілден қорғауға арналған тығыздағыш тығыздағышы бар шайба; 8 мм Розетка астындағы алтыбұрышты бас."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17615184-1
Наименование закупки:	Необходимые материалы (Эксп.101.Бадам)
Номер лота:	№ 85373716-ЗЦП3
Наименование лота:	Саморез
Описание лота:	оцинкованный, с резиновой прокладкой
Дополнительное описание лота:	Саморез (Эксп.101.Бадам-су)
Количество:	2
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	791510000, г.Шымкент, Енбекшинский район Ленгерское шоссе 5 км, Произвлдственная база ТФ РГП "Казводхоз"
Срок поставки:	После заключения договора в течении 20 календарных дней. Если Поставщик находится в реестре КТП - 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Тип крепежного изделия Саморез Форма головки крепежного изделия Шестигранная Материал: оцинкованная сталь Прокладка: синтетический каучук EPDM сверлящий наконечник для быстрого монтажа без подготовки отверстий; шайба с уплотняющей прокладкой для гидроизоляции и защиты от дребезжания; шестигранная головка под торцевую головку 8 мм."