Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17556561-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87786477-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	әмбебап
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гибкий мраморды және қабырғалық декоративті панельдерді жабыстыруға арналған мөлдір монтаждық желім.
Саны, көлемі:	90
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	153430100, Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Темірбек Жүргенов а. Абылай хан көшесі №2
Жеткізу мерзімі:	20 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ішкі және сыртқы құрылыс-монтаж жұмыстары кезінде икемді мәрмәрді, қабырғалық декоративті панельдерді, багеттерді, пластик пен МДФ элементтерін әртүрлі құрылыс беткейлеріне берік бекітуге арналған мөлдір монтаждық желім өндіруші зауыттың бекітілген Техникалық шарттарының (ТУ) талаптарына және халықаралық экологиялық қауіпсіздік стандарттарына толық сәйкес келуі тиіс. Бұл шығыс материалы панельдерді желімдеу кезінде сыртқа шығып кеткен жағдайда да із қалдырмайтын, мүлдем көрінбейтін таза жіктер мен жоғары бастапқы тұтқырлықты (күшті ұстау қасиетін) қамтамасыз ету үшін қолданылады. Желім стандартты монтаждық пистолеттермен жұмыс істеуге ыңғайлы болуы үшін сыйымдылығы 280-310 миллилитрлік пластикалық картридждерде (тубаларда) шығарылады. Өнім жоғары сапалы полимерлі негізден (акрил немесе полиуретан қоспаларынан) дайындалады, соның нәтижесінде ол кепкеннен кейін толықтай мөлдір, серпімді және су өткізбейтін қабат түзеді. Желімді қолдану барысында ол тік қабырғалардан ағып кетпейді, материалдардың орнын бірнеше минут ішінде дәл түзетуге мүмкіндік береді, сондай-ақ толық кепкеннен кейін ылғалға, температураның ауытқуына және ультракүлгін сәулелерге жоғары төзімділік танытады. Желімнің құрамында улы еріткіштер болмауы тиіс, иісі әлсіз немесе мүлдем иіссіз болуы шарт, бұл оны жабық бөлмелерде қауіпсіз қолдануға мүмкіндік береді. Жеткізілетін тауардың картридждерінде жарықтар, зауыттық ақаулар немесе желімнің сыртқа ағып кетуі болмауы тиіс, сондай-ақ өнім міндетті түрде жарамдылық мерзімі мен қолдану нұсқаулығы анық көрсетілген зауыттық қораптарда тасымалдануы керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17556561-1
Наименование закупки:	Приобротение строительных материалов
Номер лота:	№ 87786477-ЗЦП1
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	универсальный
Дополнительное описание лота:	Прозрачный монтажный клей для приклеивания гибкого мрамора и стеновых декоративных панелей.
Количество:	90
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	153430100, Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Темирбека Жургенева улица Абылай хана №2
Срок поставки:	20 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Прозрачный монтажный клей (жидкие гвозди), предназначенный для прочной фиксации гибкого мрамора, стеновых декоративных панелей, багетов, элементов из пластика и МДФ на различных строительных основаниях при проведении внутренних и наружных работ, должен строго соответствовать Техническим условиям (ТУ) завода-изготовителя и международным стандартам экологической безопасности. Данный расходный материал применяется при монтаже для обеспечения абсолютно невидимых швов, которые не оставляют следов при случайном проступании на стыках панелей, а также для достижения высокой силы первоначального схватывания. Клей выпускается в стандартных пластиковых картриджах (тубах) емкостью 280–310 миллилитров, удобных для работы со строительным пистолетом. Изделие изготавливается на основе высококачественных полимерных компаундов (акриловых или полиуретановых связующих), благодаря чему после высыхания образует полностью прозрачный, эластичный и водостойкий клеевой шов. Клей обладает тиксотропными свойствами, не стекает с вертикальных поверхностей, позволяет корректировать положение деталей в течение нескольких минут, а после окончательного отверждения проявляет высокую стойкость к влаге, температурным перепадам и ультрафиолетовым лучам. Состав не должен содержать агрессивных растворителей, иметь резкого запаха, что обеспечивает безопасность его применения в закрытых помещениях. На поставляемых картриджах не допускаются трещины, замятия туб или утечки состава, а сама продукция должна транспортироваться в оригинальной заводской упаковке с обязательным указанием срока годности и инструкции по применению.