Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17643628-1
Сатып алудың атауы:	Жеке қорғаныс құралдары
Лоттың нөмірі:	№ 87894208-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Белдік
Лоттың сипаттауы:	сақтандыратын, сақтандырғыш, иық баулы, амортизатормен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қауіпсіздік белдігі. Қауіпсіздік байланыстары алдын алуға немесе биіктіктен құлауды қауіпсіз тоқтату. Құрылыста және өнеркәсіптің әртүрлі салаларында биіктік жұмыстарын жүргізу кезінде сақтандыру үшін: жасанды құрылыстардағы, құрылыс алаңдарындағы жұмыстар, шатыр жұмыстарын жүргізу кезінде және т.б. мөлшері: М (940-1240). Жарылыс жүктемесі: кемінде 15 кН. Түс опциялары: әк / қызыл / көк. Пайдалану мерзімі: кемінде 10 жыл. Бекіту нүктелерінің саны 4 (артқы жағындағы жарты сақина, құлаудан қорғау жүйесіне қосылу үшін кеудедегі ілмектер , тіреуіште жұмыс істеу үшін белдіктегі 2 бүйірлік бекіту нүктелері). Салмағы: 1,3 кг. үзіліс индикаторы: саны 2 дана. Дем алатын материалдан жасалған кең эргономикалық белдік. Жылдам тартылатын ажыратылатын реттегіш ілмектер белдікті өлшеміне оңай сәйкестендіруге мүмкіндік береді. Сынақтар салмағы 100 кг жүкпен жүргізіледі. ГОСТ Р ЕН 361-2008
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Әуежай, 49 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 61 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қауіпсіздік белдігі. Қауіпсіздік байланыстары алдын алуға немесе биіктіктен құлауды қауіпсіз тоқтату. Құрылыста және өнеркәсіптің әртүрлі салаларында биіктік жұмыстарын жүргізу кезінде сақтандыру үшін: жасанды құрылыстардағы, құрылыс алаңдарындағы жұмыстар, шатыр жұмыстарын жүргізу кезінде және т.б. мөлшері: М (940-1240). Жарылыс жүктемесі: кемінде 15 кН. Түс опциялары: әк / қызыл / көк. Пайдалану мерзімі: кемінде 10 жыл. Бекіту нүктелерінің саны 4 (артқы жағындағы жарты сақина, құлаудан қорғау жүйесіне қосылу үшін кеудедегі ілмектер , тіреуіште жұмыс істеу үшін белдіктегі 2 бүйірлік бекіту нүктелері). Салмағы: 1,3 кг. үзіліс индикаторы: саны 2 дана. Дем алатын материалдан жасалған кең эргономикалық белдік. Жылдам тартылатын ажыратылатын реттегіш ілмектер белдікті өлшеміне оңай сәйкестендіруге мүмкіндік береді. Сынақтар салмағы 100 кг жүкпен жүргізіледі. ГОСТ Р ЕН 361-2008

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17643628-1
Наименование закупки:	Средства индивидуальной защиты
Номер лота:	№ 87894208-ЗЦП2
Наименование лота:	Пояс
Описание лота:	предохранительный, страховочный, лямочный с амортизатором
Дополнительное описание лота:	Страховочный пояс. Страховочные привязи предназначены для предотвращения или безопасной остановки падения с высоты. Для страховки при проведении высотных работ в строительстве и различных отраслях промышленности: работы на искусственных сооружениях, строительных площадках, при проведении кровельных работ и пр. Размер: М (940-1240). Разрывная нагрузка: не менее 15 кН. Варианты цвета: салатовый / красный / синий. Срок эксплуатации: не менее 10 лет. Количество точек крепления 4 (полукольцо на спине, петли на груди для присоединения к системе защиты от падения , 2 боковые точки крепления на поясе для работы в подпор). Вес: 1,3 кг. Индикатор срыва: в количестве 2 шт. Широкий эргономичный кушак из дышащего материала. Быстрозатягивающиеся разъемные регулировочные пряжки позволяют легко подогнать привязь под свой размер. Испытания проводятся с грузом массой 100 кг. ГОСТ Р ЕН 361-2008
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар Аэропорт, строение 49
Срок поставки:	61 календарных дней с момента подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Страховочный пояс. Страховочные привязи предназначены для предотвращения или безопасной остановки падения с высоты. Для страховки при проведении высотных работ в строительстве и различных отраслях промышленности: работы на искусственных сооружениях, строительных площадках, при проведении кровельных работ и пр. Размер: М (940-1240). Разрывная нагрузка: не менее 15 кН. Варианты цвета: салатовый / красный / синий. Срок эксплуатации: не менее 10 лет. Количество точек крепления 4 (полукольцо на спине, петли на груди для присоединения к системе защиты от падения , 2 боковые точки крепления на поясе для работы в подпор). Вес: 1,3 кг. Индикатор срыва: в количестве 2 шт. Широкий эргономичный кушак из дышащего материала. Быстрозатягивающиеся разъемные регулировочные пряжки позволяют легко подогнать привязь под свой размер. Испытания проводятся с грузом массой 100 кг. ГОСТ Р ЕН 361-2008