Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17904337-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық және сантехникалық тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87929365-3ЦП1
Лоттың атауы:	Араластырғыш
Лоттың сипаттауы:	себезгіге арналған, бір тұтқалық, қатар қолданылған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Смеситель для душа
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Костанайская область г Костанай ул.Аль Фараби 113
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Себезгіге арналған араластырғыштың техникалық ерекшелігі (МЕМСТ 25809-2019, МЕМСТ 19681-94 және жалпы техникалық регламенттерге сәйкес) мынадай параметрлерді қамтиды: Негізгі техникалық сипаттамалары • Мақсаты: душ алу үшін суық және ыстық суды беру және араластыру. • Басқару түрі: керамикалық картриджі бар бір қолды (бір қолды). • Монтаждау тәсілі: Қабырғаға орнатылған (эксцентриктерде жасырын немесе ашық). • Жұмыс қысымы: 0,05-тен 1,0 МПа-ға дейін (номиналды - 0,3 МПа). • Судың максималды жұмыс температурасы: 75 °C дейін (жекелеген өнеркәсіптік немесе күшейтілген серияларда - 90 °C дейін). • Су шығыны: 5-тен 25 л/мин дейін (лейканың өткізу қабілетіне және қысымға байланысты). • Қосу стандарты: G 1/2" (жарты дюйм). • Осаралық қашықтық (қабырға үлгілері үшін): 150 мм (эксцентриктермен реттеу кезінде ± 15 мм). Материалдар және жабу • Корпус материалы: жоғары сапалы жез (мысалы, МЕМСТ 17711-93 бойынша) немесе коррозияға төзімділігі жоғары қорытпалар (Silгy, CAM - неғұрлым бюджеттік нұсқаларда). • Жабу элементі: Керамикалық/резеңке пластиналары бар керамикалық картридж (диаметрі 35 мм немесе 40 мм). • Қаптама: Гальваникалық көп қабатты хромдалған (немесе күңгірт қара/ақ ұнтақ/PVD-қаптама). Стандартты жиынтық • Араластырғыштың корпусы жинақталған. • Себезгі шлангісі (әдетте металдан тоқылған немесе полимерлі, ұзындығы 1,5 м). • Қол себезгі лейкасы (1- немесе көп режимді). • Қабырғаға арналған лейка ұстағыш немесе штанга. • Эксцентриктер (ауыстырғыштар) - 2 дана. • Сәндік шағылыстырғыштар (тостағандар) - 2 дана. • Резеңке немесе силикон төсемдерінің жиынтығы. • Техникалық паспорт және монтаждау жөніндегі нұсқаулық. • Саны - 1 дана.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17904337-1
Наименование закупки:	Государственные закупки хозяйственных и сантехнических товаров
Номер лота:	№ 87929365-3ЦП1
Наименование лота:	Смеситель
Описание лота:	для душа, однорукояточный, совмещенный
Дополнительное описание лота:	Смеситель для душа
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай Костанайская область г Костанай ул.Аль Фараби 113
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация смесителя для душа (согласно ГОСТ 25809-2019, ГОСТ 19681-94 и общим техническим регламентам) включает следующие параметры: Основные технические характеристики • Назначение: Подача и смешивание холодной и горячей воды для принятия душа. • Тип управления:Однорычажный (однорукояточный) с керамическим картриджем. • Способ монтажа: Настенный (скрытый или открытый на эксцентриках). • Рабочее давление: от 0,05 до 1,0 МПа (номинальное — 0,3 МПа). • Максимальная рабочая температура воды: до 75 °C (в отдельных промышленных или усиленных сериях — до 90 °C). • Расход воды: от 5 до 25 л/мин (в зависимости от пропускной способности лейки и давления). • Стандарт подключения (подводки): G 1/2" (полдюйма). • Межосевое расстояние (для настенных моделей): 150 мм (±15 мм при регулировке эксцентриками). Материалы и покрытие • Материал корпуса: Латунь высокого качества (например, по ГОСТ 17711-93) или сплавы с высокой коррозионной стойкостью (Silry, ЦАМ — в более бюджетных вариантах). • Запирающий элемент: Керамический картридж (диаметром 35 мм или 40 мм) с керамическими/резиновыми пластинами. • Покрытие: Гальваническое многослойное хромированное (или матовое черное/белое порошковое/PVD-покрытие). Стандартная комплектация • Корпус смесителя в сборе. • Душевой шланг (обычно в металлической оплетке или полимерный, длиной 1,5 м). • Ручная душевая лейка (1- или многорежимная). • Настенный держатель для лейки или штанга. • Эксцентрики (переходники) — 2 шт. • Декоративные отражатели (чашки) — 2 шт. • Комплект резиновых или силиконовых прокладок. • Технический паспорт и инструкция по монтажу. • Количество – 1 шт.