Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18012678-1
Сатып алудың атауы:	VAZ 21073 Ішкі жану қозғалтқышының майлау жүйесіне арналған май сүзгісі
Лоттың нөмірі:	№ 88793397-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	майлы, ішкі жану қозғалтқышына арналған, механикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ішкі жану қозғалтқышының майлау жүйесіне арналған май сүзгісі
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	394030100, Қостанай облысы, Денисов ауданы, Денисов а. Қостанай облысы, Денисов ауданы, Денисовка ауылы, Целинная көшесі, 54
Жеткізу мерзімі:	желтоқсан
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	: іштен жану қозғалтқышының май жүйесінің сүзгісі. Техникалық сипаттамалары. Қолданылуы: 1.7 л бензинді қозғалтқыштар (ВАЗ-21214 типті автомобильдер және оның модификациялары). Түрі: Бұрап орнатылатын (Spin-on), бөлшектелмейтін металл корпус. Биіктігі (H): 75 мм-ден аспайды (ықшам түрі). Сыртқы диаметрі (D): 90 – 93 мм. Бұрандасы: 3/4"-16 UNF. Тығыздағыш сақинаның диаметрі: 62 ± 2 мм. Клапандар: Дренажға қарсы (кері) және айналма (өткізу) клапандарының болуы міндетті. Айналма клапанының ашылу қысымы: 1,0 – 1,2 бар. Сапа және қауіпсіздік талаптары. Стандарттар: ГОСТ Р 53844-2010 (немесе ГОСТ ISO 4548) талаптарына сәйкес келуі тиіс. Қауіпсіздік: ТР ТС 018/2011 «Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің қолданыстағы сәйкестік декларациясының/сертификатының болуы. Жағдайы: Жаңа тауар, қолданыста болмаған, 2025 жылдан ерте емес шығарылған, жеке зауыттық картон қорапта. Таңбалау: Қазақ және орыс тілдерінде, өндіруші мен артикулы көрсетілген (OEM 21080-1012005-08 өзара алмастырылатын). Кепілдік: Порталда қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Тауардың сапасы Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы ГОСТ стандарттарына, СТ РК және/немесе дайындауыш зауыттың техникалық шарттарына (ТШ) сәйкес болуы тиіс. Тауарды жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18012678-1
Наименование закупки:	Фильтр масляный системы смазки двигателя внутреннего сгорания на ваз 21073
Номер лота:	№ 88793397-ЗЦП1
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	масляный, для двигателя внутреннего сгорания, механический
Дополнительное описание лота:	Фильтр масляный системы смазки двигателя внутреннего сгорания
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	394030100, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка Костанайская область, Денисовский район.с.Денисовка ул.Целинная,54
Срок поставки:	декабрь
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фильтр масляный системы смазки двигателя внутреннего сгорания (для автомобиля ВАЗ-21073 или эквивалент). 1. Общие требования и назначение • Назначение товара. Полнопоточный неразборный (накручиваемый) масляный фильтр предназначен для очистки моторного масла от механических примесей и продуктов износа в системе смазки бензинового двигателя внутреннего сгорания ВАЗ-21073. • Состояние товара. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без следов коррозии, механических повреждений, вмятин и деформаций корпуса. • Дата изготовления. Год выпуска товара должен быть не ранее года, предшествующего году проведения закупки (не старше 12 месяцев на момент поставки). • Упаковка и маркировка.Фильтр должен быть упакован в индивидуальную картонную коробку производителя. На корпусе изделия и упаковке должна присутствовать чёткая маркировка, содержащая каталожный номер, наименование производителя и дату изготовления (либо код партии). 2. Технические и геометрические характеристики Для обеспечения полной совместимости с посадочным местом на блоке цилиндров двигателя ВАЗ-21073 и герметичности системы смазки изделие должно соответствовать следующим параметрам: • Тип конструкции. Полнопоточный, неразборный (Spin-on), в металлическом корпусе. • Присоединительная резьба. Дюймовая, 3/4"-16 UNF (правая). • Наружный диаметр корпуса. От 91 мм до 96 мм. • Высота корпуса. От 75 мм до 125 мм (в зависимости от исполнения: стандартный или увеличенный). • Размеры уплотнительного кольца. Наружный диаметр прокладки должен составлять от 71 мм до 73 мм, внутренний диаметр — от 61 мм до 63 мм. • Противодренажный (обратный) клапан. Наличие обязательно. Клапан должен быть выполнен в виде эластичной мембраны из маслобензостойкой резины или силикона для удержания масла в магистрали при заглушенном двигателе. • Перепускной (обгонный) клапан. Наличие обязательно. Давление открытия клапана должно находиться в пределах от 0,8 до 1,2 бар (0,08–0,12 МПа). • Фильтрующий элемент. Специальная фильтровальная бумага (целлюлоза с добавлением синтетических волокон), уложенная гофрой. Номинальная тонкость отсева — не более 25–30 мкм. 3. Требования к качеству, безопасности и поставке • Стандарты качества. Товар должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств», а также ГОСТ Р 53844-2010 (или аналогичным межгосударственным стандартам на фильтры очистки масла). • Защита от загрязнений. Резьбовое отверстие фильтра должно быть защищено от попадания пыли и посторонних частиц индивидуальной упаковкой или защитной плёнкой. • Сопроводительная документация. При поставке товара поставщик обязан предоставить накладную на отпуск запасов на сторону и копию сертификата соответствия или декларации о соответствии (при необходимости). • Гарантийные обязательства. Гарантийный срок хранения и эксплуатации

	должен составлять не менее 12 месяцев со дня передачи товара заказчику при соблюдении правил монтажа и регламента технического обслуживания. Срок поставки товара:20 календарных дней с момента подписания договора.