Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17451268-1
Сатып алудың атауы:	Басқа тауарларды сатып алу (техникалық сипаттамаға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 87613872-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	фарфор/керамика/ ағаш/былғары/ резеңке/металл/картон/пластик үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кафельді желім. Үй-жайлардың ішінде және сыртында қабырғалар мен едендердің қаптама жабынын жасау үшін цемент негізіндегі ылғалға төзімді желімдік құрам. Плиталық желім икемді, ылғалдың әсеріне төзімді, цементтен жасалған негізі бар еден бойынша, сондай-ақ ылғалдылық деңгейі қалыпты және жоғары үй-жайлардағы сыланған және бетон қабырғалар бойынша жұмыс істеуге жарамды. Құрғақ қоспаны біртектілігіне дейін сумен араластырады. 5 минут ұстайды, содан кейін қайта араластырады. Ерітіндіні жағу қалыңдығы 3-тен 5 мм дейін. Дайын қоспаны жұмсау мерзімі - 2 сағат. Түзету уақыты - 5 минут. Одан кейінгі жұмыстар нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі. Тауар түрі 30х30 форматқа дейін плиткаға желім, Жұмыс түрі Ішкі/сыртқы байланыстырушы цемент, Ылғалды бөлмелерде пайдалану, Қолдану температурасы, °С, +5-тен +30-ға дейін. Жұмыстың келесі кезеңіне дейін кептіру уақыты, сағ 24. Толық кептіру уақыты, сағ 48. Плиткаларды түзету уақыты, мин 5. Шығын кг/м2 5-тен 8-ге дейін сағат 24. Қабаттың максималды қалыңдығы, мм 5. Қабаттың минималды қалыңдығы, мм 3. Беріктілік маркасы М75. Салмағы, кг 25. Адгезия, МПа 0,5, Тауардың түрі, Құрғақ құрылыс қоспалары және грунтовкалар, Су мөлшері, л/кг, 0,220. сақтау мерзімі, ай 9. түсі сұр, мақсаты, плиткалар үшін, цемент құрамы, минералды толтырғыштар, түрлендіргіш қоспалар, жеткізушінің есебінен тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Щедрина көшесі, 63

Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кафельді желім. Үй-жайлардың ішінде және сыртында қабырғалар мен едендердің қаптама жабынын жасау үшін цемент негізіндегі ылғалға төзімді желімдік құрам. Плиталық желім икемді, ылғалдың әсеріне төзімді, цементтен жасалған негізі бар еден бойынша, сондай-ақ ылғалдылық деңгейі қалыпты және жоғары үй-жайлардағы сыланған және бетон қабырғалар бойынша жұмыс істеуге жарамды. Құрғақ қоспаны біртектілігіне дейін сумен араластырады. 5 минут ұстайды, содан кейін қайта араластырады. Ерітіндіні жағу қалыңдығы 3-тен 5 мм дейін. Дайын қоспаны жұмсау мерзімі - 2 сағат. Түзету уақыты - 5 минут. Одан кейінгі жұмыстар нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі. Тауар түрі 30х30 форматқа дейін плиткаға желім, Жұмыс түрі Ішкі/сыртқы байланыстырушы цемент, Ылғалды бөлмелерде пайдалану, Қолдану температурасы, °С, +5-тен +30-ға дейін. Жұмыстың келесі кезеңіне дейін кептіру уақыты, сағ 24. Толық кептіру уақыты, сағ 48. Плиткаларды түзету уақыты, мин 5. Шығын кг/м2 5-тен 8-ге дейін сағат 24. Қабаттың максималды қалыңдығы, мм 5. Қабаттың минималды қалыңдығы, мм 3. Беріктілік маркасы М75. Салмағы, кг 25. Адгезия, МПа 0,5, Тауардың түрі, Құрғақ құрылыс қоспалары және грунтовкалар, Су мөлшері, л/кг, 0,220. сақтау мерзімі, ай 9. түсі сұр, мақсаты, плиткалар үшін, цемент құрамы, минералды толтырғыштар, түрлендіргіш қоспалар, жеткізушінің есебінен тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17451268-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров (согласно технической характеристики)
Номер лота:	№ 87613872-ЗЦП1
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	для фарфора/керамики/ дерева/кожи/ резины/металла/картона/пластика
Дополнительное описание лота:	Клей кафельный. Влагостойкий клеевой состав на основе цемента для создания облицовочного покрытия стен и пола внутри и снаружи помещений. Плиточный клей эластичен, устойчив к воздействию влаги, подходит для работ по полу с основанием из цемента, а также оштукатуренным и бетонным стенам в помещениях с нормальным и повышенным уровнем влажности. Сухую смесь разводят водой до однородности. Выдерживают 5 минут, затем повторно перемешивают. Толщина нанесения раствора от 3 до 5 мм. Срок расходования готовой смеси – 2 часа. Время коррекции – 5 минут. Дальнейшие работы производят согласно инструкции. Тип товара Клей для плитки форматом до 30х30, Тип работ Внутренний/Наружный Связующее Цемент, Использование во влажных помещениях, Температура применения,°С, От +5 до +30. Время высыхания до следующего этапа работ, ч 24, Время полного высыхания, час 48, Время коррекции плитки, мин 5. Расход кг на м2, От 5 до 8, Затирка швов через, час 24, Максимальная толщина слоя, мм 5, Минимальная толщина слоя, мм 3, Марка прочности М75, Вес, кг 25, Адгезия, МПа 0,5, Вид товара, Сухие строительные смеси и грунтовки, Количество воды,л/кг, 0,220, Срок хранения, месяц 9, Цвет Серый, Назначение, Для плитки, Состав Цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки, доставка и разгрузка на склад заказчика за счет поставщика
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Щедрина 63

Срок поставки:	по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Клей кафельный. Влагостойкий клеевой состав на основе цемента для создания облицовочного покрытия стен и пола внутри и снаружи помещений. Плиточный клей эластичен, устойчив к воздействию влаги, подходит для работ по полу с основанием из цемента, а также оштукатуренным и бетонным стенам в помещениях с нормальным и повышенным уровнем влажности. Сухую смесь разводят водой до однородности. Выдерживают 5 минут, затем повторно перемешивают. Толщина нанесения раствора от 3 до 5 мм. Срок расходования готовой смеси – 2 часа. Время коррекции – 5 минут. Дальнейшие работы производят согласно инструкции. Тип товара Клей для плитки форматом до 30х30, Тип работ Внутренний/Наружный Связующее Цемент, Использование во влажных помещениях, Температура применения,°С, От +5 до +30. Время высыхания до следующего этапа работ, ч 24, Время полного высыхания, час 48, Время коррекции плитки, мин 5. Расход кг на м2, От 5 до 8, Затирка швов через, час 24, Максимальная толщина слоя, мм 5, Минимальная толщина слоя, мм 3, Марка прочности М75, Вес, кг 25, Адгезия, МПа 0,5, Вид товара, Сухие строительные смеси и грунтовки, Количество воды,л/кг, 0,220, Срок хранения, месяц 9, Цвет Серый, Назначение, Для плитки, Состав Цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки, доставка и разгрузка на склад заказчика за счет поставщика