Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

## Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

| | |
|---|---|
| **Тендер №:** | № 17640748-1 |
| **Тендер атауы:** | Құрал-саймандар, тегістеу машинасы, генератор, дәнекерлеу аппараты |
| **Лоттың №:** | № 87944688-ЗЦПнеГ31 |
| **Лоттың атауы:** | Пісіру аппараты |

Құрылғының түрі: дәнекерлеу инверторы. Дәнекерлеу түрлері: ММА. Дәнекерлеу тогы (ММА): 10–250 А. Максималды дәнекерлеу тогы (ММА): 250,0 А. Кіріс кернеуі: 140–260 В. Қоректендіру фазаларының саны: 1. Бос жүріс кернеуі: 80,0 В. Ток түрі: тұрақты ток. Жұмыс кернеуі: 220 В. Қуаты: 7,7 кВт. Максималды ток кезіндегі қосылу ұзақтығы: көрсетілмеген. Электродтың максималды диаметрі: 6 мм. Доғаны күшейту функциясы (Arc Force): бар. Электродтың жабысып қалуына қарсы функция (Anti Stick): бар. Ыстық іске қосу функциясы (Hot Start): бар. Жиынтықталуы: электрод ұстағышы бар кабель, жерге тұйықтау қысқышы бар кабель. Салмағы: 5,0 кг. Қосымша: Қорғаныс дәрежесі: IP21. Желілік ашаның болуы: иә. Кейс: жоқ. Дисплей: жоқ. Тауар класы: кәсіби. Электродтың диаметрі: 2,0–6,0 мм. Жерге тұйықтау кабелінің ұзындығы: 1 м. Электрод ұстағыш кабелінің ұзындығы: 2 м. Дәнекерлеу кабеліне арналған қосқыш: DX25. Жеткізу орны: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Луначарский көшесі, 1А. Жеткізу және түсіру жұмыстары: жеткізушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Приложение 6
к Тендерной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к тендерной документации

| | |
|---|---|
| **№ Тендера:** | № 17640748-1 |
| **Наименование Тендера:** | Инструменты, шлифмашина, генератор, сварочный аппарат |
| **№ лота:** | № 87944688-ЗЦПнеГ31 |
| **Наименование лота:** | Аппарат сварочный |

Тип устройства сварочный инвертор. Типы сварки ММА. Сварочный ток (ММА) 10-250 А. Максимальный сварочный ток (ММА) 250.0 А. Напряжение на входе 140-260 В. Количество фаз питания 1. Напряжение холостого хода  80.0 В. Тип тока постоянный.

Рабочее напряжение 220 В. Мощность7.7  кВт.

Продолжительность включения при максимальном токе. Максимальный диаметр электрода  6 мм. Форсаж дуги Да. Антиприлипание Да. Горячий старт. Комплектация  кабель с электрододержателем, кабель с клеммой заземления. Вес 5.0 кг. Дополнительно: Степень защиты IP21, наличие сетевой вилки – да, кейс – нет, дисплей – нет, класс товара – профессиональный, диаметр электрода 2.0-6.0 мм., длина проводов заземления 1 м., длина электрод держателя 2 м., разъем для сварочного кабеля DX25. Место поставки: Республика Казахстан; Карагандинская область; г.Караганда; ул.Луначарского 1а. Доставка и разгрузка за счет сил и средств поставщика.