Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17870718-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу: тармақтағышы, периметрлік күзет хабарлағышы, магниттік байланыс күзет хабарлағышы, қоректендіру блогы, тармақтағыш, бетон бойынша бұрғыш, оқшаулағыш
Лоттың нөмірі:	№ 88276257-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Қуат беру блогы
Лоттың сипаттауы:	бейне камераға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Күштеп салқындатылатын металл корпустағы S-360-12, DC 12 В, 30 А, 360 Вт қоректендіру блогы (ТСО)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Домалақ ана көшесі,11
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: DC 12 В, 30 А дейін, 240-360 Вт қоректендіру блогы, металл корпус, салқындатумен. Түрі: Тұрақты токтың импульстік қоректендіру блогы; Мақсаты: Бейнебақылау жүйесі, күзет дабылы, ҚБЖ және тұрақты токтың басқа да құрылғылары жабдықтарының электрмен қоректендірілуі; Кіру кернеуі: АС 220 В, 50 Гц; Шығу кернеуі: DC 12 В; Шығу кернеуін реттеу диапазоны: кемінде 10,7-14,7 В; Ең жоғары шығу тогы: кемінде 20 А, 30 А дейін орындауға рұқсат етіледі; Номиналды шығу қуаты: 240 Вт кем емес; Ең жоғары шығу қуаты: 30 А ток кезінде 360 Вт дейін; Шығу кернеуін реттеу: Болуы; Салқындату: Белсенді, желдеткіші бар; Корпус: Металл; Корпусты орындау: Техникалық үй-жайдың/жабдық шкафының ішіне орнату үшін; Қысқа тұйықталудан қорғау: Болуы; Шамадан тыс жүктемеден қорғау: Болуы; Асқын кернеуден қорғау: Болуы; Индикация: Қуат/жұмыс болуын жарықдиодты индикациялау; Қосу: Клеммалық қалып немесе бұрамалық клеммалар; Жұмыс температурасы: өндіруші белгілеген диапазоннан нашар емес; Корпус материалы: Металл; Монтаждау: Ішкі, үстіңгі бетке/жабдық шкафына бекіту мүмкіндігімен; Жай-күйі: Жаңа, бұрын пайдаланылмаған; Жиынтығы: Қоректендіру блогы, бекіту элементтері - штаттық жиынтықта болған кезде; Кепілдік: Кемінде 12 ай. Ескертпе: шығу тогы кемінде 20 А және қуаты кемінде 240 Вт баламалы қоректендіру блогын жеткізуге рұқсат етіледі. Қоректендіру блогы қосылатын жабдықтың тұрақты қоректенуін қамтамасыз етуі және қысқа тұйықталудан, шамадан тыс жүктелуден және шамадан тыс кернеуден қорғанысы болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17870718-1
Наименование закупки:	Приобретении товаров: разветвитель, извещатель охранный периметральный, извещатель охранный магнитоконтактный, блок питания,разветвитель, шуруп по бетону, изолента
Номер лота:	№ 88276257-ЗЦП2
Наименование лота:	Блок питания
Описание лота:	для видеокамеры
Дополнительное описание лота:	Блок питания S-360-12, DC 12 В, 30 А, 360 Вт, в металлическом корпусе с принудительным охлаждением (ТСО)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул.Домалак ана,11
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Блок питания DC 12 В, до 30 А, 240–360 Вт, металлический корпус, с охлаждением. Тип: Импульсный блок питания постоянного тока; Назначение: Электропитание оборудования систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, СКУД и других устройств постоянного тока; Входное напряжение: АС 220 В, 50 Гц; Выходное напряжение: DC 12 В; Диапазон регулировки выходного напряжения: Не менее 10,7–14,7 В; Максимальный выходной ток: Не менее 20 А, допускается исполнение до 30 А; Номинальная выходная мощность: Не менее 240 Вт; Максимальная выходная мощность: До 360 Вт при токе 30 А; Регулировка выходного напряжения: Наличие; Охлаждение: Активное, с вентилятором; Корпус: Металлический; Исполнение корпуса: Для установки внутри технического помещения/шкафа оборудования; Защита от короткого замыкания: Наличие; Защита от перегрузки: Наличие; Защита от перенапряжения: Наличие; Индикация: Светодиодная индикация наличия питания/работы; Подключение: Клеммная колодка или винтовые клеммы; Рабочая температура: Не хуже диапазона, установленного производителем; Материал корпуса: Металл; Монтаж: Внутренний, с возможностью крепления на поверхность/в шкаф оборудования; Состояние: Новый, не бывший в эксплуатации; Комплектность: Блок питания. крепежные элементы — при наличии в штатной комплектации; Гарантия: Не менее 12 месяцев. Примечание: допускается поставка эквивалентного блока питания с выходным током не менее 20 А и мощностью не менее 240 Вт. Блок питания должен обеспечивать стабильное питание подключаемого оборудования и иметь защиту от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения.