Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17983086-1
Сатып алудың атауы:	Ақпараттық технологиялар департаментіне (АТД) арналған.
Лоттың нөмірі:	№ 88552863-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Мамандандырылған кабель
Лоттың сипаттауы:	түрі UTP
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сыртқы желілерді төсеуге арналған UTP бұралған жұп кабеліне арналған техникалық ерекшелік: санаты Cat.5e (немесе Cat.6) төмен емес, жұптар саны — 4 (8 өзекті); өткізгіш материалы — таза мыс (Solid Bare Copper, өзектің диаметрі кемінде 24 AWG / 0.51 мм, мыспен қапталған алюминийді CCA пайдалануға жол берілмейді); сыртқы қабығы — ультракүлгін сәулеленуге (УФ), ылғалға, озон әсеріне және -40 °C пен +60 °C аралығындағы температура ауытқуларына төзімді жарық тұрақтандырылған жоғары/төмен қысымды полиэтилен (PE / Polyethylene); стандартты өткізу жолағы 100 МГц-ке дейін; 1 Гбит/с-қа дейінгі жылдамдықта деректерді беруді және PoE/PoE+ технологиясы бойынша қуат беруді қолдау; қабық түсі — қара; әр метр сайын ұзындықтың маркерлік белгісі бар 305 метрлік стандартты бухталармен жеткізу; кепілдік мерзімі — кемінде 12 ай.
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Таспа
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы ул. Толе Би 60
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ Р 54429-2011 Сыртқы желілерді төсеуге арналған UTP бұралған жұп кабеліне арналған техникалық ерекшелік: санаты Cat.5e (немесе Cat.6) төмен емес, жұптар саны — 4 (8 өзекті); өткізгіш материалы — таза мыс (Solid Bare Copper, өзектің диаметрі кемінде 24 AWG / 0.51 мм, мыспен қапталған алюминийді CCA пайдалануға жол берілмейді); сыртқы қабығы — ультракүлгін сәулеленуге (УФ), ылғалға, озон әсеріне және -40 °C пен +60 °C аралығындағы температура ауытқуларына төзімді жарық тұрақтандырылған жоғары/төмен қысымды полиэтилен (PE / Polyethylene); стандартты өткізу жолағы 100 МГцке дейін; 1 Гбит/с-қа дейінгі жылдамдықта деректерді беруді және PoE/PoE+ технологиясы бойынша қуат беруді қолдау; қабық түсі — қара; әр метр сайын ұзындықтың маркерлік белгісі бар 305 метрлік стандартты бухталармен жеткізу; кепілдік мерзімі — кемінде 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17983086-1
Наименование закупки:	Для ДИТ (Департамента информационных технологий)
Номер лота:	№ 88552863-3ЦП2
Наименование лота:	Кабель специализированный
Описание лота:	тип UTP
Дополнительное описание лота:	(ТМЗ) Кабель UTP наружний. Техническая спецификация на кабель витая пара UTP для наружной прокладки: категория не ниже Cat.5e (или Cat.6), количество пар — 4 (8 жил); материал проводника — чистая медь (Solid Bare Copper, диаметр жилы не менее 24 AWG / 0.51 мм, использование омедненного алюминия CCA не допускается); внешняя оболочка — светостабилизированный полиэтилен высокого/низкого давления (PE / Polyethylene), устойчивый к ультрафиолетовому излучению (УФ), влаге, воздействию озона и перепадам температур в диапазоне от -40 °C до +60 °C; стандартная полоса пропускания до 100 МГц; поддержка передачи данных на скорости до 1 Гбит/с и питания по технологии PoE/PoE+; цвет оболочки — черный; поставка в стандартных бухтах по 305 метров с маркерной разметкой длины через каждый метр; гарантийный срок — не менее 12 месяцев. Единица измерения - Бухта. (ДИТ)
Количество:	20
Единица измерения:	Бобина
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата ул. Толе Би 60
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ Р 54429-2011 Техническая спецификация на кабель витая пара UTP для наружной прокладки: категория не ниже Cat.5e (или Cat.6), количество пар — 4 (8 жил); материал проводника — чистая медь (Solid Bare Copper, диаметр жилы не менее 24 AWG / 0.51 мм, использование омедненного алюминия CCA не допускается); внешняя оболочка — светостабилизированный полиэтилен высокого/низкого давления (PE / Polyethylene), устойчивый к ультрафиолетовому излучению (УФ), влаге, воздействию озона и перепадам температур в диапазоне от -40 °C до +60 °C; стандартная полоса пропускания до 100 МГц; поддержка передачи данных на скорости до 1 Гбит/с и питания по технологии PoE/PoE+; цвет оболочки — черный; поставка в стандартных бухтах по 305 метров с маркерной разметкой длины через каждый метр; гарантийный срок — не менее 12 месяцев.