Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17713390-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкес электротехникалық тауарларды сатып алу (30.09.2026)
Лоттың нөмірі:	№ 88055653-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Түйістіргіш
Лоттың сипаттауы:	жартылай өткізгіш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Негізгі жабдықты жинақтау үшін. Schneider electricllc1d65am7 контакторы-қуат тізбектерін ауыстыруға және үш фазалы электр қозғалтқыштарын басқаруға арналған Schneider Electric шығарған TeSys Deca (TeSys d) сериялы үш полюсті электромагниттік контактор. Негізгі техникалық сипаттамалары Lc1d65am7қуат полюстерінің саны: 3 NO (үш қалыпты ашық түйреуіш).Номиналды жұмыс тогы (AC-3 санаты): 65 A (кернеуі 440 В дейінгі үш фазалы асинхронды қозғалтқыштар үшін).Номиналды жұмыс тогы (AC-1 санаты): 80A (резистивті жүктемелер үшін, мысалы, жылытқыштар мен жылытқыштар, 60 °C дейін). Басқарылатын қозғалтқыштың қуаты: 30 кВт-қа дейін (стандартты 380/400 В айнымалы ток кернеуінде). Басқару катушкасының кернеуі: 220В айнымалы ток (айнымалы ток, жиілігі 50/60 Гц). Кернеу коды — M7.Кірістірілген көмекші түйреуіштер: 1 NO + 1 NC (біреуі қалыпты ашық және біреуі Автоматтандыру және дабыл жүйелері үшін қалыпты жабық).Қосылу түрі: everlink BTR бұрандалы терминалдары алтыбұрышты (35 мм2 дейінгі кабельмен жұмыс істейді).Орнату: стандартты 35 мм DIN рельсіне немесе бекіту панеліне бұрандалармен.
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	475000000, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, 22-квартал, № 1 Өнеркәсіптік аймақ, 10-учаске. "Маңғыстау Жылу" МКК базасы.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Өтінім көлемі қажеттілігіне қарай айқындалады.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Негізгі жабдықты жинақтау үшін. ГОСТ IEC 61095-2015 Schneider electricllc1d65am7 контакторы-қуат тізбектерін ауыстыруға және үш фазалы электр қозғалтқыштарын басқаруға арналған Schneider Electric шығарған TeSys Deca (TeSys d) сериялы үш полюсті электромагниттік контактор. Негізгі техникалық сипаттамалары Lc1d65am7қуат полюстерінің саны: 3 NO (үш қалыпты ашық түйреуіш).Номиналды жұмыс тогы (AC-3 санаты): 65 A (кернеуі 440 В дейінгі үш фазалы асинхронды қозғалтқыштар үшін).Номиналды жұмыс тогы (AC-1 санаты): 80A (резистивті жүктемелер үшін, мысалы, жылытқыштар мен жылытқыштар, 60 °C дейін). Басқарылатын қозғалтқыштың қуаты: 30 кВт-қа дейін (стандартты 380/400 В айнымалы ток кернеуінде). Басқару катушкасының кернеуі: 220В айнымалы ток (айнымалы ток, жиілігі 50/60 Гц). Кернеу коды — M7.Кірістірілген көмекші түйреуіштер: 1 NO + 1 NC (біреуі қалыпты ашық және біреуі Автоматтандыру және дабыл жүйелері үшін қалыпты жабық).Қосылу түрі: everlink BTR бұрандалы терминалдары алтыбұрышты (35 мм2 дейінгі кабельмен жұмыс істейді).Орнату: стандартты 35 мм DIN рельсіне немесе бекіту панеліне бұрандалармен.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17713390-1
Наименование закупки:	Приобретение электротехнических товаров согласно тех. спецификации (30.09.2026)
Номер лота:	№ 88055653-ЗЦП1
Наименование лота:	Контактор
Описание лота:	полупроводниковый
Дополнительное описание лота:	Для укомплектации основного оборудования. Контактор Schneider ElectricLLC1D65AM7 - трехполюсный электромагнитный контактор серии TeSys Deca (TeSys D) производства Schneider Electric, предназначенный для коммутации силовых цепей и управления трехфазными электродвигателями. Основные технические характеристики LC1D65AM7Количество силовых полюсов: 3 NO (три нормально разомкнутых контакта).Номинальный рабочий ток (категория AC-3): 65 A (для трехфазных асинхронных двигателей при напряжении до 440 В).Номинальный рабочий ток (категория AC-1): 80 A (для резистивных нагрузок, например, нагревателей и ТЭНов, при температуре до 60 °C). Мощность управляемого двигателя: До 30 кВт (при стандартном напряжении сети 380/400 В AC). Напряжение катушки управления: 220 В AC (переменный ток, частота 50/60 Гц). Код напряжения — M7.Встроенные вспомогательные контакты: 1 NO + 1 NC (один нормально открытый и один нормально закрытый для систем автоматизации и сигнализации).Тип подключения: Винтовые клеммы EverLink BTR под шестигранник (работают с кабелем сечением до 35 мм²).Монтаж: На стандартную DIN-рейку 35 мм или винтами на монтажную панель.
Количество:	7
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	475000000, Мангистауская область, Мунайлинский район Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 22, Промышленная зона №1, участок 10. База ГКП "Мангистау Жылу".

Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 16 календарных дней. Объем заявки определяется по мере необходимости.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Для укомплектации основного оборудования. ГОСТ IEC 61095-2015 Контактор Schneider ElectricLLC1D65AM7 - трехполюсный электромагнитный контактор серии TeSys Deca (TeSys D) производства Schneider Electric, предназначенный для коммутации силовых цепей и управления трехфазными электродвигателями. Основные технические характеристики LC1D65AM7Количество силовых полюсов: 3 NO (три нормально разомкнутых контакта).Номинальный рабочий ток (категория AC-3): 65 A (для трехфазных асинхронных двигателей при напряжении до 440 В).Номинальный рабочий ток (категория AC-1): 80 A (для резистивных нагрузок, например, нагревателей и ТЭНов, при температуре до 60 °C). Мощность управляемого двигателя: До 30 кВт (при стандартном напряжении сети 380/400 В AC). Напряжение катушки управления: 220 В AC (переменный ток, частота 50/60 Гц). Код напряжения — M7.Встроенные вспомогательные контакты: 1 NO + 1 NC (один нормально открытый и один нормально закрытый для систем автоматизации и сигнализации).Тип подключения: Винтовые клеммы EverLink BTR под шестигранник (работают с кабелем сечением до 35 мм²).Монтаж: На стандартную DIN-рейку 35 мм или винтами на монтажную панель.