Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18011001-1
Сатып алудың атауы:	Басқа тауарларды сатып алу (техникалық сипаттамаға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88846688-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тегістеу
Лоттың сипаттауы:	минералды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бетон байланысы. Топырақ бетон-Байланыс гало үй ішінде және сыртта қолдануға арналған. Топырақ-акрил дисперсиясы, толтырғыштар, арнайы қоспалар, бояғыш бар су негізіндегі қолдануға дайын композиция. Материал монолитті бетонды, бетон блоктарын, төбелерді және басқа тығыз, әлсіз сіңіргіш негіздерді өңдеуге арналған. Сылақты қолданар алдында беттерді дайындауға жарамды, оның ішінде тегістеу, керамикалық плиткалардың, май және алкидті жабындардың негіздеріндегі адгезияны жақсарту, жаңа плиткаларды төсеу алдында. Композицияны қолдану оңай, тез кебеді, өткір иісі жоқ. Әрлеу материалдары мен негіздің адгезиясын жақсартуға, сондай-ақ ылғалдан қорғауға арналған. 1-2 қабатта қолдану, 1 қабатқа тұтыну-200-250 г/м2. Сыртқы / ішкі жұмыстар үшін, Түсі Қызғылт, негізі Су, жұмыс Түрі Ішкі/сыртқы, салмағы, кг 3, шығыны 200-250 г / м2 (1 қабат), толық кептіру уақыты, сағат 24, қолдану температурасы,°С +5-тен +35-ке дейін.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Щедрина көшесі, 63
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бетон байланысы. Топырақ бетон-Байланыс гало үй ішінде және сыртта қолдануға арналған. Топырақ-акрил дисперсиясы, толтырғыштар, арнайы қоспалар, бояғыш бар су негізіндегі қолдануға дайын композиция. Материал монолитті бетонды, бетон блоктарын, төбелерді және басқа тығыз, әлсіз сіңіргіш негіздерді өңдеуге арналған. Сылақты қолданар алдында беттерді дайындауға жарамды, оның ішінде тегістеу, керамикалық плиткалардың, май және алкидті жабындардың негіздеріндегі адгезияны жақсарту, жаңа плиткаларды төсеу алдында. Композицияны қолдану оңай, тез кебеді, өткір иісі жоқ. Әрлеу материалдары мен негіздің адгезиясын жақсартуға, сондай-ақ ылғалдан қорғауға арналған. 1-2 қабатта қолдану, 1 қабатқа тұтыну-200-250 г/м2. Сыртқы / ішкі жұмыстар үшін, Түсі Қызғылт, негізі Су, жұмыс Түрі Ішкі/сыртқы, салмағы, кг 3, шығыны 200-250 г / м2 (1 қабат), толық кептіру уақыты, сағат 24, қолдану температурасы,°С +5-тен +35-ке дейін.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18011001-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров (согласно технической характеристики)
Номер лота:	№ 88846688-ЗЦП1
Наименование лота:	Грунтовка
Описание лота:	минеральная
Дополнительное описание лота:	Бетон-контакт. Грунт бетон-контакт от Ореол для применения внутри помещений и на улице. Грунт представляет собой готовый к применению состав на водной основе, содержащий акриловую дисперсию, наполнители, специальные добавки, краситель. Материал предназначен для обработки монолитного бетона, бетонных блоков, потолков и других плотных, слабо впитывающих оснований. Подходит для подготовки поверхностей перед нанесением штукатурки, в т.ч. выравнивающей, для улучшения сцепления на основаниях из керамической плитки, масляных и алкидных покрытий, перед укладкой новой плитки. Состав легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха. Предназначен для улучшения адгезии отделочных материалов и основания, а также для защиты от влаги. Нанесение в 1-2 слоя, расход на 1 слой - 200-250 г/м2. Для наружных/внутренних работ, Цвет Розовый, Основа Водная, Тип работ Внутренний/Наружный, Вес, кг 3, Расход 200-250 г/м2 (1 слой), Время полного высыхания, час 24, Температура применения,°С От +5 до +35.
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Щедрина 63
Срок поставки:	по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Бетон-контакт. Грунт бетон-контакт от Ореол для применения внутри помещений и на улице. Грунт представляет собой готовый к применению состав на водной основе, содержащий акриловую дисперсию, наполнители, специальные добавки, краситель. Материал предназначен для обработки монолитного бетона, бетонных блоков, потолков и других плотных, слабо впитывающих оснований. Подходит для подготовки поверхностей перед нанесением штукатурки, в т.ч. выравнивающей, для улучшения сцепления на основаниях из керамической плитки, масляных и алкидных покрытий, перед укладкой новой плитки. Состав легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха. Предназначен для улучшения адгезии отделочных материалов и основания, а также для защиты от влаги. Нанесение в 1-2 слоя, расход на 1 слой - 200-250 г/м2. Для наружных/внутренних работ, Цвет Розовый, Основа Водная, Тип работ Внутренний/Наружный, Вес, кг 3, Расход 200-250 г/м2 (1 слой), Время полного высыхания, час 24, Температура применения,°С От +5 до +35.