Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17825025-1
Сатып алудың атауы:	Басқа тауарларды сатып алу (техникалық сипаттамаға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88324078-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шпатлевка
Лоттың сипаттауы:	гипстік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мәре сылағы. Қалыпты ылғалдылығы бар үй-жайлардың ішіндегі қабырғалар мен төбелерді түпкілікті тегістеуге арналған қар басқан ақ гипс тығыздағыш. Бетонды, цементті-құмды, цементті-әкті, гипсті және басқа да минералды негіздерге жағуға арналған. Жоғары адгезияға, иілгіштікке ие, құрамында арматуралайтын микротолқындар бар, жеңіл жағылады және тегістеледі. Бояуға, тұсқағаздармен желімдеуге және сәндік өңдеудің басқа да түрлеріне тегіс, бу өткізетін бетті қалыптастырады. Ұсынылған қабат қалыңдығы - 5 мм дейін. Тегістеуге дайындығы, сағ Кем дегенде 12. М2 шаққанда кг шығыны 1,1 (1 мм қабат) Салмағы, кг 20. Адгезия, МПа, 0,3. Түсі Ақ, сығуға беріктігі, Мпа 2,5. Құрамы Гипс, минералды толтырғыштар, полимерлік қоспалар, Тиксотроптық қабаттың ең аз қалыңдығы, мм 0,2 Қабаттың ең үлкен қалыңдығы, мм. 5. Жағу тәсілі Қолмен және механикаландырылған. Жеткізушінің есебінен тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Щедрина көшесі, 63
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мәре сылағы. Қалыпты ылғалдылығы бар үй-жайлардың ішіндегі қабырғалар мен төбелерді түпкілікті тегістеуге арналған қар басқан ақ гипс тығыздағыш. Бетонды, цементті-құмды, цементті-әкті, гипсті және басқа да минералды негіздерге жағуға арналған. Жоғары адгезияға, иілгіштікке ие, құрамында арматуралайтын микротолқындар бар, жеңіл жағылады және тегістеледі. Бояуға, тұсқағаздармен желімдеуге және сәндік өңдеудің басқа да түрлеріне тегіс, бу өткізетін бетті қалыптастырады. Ұсынылған қабат қалыңдығы - 5 мм дейін. Тегістеуге дайындығы, сағ Кем дегенде 12. М2 шаққанда кг шығыны 1,1 (1 мм қабат) Салмағы, кг 20. Адгезия, МПа, 0,3. Түсі Ақ, сығуға беріктігі, Мпа 2,5. Құрамы Гипс, минералды толтырғыштар, полимерлік қоспалар, Тиксотроптық қабаттың ең аз қалыңдығы, мм 0,2 Қабаттың ең үлкен қалыңдығы, мм. 5. Жағу тәсілі Қолмен және механикаландырылған. Жеткізушінің есебінен тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17825025-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров (согласно технической характеристики)
Номер лота:	№ 88324078-ЗЦП1
Наименование лота:	Шпатлевка
Описание лота:	гипсовая
Дополнительное описание лота:	Штукатурка финишная. Белоснежная финишная гипсовая шпатлевка для окончательного выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Предназначена для нанесения на бетонные, цементно-песчаные, цементно-известковые, гипсовые и другие минеральные основания. Обладает высокой адгезией, пластичностью, содержит армирующие микроволокна, легко наносится и шлифуется. Формирует гладкую, паропроницаемую поверхность под окраску, оклейку обоями и другие виды декоративной отделки. Рекомендуемая толщина слоя — до 5 мм. Готовность к шлифовке, ч Не менее 12, Расход кг на м2 1,1 (слой 1 мм), Вес, кг 20, Адгезия, МПа, 0,3, Цвет Белый, Прочность на сжатие, Мпа 2,5, Состав Гипс, минеральные наполнители, полимерные добавки, Тиксотропная, Минимальная толщина слоя, мм 0,2, Максимальная толщина слоя, мм, 5, Способ нанесения Ручной и механизированный. Доставка и разгрузка на склад заказчика за счет поставщика
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Щедрина 63
Срок поставки:	по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Штукатурка финишная. Белоснежная финишная гипсовая шпатлевка для окончательного выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Предназначена для нанесения на бетонные, цементно-песчаные, цементно-известковые, гипсовые и другие минеральные основания. Обладает высокой адгезией, пластичностью, содержит армирующие микроволокна, легко наносится и шлифуется. Формирует гладкую, паропроницаемую поверхность под окраску, оклейку обоями и другие виды декоративной отделки. Рекомендуемая толщина слоя — до 5 мм. Готовность к шлифовке, ч Не менее 12, Расход кг на м2 1,1 (слой 1 мм), Вес, кг 20, Адгезия, МПа, 0,3, Цвет Белый, Прочность на сжатие, Мпа 2,5, Состав Гипс, минеральные наполнители, полимерные добавки, Тиксотропная, Минимальная толщина слоя, мм 0,2, Максимальная толщина слоя, мм, 5, Способ нанесения Ручной и механизированный. Доставка и разгрузка на склад заказчика за счет поставщика