Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17413826-1
Сатып алудың атауы:	Мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86880666-ЗЦП4
Лоттың атауы :	Электрмен пісірілген құбыр
Лоттың сипаттауы:	болат, өлшемі А 85 мм, В 40 мм, сопақ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Профильді құбыр 50*25*2мм (қабырға қалыңдығы) МЕМСТ 8639-82
Саны, көлемі:	0.608
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы Көкмайса ы.а. 26е
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша қажеттілігіне қарай 15 күнтізбелік күн ішінде 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Профильді құбыр 50×25×2 мм білдіреді Болат электрмен дәнекерленген металл прокат тік бұрышты қима. Профиль өлшемі — 50×25 мм, қабырға қалыңдығы - 2 мм. Материал — көміртекті болат. Құбыр керек ГОСТ 8645-68 талаптарына сәйкес келу, жеткілікті беріктікке ие болыңыз, механикалық жүктемелерге және дәнекерлеу және монтаждау жұмыстарына жарамдылығы металл конструкциялары.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17413826-1
Наименование закупки:	Приобретение государственных закупок
Номер лота:	№ 86880666-ЗЦП4
Наименование лота:	Труба электросварная
Описание лота:	стальная, размер А 85 мм, В 40 мм, овальная
Дополнительное описание лота:	Труба профильная 50*25*2мм (толщина стенки) ГОСТ 8639-82
Количество:	0.608
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район мкр Кокмайса 26е
Срок поставки:	По заявке заказчика по мере необходимости в течении 15 календарных дней по 31 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Труба профильная 50×25×2 мм представляет собой стальной электросварной металлопрокат прямоугольного сечения. Размер профиля — 50×25 мм, толщина стенки — 2 мм. Материал — углеродистая сталь. Труба должна соответствовать требованиям ГОСТ 8645-68, обладать достаточной прочностью, устойчивостью к механическим нагрузкам и пригодностью для сварочных работ и монтажа металлических конструкций.