Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18025575-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды ассортиментте сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 80983343-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы КТМС ХА
Лоттың қысқаша сипаттауы:	UTP кабелі UTP түрі, 4 жұп Cat Санаты.5e немесе мысық.6 Мыс, бір ядролы Тамыр диаметрі 0,50–0,52 мм (24 AWG) 100 Ом толқын кедергісі Өткізу қабілеті 1 Гбит/с дейін Cat үшін 100 МГц жиілігі.5e PE қабығы, қара, сыртқы Ультракүлгінге төзімді, ылғалға төзімді қорғаныс Пайдалану температурасы шамамен -40...+60 °C Сыртқы монтаждау, оның ішінде қасбеті/тіректері бойынша Толтыру 4 бұралған жұп, 8 өзек Cu материалы-таза мыс, CCA емес Шығанақтың ұзындығы 305 м UTP экраны-экран жоқ
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Орама
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Керей-Жанибек хандар 440
Жеткізу мерзімі:	егер өнім беруші ОТП болып табылса, онда жеткізу мерзімі кемінде 61 күнтізбелік күн, егер өнім беруші ОТП болып табылмаса, онда жеткізу мерзімі шарттың қолданылу күнінен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	UTP кабелі UTP түрі, 4 жұп Cat Санаты.5e немесе мысық.6 Мыс, бір ядролы Тамыр диаметрі 0,50–0,52 мм (24 AWG) 100 Ом толқын кедергісі Өткізу қабілеті 1 Гбит/с дейін Cat үшін 100 МГц жиілігі.5e PE қабығы, қара, сыртқы Ультракүлгінге төзімді, ылғалға төзімді қорғаныс Пайдалану температурасы шамамен -40...+60 °C Сыртқы монтаждау, оның ішінде қасбеті/тіректері бойынша Толтыру 4 бұралған жұп, 8 өзек Cu материалы-таза мыс, CCA емес Шығанақтың ұзындығы 305 м UTP экраны-экран жоқ

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18025575-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров в ассортименте
Номер лота:	№ 80983343-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка КТМС ХА
Дополнительное описание лота:	UTP кабель Тип UTP, 4 пары Категория Cat.5e или Cat.6 Жила Медь, одножильная Диаметр жилы 0,50–0,52 мм (24 AWG) Волновое сопротивление 100 Ом Пропускная способность до 1 Гбит/с Частота до 100 МГц для Cat.5e Оболочка PE, черная, наружного исполнения Защита УФ-стойкая, влагостойкая Температура эксплуатации ориентировочно −40…+60 °C Монтаж Наружный, в том числе по фасаду/опорам Заполнение 4 витые пары, 8 жил Материал Cu — чистая медь, не CCA Длина бухты 305 м Экранирование UTP — без экрана
Количество:	2
Единица измерения:	Рулон
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район Керей-Жанибек хандар 440
Срок поставки:	если поставщик является ОТП, то срок поставки не менее 61 календарных дней, если поставщик не является ОТП, то срок поставки в течении 15 календарных дней, со дня действия договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	UTP кабель Тип UTP, 4 пары Категория Cat.5e или Cat.6 Жила Медь, одножильная Диаметр жилы 0,50–0,52 мм (24 AWG) Волновое сопротивление 100 Ом Пропускная способность до 1 Гбит/с Частота до 100 МГц для Cat.5e Оболочка PE, черная, наружного исполнения Защита УФ-стойкая, влагостойкая Температура эксплуатации ориентировочно −40…+60 °C Монтаж Наружный, в том числе по фасаду/опорам Заполнение 4 витые пары, 8 жил Материал Cu — чистая медь, не CCA Длина бухты 305 м Экранирование UTP — без экрана