Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17386516-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық, құрылыс және электр тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87445173-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Ау өткізгіш
Лоттың сипаттауы:	полиэфирлік матадан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ауа өткізгіш иілгіш, кеңірдектелген, арматураланған, оқшауланбаған. Диаметрі кемінде 200 мм, ұзындығы кемінде 3 метр. Полиэфирлі таспадан жасалған икемді ауа өткізгіш (оқшауланбаған) - бұл тұрмыстық және өнеркәсіптік пайдалану үшін аз қысымды желдету, жылыту және ауа баптау жүйелеріндегі маңызды компонент. Сору немесе сыртқа тарату желдеткіші үшін, сондай-ақ технологиялық мақсаттарда (агрегаттарға ауа беру, технологиялық қалдықтарды жою және т.б.). Оқшауланбаған ауа өткізгіш көп қабатты металдандырылған полиэфирлі пленкадан жасалған, қабаттар арасында болат сымнан жасалған спиральді қаңқасы бар. Жұмыс температурасы -30-дан +85 °С дейін. Ауаның максималды жылдамдығы 30 м/с. Ең жоғары жұмыс қысымы 2500 Па. Ауа өткізгіштердің кеңірдектелген (иілгіш гофра) спиральді-орамды құрылымы болуы мүмкін, бұл оларға икемділік береді және оларды оңай бүгуге және қажетті жағдайға қоюға мүмкіндік береді. Ауа өткізгіштер тігіс тығыздығы жоғары полиэфирлі металдандырылған таспадан жасалады, бұл оларды коррозияға және механикалық зақымдануға төзімді етеді. Бұл материал да жанбайды, бұл желдету жүйелерін пайдалану кезінде қауіпсіздікті арттырады. Жоғары температура кезінде немесе өрт болған жағдайда улы газдар бөлінбейді. Желдету гофры жоғары аэродинамика мен герметикалықты қамтамасыз етеді, бұл ауаның жылыстауын болдырмауға және жүйенің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Сәтпаев көшесі, 87А

Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ауа өткізгіш иілгіш, кеңірдектелген, арматураланған, оқшауланбаған. Диаметрі кемінде 200 мм, ұзындығы кемінде 3 метр. Полиэфирлі таспадан жасалған икемді ауа өткізгіш (оқшауланбаған) - бұл тұрмыстық және өнеркәсіптік пайдалану үшін аз қысымды желдету, жылыту және ауа баптау жүйелеріндегі маңызды компонент. Сору немесе сыртқа тарату желдеткіші үшін, сондай-ақ технологиялық мақсаттарда (агрегаттарға ауа беру, технологиялық қалдықтарды жою және т.б.). Оқшауланбаған ауа өткізгіш көп қабатты металдандырылған полиэфирлі пленкадан жасалған, қабаттар арасында болат сымнан жасалған спиральді қаңқасы бар. Жұмыс температурасы -30-дан +85 °C дейін. Ауаның максималды жылдамдығы 30 м/с. Ең жоғары жұмыс қысымы 2500 Па. Ауа өткізгіштердің кеңірдектелген (иілгіш гофра) спиральді-орамды құрылымы болуы мүмкін, бұл оларға икемділік береді және оларды оңай бүгуге және қажетті жағдайға қоюға мүмкіндік береді. Ауа өткізгіштер тігіс тығыздығы жоғары полиэфирлі металдандырылған таспадан жасалады, бұл оларды коррозияға және механикалық зақымдануға төзімді етеді. Бұл материал да жанбайды, бұл желдету жүйелерін пайдалану кезінде қауіпсіздікті арттырады. Жоғары температура кезінде немесе өрт болған жағдайда улы газдар бөлінбейді. Желдету гофры жоғары аэродинамика мен герметикалықты қамтамасыз етеді, бұл ауаның жылыстауын болдырмауға және жүйенің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Өнім жаңа және бұрынғы қолданыста болмауы керек. Тауардың үлгісі Тапсырыс берушімен жеткізілімге дейін алдын ала келісуге жатады. Тауарды қабылдау ақаулар мен сызаттардың (сынықтардың) бар-жоғын міндетті түрде тексеру арқылы жүзеге асырылады. Жеткізу орны: Көкшетау қ. Сәтпаев көш. 87А, КОБА қоймасы. Тауарды жеткізуге, түсіруге және стеллаждарға жинауға байланысты барлық шығыстар жеткізушінің қаражаты мен күшінің есебінен жүргізіледі. Байланыс телефоны: 87751813820 Сауле, 87779550161 Нурлан.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17386516-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных, строительных и электротоваров
Номер лота:	№ 87445173-ЗЦП2
Наименование лота:	Воздуховод
Описание лота:	из полиэфирной ткани
Дополнительное описание лота:	Воздуховод гибкий, гофрированный, армированный, неизолированный. Диаметр не менее 200 мм, длина не менее 3 метра. Гибкий воздуховод из полиэфирной ленты (неизолированный) - это важный компонент в системах вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха с малым давлением как для бытового, так и для промышленного использования. Для вытяжной или приточной вентиляции, а также в технологических целях (подача воздуха агрегатам, удаление технологических отходов т д). Неизолированный воздуховод выполнен из многослойной металлизированной полиэфирной пленки, со спиральным каркасом из стальной проволоки между слоями. Рабочая температура от -30 до +85° С. Максимальная скорость воздуха 30 м/с. Максимальное рабочее давление 2500 Па. Воздуховоды могут иметь гофрированную (гибкую гофру) спирально-навивную структуру, что придает им эластичность и позволяет легко сгибать и устанавливать их в нужное положение. Воздуховоды изготавливаются из полиэфирной металлизированной ленты с высокой плотностью шва, что делает их прочными и устойчивыми к коррозии и механическим повреждениям. Этот материал также негорючий, что повышает безопасность при использовании вентиляционных систем. При высоких температурах или в случае пожара токсичные газы не выделяются. Вентиляционная гофра обеспечивают высокую аэродинамику и герметичность, что позволяет предотвратить утечку воздуха и обеспечить эффективное функционирование системы.
Количество:	3
Единица измерения:	Метр

Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау улица Сатпаева, 87А
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика в течение 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Воздуховод гибкий, гофрированный, армированный, неизолированный. Диаметр не менее 200 мм, длина не менее 3 метра. Гибкий воздуховод из полиэфирной ленты (неизолированный) - это важный компонент в системах вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха с малым давлением как для бытового, так и для промышленного использования. Для вытяжной или приточной вентиляции, а также в технологических целях (подача воздуха агрегатам, удаление технологических отходов т д). Неизолированный воздуховод выполнен из многослойной металлизированной полиэфирной пленки, со спиральным каркасом из стальной проволоки между слоями. Рабочая температура от -30 до +85° С. Максимальная скорость воздуха 30 м/с. Максимальное рабочее давление 2500 Па. Воздуховоды могут иметь гофрированную (гибкую гофру) спирально-навивную структуру, что придает им эластичность и позволяет легко сгибать и устанавливать их в нужное положение. Воздуховоды изготавливаются из полиэфирной металлизированной ленты с высокой плотностью шва, что делает их прочными и устойчивыми к коррозии и механическим повреждениям. Этот материал также негорючий, что повышает безопасность при использовании вентиляционных систем. При высоких температурах или в случае пожара токсичные газы не выделяются. Вентиляционная гофра обеспечивают высокую аэродинамику и герметичность, что позволяет предотвратить утечку воздуха и обеспечить эффективное функционирование системы.Товар должен быть новым и не в бывшем употреблении. Образец товара подлежит предварительному согласованию с Заказчиком до поставки. Приёмка товара осуществляется с обязательной проверкой на наличие брака и повреждений (сколов). Место поставки: г. Кокшетау ул. Сатпаева 87А, склад МОДБ. Все расходы, связанные с поставкой, разгрузкой и складированием на стеллажи склада товара производятся за счет средств и сил поставщика. Контактный телефон: 87751813820 Сауле, 87779550161 Нурлан.